VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA	Popis	Norma	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ STŘECHA	POČET KUSŮ CELKEM	BARVA	POZNÁMKA
Z01		KONZOLA SNĚHOVÉHO ZACHYTÁVAČE na plechové krytiny se stojatou drážkou z pozinkovaných ocelových plechů + vrstva práškového laku tl. 80–100 µm. Připevnění na zámek krytiny (stojatá drážka). Max. osová vzdálenost držáků je 1200 mm.	ČSN 73 2601		30 ks přesný počet bude ověřen na stavbě	30 ks	PRÁŠKOVÝ LAK tl. 80–100 µm, ODSTÍN černý/antracit Před osazením konzultovat barevný odstín s investorem.	DODÁVKA VČETNĚ ŠROUBŮ (10 ks), EPDM PODLOŽKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE rozteč konzol podle vln ocelového plechu (max. 1200 mm)
Z02		TRUBKY SNĚHOVÉHO ZACHYTÁVAČE VE 3 ŘADÁCH z pozinkovaných ocelových trubek + vrstva práškového laku tl. 80–100 µm. Osazení do konzoly.	ČSN 73 2601	ø32 mm	3x28 m přesná délka bude ověřena na stavbě	84 m	PRÁŠKOVÝ LAK tl. 80–100 µm, ODSTÍN černý/antracit Před osazením konzultovat barevný odstín s investorem.	DODÁVKA VČETNĚ PLASTOVÝCH ZÁSLEPEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE
Z03		STŘEŠNÍ SCHODY na plechové falcované střešní krytiny. z pozinkovaných ocelových plechů s protiskluznou úpravou + vrstva práškového laku tl. 80–100 µm. Připevnění na zámek krytiny (stojatá drážka)	ČSN 73 2601		7 ks přesný počet bude ověřen na stavbě	7 ks	PRÁŠKOVÝ LAK tl. 80–100 µm, ODSTÍN černý/antracit Před osazením konzultovat barevný odstín s investorem.	DODÁVKA VČETNĚ ŠROUBŮ, EPDM PODLOŽKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE
Z04		KONZOLA SNĚHOVÉHO ZACHYTÁVAČE na plechové krytiny se stojatou drážkou – držák střešní lávky z pozinkovaných ocelových plechů + vrstva práškového laku tl. 80–100 µm. Připevnění na zámek krytiny (stojatá drážka)	ČSN 73 2601		12 ks přesný počet bude ověřen na stavbě	12 ks	PRÁŠKOVÝ LAK tl. 80–100 µm, ODSTÍN černý/antracit Před osazením konzultovat barevný odstín s investorem.	DODÁVKA VČETNĚ ŠROUBŮ (10 ks), EPDM PODLOŽKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE rozteč konzol podle vln ocelového plechu (max. 1200 mm)

VZHLEDEM K REKONSTRUKČNÍMU CHARAKTERU STAVBY NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA	Popis	Norma	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ STŘECHA	POČET KUSŮ CELKEM	BARVA	POZNÁMKA
Z05		KOLÉBKA pro přichycení střešní lávky z pozinkovaných ocelových plechů + vrstva práškového laku tl. 80–100 µm. Převnění do konzoly sněhového zachytávače.	ČSN 73 2601		12 ks přesný počet bude ověřen na stavbě	12 ks	PRÁŠKOVÝ LAK tl. 80–100 µm, ODSTÍN černý/antracit Před osazením konzultovat barevný odstín s investorem.	DODÁVKA VČETNĚ ŠROUBŮ, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE rozteč konzol podle vln ocelového plechu (max. 1200 mm)
Z06		STŘEŠNÍ LÁVKA z pozinkovaných ocelových plechů + vrstva práškového laku tl. 80–100 µm. Připevnění do kolébky.	ČSN 73 2601		10 m přesná délka bude ověřena na stavbě	10 m	PRÁŠKOVÝ LAK tl. 80–100 µm, ODSTÍN černý/antracit Před osazením konzultovat barevný odstín s investorem.	DODÁVKA VČETNĚ ŠROUBŮ, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE Maximální přesah lávky za poslední kolébkou je 200 mm.
Z07		OCELOVÁ KONSTRUKCE MARKÝZY konstrukce vytvořena svařením trubek TR 60x40x3 mm. Kotvení do zdiva pomocí čelní desky a kotev do chel plných pěnových. Zastřešení lepenými skleněnými tabulemi tl. 2x8 mm vytužených ocelovou vložkou.	ČSN 73 2601	1500x11501	ks	1 ks	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA ODSTÍN černý/antracit Před osazením konzultovat barevný odstín s investorem.	DODÁVKA VČETNĚ NEREZOVÝCH SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE vyvedení kotvícího bodu nad rovinu střechy cca 200 mm
U1		NEREZOVÉ KOTVÍCÍ BODY určené pro kotvení do dřevěné konstrukce sloupek ø16 mm kotvení přes úhelník do dřevěné krokve o minimálním rozměru 100/120 mm	ČSN 73 2601	ø16 mm délka 300 mm	16 ks	16 ks		DODÁVKA VČETNĚ NEREZOVÝCH SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE vyvedení kotvícího bodu nad rovinu střechy cca 200 mm

VZHLEDEM K REKONSTRUKČNÍMU CHARAKTERU STAVBY NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE
ING. PAVEL KŘEHLÍK	ING. ANETA KUBÁTOVÁ	
OBEC: STUDENEC	KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1		
STUDENEC VB – OPRAVA STŘECHY **parc. č. st. 103, k. ú. Studenec u Třebíče** D.2.2.a.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ: DPS DATUM: 08/2020 ZAK.ČÍSLO: 20 025	
VÝKRES: **VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ**	MĚŘÍTKO: 1:50 Č.V. D.2.2.a.1–12	