

PROJEKT OSAZENÍ ZAJIŠŤOVACÍCH ZNAČEK						Strana: 1/1
TUDU:	0501 10		Kolej 1	km od: 35,270	km do: 35,661 568	

Označ. zaj. značky	km Definiční staničení		o Vzdálenost osa-značka	v Rozdíl TK-značka	Typ značky	Umístění značky	Poznámka
	[km]	[m]	[m]	[m]			
ZÚ	35,2	70,000	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
LN1	35,2	78,107	3,000		H	konstrukce ŽB křídla mostu	
ZP	35,2	93,870	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
ZO	35,3	43,870	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
KO/KO/LN2	35,3	81,087	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
BS1	35,4	19,573	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
LN3	35,4	48,464	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
BS2	35,4	58,059	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
BS3	35,4	96,544	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
LN4	35,5	29,649	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
KO	35,5	35,030	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
KP	35,5	70,030	2,800		H	konstrukce mostu	
ZP	35,5	95,163	2,800		H	konstrukce mostu	
ZO	35,6	31,163	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	
KO/ZPm/LN5	35,6	63,109	3,000		K	ocel. sloupek v bet. základu	

Pozn.:

1/ Záporné hodnoty vzdáleností jsou vlevo od osy koleje, kladné hodnoty vpravo od osy koleje.

2/ Výška zajišťovací značky bude doplněna po geodetickém zaměření skutečného provedení.

Vysvětlivky

K - konzolová značka

H - Hřebová