PŮDORYS – ZÁAVĚRNÁ ZÍDKA A DESKA
1:50



PŮDORYS – ÚLOŽNÝ PRÁH
HORNÍ VÝZTUŽ – 1:50



ŘEZ ÚLOŽNÝM PRAHEM
1:50



BETON DLE ČSN EN 206 (10,1 m³)

ÚLOŽNÉ PRAHY: C30/37 – XF3, XC4 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
–MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8

VÝZTUŽ: B500B dle ČSN EN 42 0139
10505.9 (R) dle ČSN EN 41 0505

KRYTÍ JMENOVITÉ 50 mm
MINIMÁLNÍ 40 mm

POZNÁMKY:
1. VÝZTUŽ PODLOŽISKOVÝCH BLOKŮ (POLOŽKA Č. 94) BUDE UPRAVENA DLE VÝROBNÍCH VÝKRESŮ LOŽISEK. BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA NESMÍ BÝT BLOKY BETONOVÁNY.
2. POLOŽKA Č. 71 BUDE V MÍSTĚ PROSTUPU PRO KABELOVÉ ŽLABY VHODNÝM ZPŮSOBEM UPRAVENA.
3. VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA VŽDY NA JEJÍ OSU.
4. VÝZTUŽ BUDE VODIVĚ PROPOJENA S JISKŘIŠTĚM, DETAIL JISKŘIŠTĚ VIZ OK.

VÝKAZ VÝZTUŽE

POL. Č.	⌀ mm	DÉLKA m/1ks	POČET ks	DÉLKA [m] - 10 505 (R) R8	R10	R12	R16	R20
51	R20	4,25	26					111
52	R20	3,90	26					101
53	R20	4,30	26					112
54	R20	3,95	26					103
55	R16	2,70	16				43	
56	R16	3,05	14				43	
57	R16	3,60	50				180	
58	R16	3,65	50				183	
59	R16	2,70	90				243	
60	R16	3,30	28				92	
61	R16	5,75	38				219	
62	R20	4,20	36					151
63	R20	4,15	36					149
64	R16	1,70	36				61	
65	R16	7,80	18				140	
66	R16	3,90	44				172	
67	R10	1,30	74		96			
68	R12	1,60	100			160		
69	R16	3,55	35				124	
70	R16	6,70	21				141	
71	R12	5,15	12			62		
72	R12	1,50	12			18		
73	R12	1,85	4			7		
74	R12	2,20	8			18		
75	R12	2,15	6			13		
76	R12	1,95	14			27		
77	R12	1,30	14			18		
78	R12	1,80	26			47		
79	R16	2,05	10				21	
80	R12	2,55	8			20		
81	R12	1,95	12			23		
82	R16	6,00	4				24	
83	R12	6,20	74			459		
84	R12	1,95	74			144		
85	R12	1,45	74			107		
86	R16	1,80	74				133	
87	R16	5,20	41				213	
88	R16	5,35	2				11	
89	R12	4,80	88			422		
90	R12	1,65	43			71		
91	R8	0,45	126	57				
92	R10	1,45	32		46			
93	R16	0,95	36				34	
94	R12	2,25	36			81		
CELKOVÁ DÉLKA [m]				57	143	1699	2076	727
HMOTNOST 1m [kg]				0,395	0,617	0,888	1,578	2,466
HMOTNOST CELKEM [kg]				22	88	1508	3277	1793
HMOTNOST CELKEM [kg]						**6688**		

ŘEZ ŘÍMSOVOU ČÁSTÍ ZÁVĚRNÉ ZDI
1:25



ŘEZ ZÁVĚRNOU ZDÍ
1:25



ŘEZ SPODNÍ STAVBOU
1:50



ŘEZ ÚLOŽNÝM PRAHEM
1:50



ŘEZ DESKOU
1:50



VÝZTUŽ PODLOŽISKOVÝCH BLOKŮ
1:25



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

TOP CON SERVIS s.r.o.	Vedoucí projektu: ING. L. MAREK	Zodpovědný projektant: ING. T. VEJBĚRA	Investor: SŽDC s.o., SS ZÁPAD
			Místo stavby: PLASY
	Vypracoval:	Kontroloval:	Formát: 1044
	ING. M. LICHTIG	ING. L. MAREK	Datum: 08/2017
			Účel: P
			Měřítko: 1:25, 1:50
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email:topcon@topcon.cz			Č.zakázky: 71–16

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 35,579
TRATI PLZEŇ – ŽATEC
SO 101 – REKONSTRUKCE MOSTU

Číslo kopie:

Číslo přílohy: E.1–7.2

OPĚRA 02 – VÝZTUŽ