PŮDORYS – ZÁAVĚRNÁ ZÍDKA A DESKA
1:50



PŮDORYS – ÚLOŽNÝ PRÁH
HORNÍ VÝZTUŽ – 1:50



ŘEZ ÚLOŽNÝM PRAHEM
1:50



BETON DLE ČSN EN 206 (10,1 m³)

ÚLOŽNÉ PRAHY: C30/37 – XF3, XC4 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
–MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8

VÝZTUŽ: B500B dle ČSN EN 42 0139
10505.9 (R) dle ČSN EN 41 0505

KRYTÍ JMENOVITÉ 50 mm
MINIMÁLNÍ 40 mm

POZNÁMKY:
1. VÝZTUŽ PODLOŽISKOVÝCH BLOKŮ (POLOŽKA Č. 44) BUDE UPRAVENA DLE VÝROBNÍCH VÝKRESŮ LOŽISEK. BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA NESMÍ BÝT BLOKY BETONOVÁNY.
2. POLOŽKA Z. 21 BUDE V MÍSTĚ PROSTUPU PRO KABELOVÉ ŽLABY VHODNÝM ZPŮSOBEM UPRAVENA.
3. VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA VŽDY NA JEJÍ OSU.

VÝKAZ VÝZTUŽE

POL.	ϕ	DÉLKA	POČET	DÉLKA [m] - 10 505 (R)				
Č.	mm	m/1ks	ks	R8	R10	R12	R16	R20
1	R20	4.25	26					111
2	R20	3.90	26					101
3	R20	4.30	26					112
4	R20	3.95	26					103
5	R16	2.70	16				43	
6	R16	3.05	14				43	
7	R16	3.60	50				180	
8	R16	3.65	50				183	
9	R16	2.70	90				243	
10	R16	3.30	28				92	
11	R16	5.75	38				219	
12	R20	4.20	36					151
13	R20	4.15	36					149
14	R16	1.70	36				61	
15	R16	7.80	18				140	
16	R16	3.90	44				172	
17	R10	1.30	74		96			
18	R12	1.60	100			160		
19	R16	3.55	35				124	
20	R16	6.70	21				141	
21	R12	5.15	12			62		
22	R12	1.50	12			18		
23	R12	1.85	4			7		
24	R12	2.20	8			18		
25	R12	2.15	6			13		
26	R12	1.95	14			27		
27	R12	1.30	14			18		
28	R12	1.80	26			47		
29	R16	2.05	10				21	
30	R12	2.55	8			20		
31	R12	1.95	12			23		
32	R16	6.00	4				24	
33	R12	6.20	74			459		
34	R12	1.95	74			144		
35	R12	1.45	74			107		
36	R16	1.80	74				133	
37	R16	5.20	41				213	
38	R16	5.35	2				11	
39	R12	4.80	88			422		
40	R12	1.65	43			71		
41	R8	0.45	126	57				
42	R10	1.45	32		46			
43	R16	0.95	36				34	
44	R12	2.25	36			81		
CELKOVÁ DÉLKA [m]				57	143	1699	2076	727
HMOTNOST 1m [kg]				0,395	0,617	0,888	1,578	2,466
HMOTNOST CELKEM [kg]				22	88	1508	3277	1793
HMOTNOST CELKEM [kg]						**6688**		

ŘEZ ŘÍMSOVOU ČÁSTÍ ZÁVĚRNĚ ZDI
1:25



ŘEZ ZÁVĚRNOU ZDÍ
1:25



ŘEZ SPODNÍ STAVBOU
1:50



ŘEZ ÚLOŽNÝM PRAHEM
1:50



ŘEZ DESKOU
1:50



VÝZTUŽ PODLOŽISKOVÝCH BLOKŮ
1:25



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

TOP CON SERVIS s.r.o.

Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽDC s.o., SS ZÁPAD
ING. L. MAREK	ING. T. VEJBĚRA	Místo stavby	PLASY
Vypracoval	Kontroloval	Formát	1044
ING. M. LICHTIG	ING. L. MAREK	Datum	08/2017
		Účel	P
		Měřítko	1:25, 1:50
		Č. zakázky	71–16

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 35,579
TRATI PLZEŇ – ŽATEC
SO 101 – REKONSTRUKCE MOSTU

Číslo kopie

Číslo přílohy: E.1–7.1

OPĚRA 01 – VÝZTUŽ