














- anténní zásuvka (STA rozvody)
- trasa koaxiální kabeláže (STA)
- TE signální tahové tlačítko (nouzová signalizace – NS)
- RE resetovací tlačítko (NS)
- KE kontrolní modul s alarmem (NS)
- KTE kontrolní modul s tlačítkem(NS)
- NE napájecí zdroj (NS)
- trasa kabeláže nouzové signalizace (J–Y(ST)Y 4x0,8, CYKY–0 2x1,5)
- ☐ IP kamera napájení PoE
- trasa kabeláže kamerového systému UTP cat.5e
- trasa kabeláže stávajícího kamerového systému FTP cat.5e + 230V
- ☐ stávající IP kamera

	Ústředna 264 zón včetně akumulátoru v krytu
	Klávesnice
	Řídicí modul (Zdroj + koncentrátor + modul pro napojení čtečky karet + akumulátor)
	Modul posilovacího zdroje (Zdroj + koncentrátor + akumulátor)
	Koncentrátor
	Spínaný zdroj 13,8Vs
	PIR+MW dušidlný detektor
	Detektor tříštění skla
	Magnetický kontakt
	Venkovní zálohovaná sířena
	Elektronický zámek FAB
	Bezkontaktní čtečka
	Opticko kouřový detektor
	Nouzové tlačítko

±0,000 = 489,13 m.n.m.
(stanoveno dle niv. značky 777)