



Řez, M 1:20



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



(ŘEZENO OD INTERIÉRU)

- V ROZSAHU SOKLO FOUZIL XFS
'DO VÝŠKY MIN. 200 mm. NAD IT UNAD SAMBOU

NIKÝ PRO ROZVADÉČ EL. VIZ. ČÁST DOKUMENTACE - ELEKTROINSTALACE

- © 1997 VALLBOVANT NOSTRIK I TSU, OJ. 1500 JMMH
WEEKEND Z I NO

• Před provedením kontaktního zátěhu systému (ETICS) bude provedeno očištění fasád a penetrace, u mělení připojovaných spár a sanace thlin (tmel + bandážování), ošetření ponechovaných kovových a ocelových prvků (odrezivání a náter min. 1x každých), dožlazení porušených zdivných konstrukcí, vyloučení nesourodiných částí keramického obkladu, doplnění poškozených částí keramického obkladu, doplnění poškozených omítek, sanace porušených betonových konstrukcí a další nutné přípravné práce.

- před použitím kotevních prvků (talířové kotvy do betonu a závaží) budou provedeny výtažné zkoušky a ověřena hl. kotvení do stávajících materiálů

VENTILÁTOR 4 ks - okenní montážní sada, včetně kabeláže a napojení ventilátoru. Osazení v oknech s označením T/15.

VÝPIS PŘEKLADŮ

NÍKÝ PRO ROZVADEČ EL. VIZ. ČÁST DOKUMENTACE - ELEKTROINSTALACE

CELKEM 2 KS

PÍDORYS 1 PP - NOVÝ STAV