



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:	Jaroslav PAJAS	<i>Pajas</i>	ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. 								
NAVRHL, VYPRACOVAL:	Jaroslav PAJAS	<i>Pajas</i>									
KRESLIL, PSAL:	Jaroslav PAJAS	<i>Pajas</i>									
POSOUDIL:	Miroslav BRABEC	<i>Brabec</i>									
<p><i>Název akce:</i> Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo) <i>Část:</i> SO 31-01 Oprava TV Libice nad Cidlinou - Poděbrady</p>			<p>STUPEŇ: <small>PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ</small> </p>								
<p><i>Název přílohy:</i> STAVEBNÍ TABULKA</p>			<table border="1"> <tr> <td>DATUM: 02/2021</td> <td>FORMÁT: x A4</td> </tr> <tr> <td>MĚŘÍTKO: -</td> <td>POČET DÍLŮ: -</td> </tr> <tr> <td>ČÍSLO ČÁSTI:</td> <td>PŘÍLOHA Č.:</td> </tr> <tr> <td>E.3.1</td> <td>4</td> </tr> </table>	DATUM: 02/2021	FORMÁT: x A4	MĚŘÍTKO: -	POČET DÍLŮ: -	ČÍSLO ČÁSTI:	PŘÍLOHA Č.:	E.3.1	4
DATUM: 02/2021	FORMÁT: x A4										
MĚŘÍTKO: -	POČET DÍLŮ: -										
ČÍSLO ČÁSTI:	PŘÍLOHA Č.:										
E.3.1	4										

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ		
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA		
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II			II		STOJINA	POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
2	360	6			pilota												TS	245	10	30	
	347		30																		
2	360	6K			Kb		100/140										I	22	1,2	130	
	355		30	50	250																
		5	360	1	pilota												TS	245	10	10	
			347		10																
		5K	360	1	Kb		100/140										I	22	1,2	110	
			355		10	50	230														
2	360	4			pilota												TS	245	10	40	
	347		40																		
		3	360	1	pilota												TS	245	10	20	
			347		20																
2	360	2			pilota												TS	245	9,5	35	
	347		35																		
		1	360	1	pilota												TS	245	9,5	40	
			347		40																
2	380	Libice			HP100d		260/300	M42	2,5	12	3	3	20		10		BP19	800x1000	10	50	
		62												8		8					
	340		50	80	370	3	3				150		8								
		Libice	380	1	HP100d		260/300	M42	2,5	12	3	3	20		10		BP19	800x1000	10	30	
		61													8			8			
			340		30	80	350				3	3	150		8						
					STAVEBNÍ TABULKA									datum : 26.2.2021		list č. 1					
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)									navrhl : J.Pajas		listů : 13					
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady											příloha : 4					

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II				STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
2	360	14			B1Sc		100/160	KS30		1							TBS	245	9,5	20	kabel
	349		20		50	185															
		13	370	1	B1Sc		100/160	KS30		1							TBS	245	9	nad 30	kabel
			nad																		
			30		100	185															
2	360	12			pilota												TS	245	9,5	30	
	347		30																		
		11	370	1	pilota												TS	245	9,5	30	
			30																		
2	360	10K			Kb		100/140										I	22	1,2	160	8m
	355		60		50	280															
2	360	10			pilota												TS	245	10	60	
	347		60																		
		9K	370	1	Kb		100/140										I	22	1,2	140	8m kabel
			365		40	50	260														
		9	370	1	pilota												TS	245	9,5	40	kabel
			357		40																
2	360	8			pilota												TS	245	9,5	50	
	347		50																		
		7	370	1	pilota												TS	245	9,5	20	kabel
			357		20																
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 26.2.2021				list č. 2				
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)								navrhl : J.Pajas				listů : 13				
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4				

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.				
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ					
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA					
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK					
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm		mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥				mm		m	cm		
2	360	24			pilota												TS	245	10	30	kabel				
	347		30																						
		23	370	1	pilota												TS	245	9,5	30	kabel				
			357		30																				
2	380	22			HP100c	240/260	M36	2,5	11	3	3	20		8		BP16	800x1000	10	20	kabel					
																						6			
	340		20		50	310				2	3	150													
		21	390	1	HP100c	240/260	M36	2,5	11	3	3	20		8		BP16	800x1000	10	50	kabel					
			350		50	50				340	3	2	150		6										
2	380	20			Hd	140/120	M36	2,5	6	1	2					BP11	800x600	10	0	kabel					
	340		0		70	290				1	2														
		19	390	1	Hd	140/120	M36	2,5	6	2	1					BP11	800x600	10	40	kabel					
			350		40	50				310	2	1													
2	380	18			Hd	140/120	M36	2,5	6	1	2					BP11	800x600	10	10	kabel					
	340		10		50	280				1	2														
		17	390	1	Hd	140/120	M36	2,5	6	2	1					BP11	800x600	10	20	kabel					
			350		20	60				300	2	1													
2	380	16			HP100c	240/260	M36	2,5	11	2	3	20				BP16	800x1000	10	20	kabel					
	340		20		60	320				3	3	150		8											
		15	390	1	HP100c	240/260	M36	2,5	11	3	2	20				BP16	800x1000	10	40	kabel					
			350		40	50				330	3	3	150		6							8			
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 26.2.2021				list č. 3								
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)								navrhl : J.Pajas				listů : 13								
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4								

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.													
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ															
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		I			I x II		HRANA															
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK															
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		I		mm	m	cm															
2	360	34			pilota												TS	245	9,5	20	kabel													
	347		20																															
		33	370	1	pilota												TS	245	9,5	50	kabel													
			357		50																													
2	360	32			pilota												TS	245	9,5	20	kabel													
	347		20																															
		31	370	1	pilota												TS	245	9,5	50	kabel													
			357		50																													
2	360	30			pilota												TS	245	9,5	30	kabel													
	347		30																															
		29	370	1	pilota												TS	245	9,5	40	kabel													
			357		40																													
2	360	28			pilota												TS	245	9,5	20	kabel													
	347		20																															
		27	370	1	pilota												TS	245	9,5	20	kabel													
			357		20																													
2	360	26			pilota												TS	245	10	30	kabel													
	347		30																															
		25	370	1	pilota												TS	245	9,5	40	kabel													
					357	40																												
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 26.2.2021				list č. 4																	
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)								navrhl : J.Pajas				listů : 13																	
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4																	

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.								
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ									
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		I			I x II		HRANA									
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK									
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		I		mm	m	cm										
2	360	44			pilota												TS	245	9,5	60	kabel								
	347		60																										
		43	370	1	pilota												TS	245	9,5	30									
			357		30																								
2	360	42			pilota												TS	245	9,5	70	kabel								
	347		70																										
		41	370	1	pilota												TS	245	9,5	20									
			357		20																								
2	360	40			pilota												TS	245	9,5	30	kabel								
	347		30																										
		39	370	1	pilota												TS	245	9,5	20									
			357		20																								
2	360	38			pilota												TS	245	9,5	20	kabel								
	347		20																										
		37	370	1	pilota												TS	245	9,5	20	kabel								
			357		20																								
2	380	36			HTSd		140/160	KS42		1						QQ	TS	324	9,5	20	kabel								
	364		20		70	340																							
		35	390	1	HTSd		140/160	KS42		1						PP	TS	324	9,5	30	kabel								
			374		30	50	330																						
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 26.2.2021				list č. 5												
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)								navrhl : J.Pajas				listů : 13												
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4												

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm				mm	m	ks	ks	ks	cm				⊥	
2	380	54			He		140/120	M36	2,5		1	2					BP11	800x600	10	60	kabel
	340				60	70	380				1	2									
		53	390	1	He		140/120	M36	2,5	6	2	1					BP11	800x600	10	20	
			350		20	50	320				2	1									
2	380	52			HP80c		240/260	M36	2,5	12	3	3	20		6		BP14	600x800	10	70	kabel
															6						
	350				70	60	370				3	3	150		6						
		51	390	1	HP80c		240/260	M36	2,5	12	3	3	20		6		BP14	600x800	10	30	
			360		30	60	330				3	3	150		6						
2	380	50			HP100c		240/260	M36	2,5	11	2	3	20				BP16	800x1000	10	50	kabel
															6						
	340				50	60	350				3	3	150		8						
		49	390	1	HP100c		240/260	M36	2,5	11	3	2	20				BP16	800x1000	10	50	
			350		50	60	350				3	3	150		8						
2	360	48			pilota												TS	245	9,5	50	kabel
	347				50																
		47	370	1	pilota												TS	245	10	40	
			357		40																
2	360	46			pilota												TS	245	9,5	60	kabel
	347				60																
		45	370	1	pilota												TS	245	10	40	
			357		40																
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 26.2.2021				list č. 6				
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)								navrhl : J.Pajas				listů : 13				
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4				

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.								
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ									
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA									
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK									
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm										
2	360	64			pilota												TS	245	10	60	kabel								
	347		60																										
		63	370	1	pilota												TS	245	9,5	35									
			357		35																								
2	360	62			pilota												TS	245	10	60	kabel								
	347		60																										
		61	370	1	pilota												TS	245	9,5	40									
			357		40																								
2	360	60			pilota												TS	245	10	70	kabel								
	347		70																										
		59	370	1	pilota												TS	245	9,5	40									
			357		40																								
2	360	58			pilota												TS	245	9,5	50	kabel								
	347		50																										
		57	370	1	pilota												TS	245	9,5	30									
			357		30																								
2	380	56			HP100c		240/260	M36	2,5	11	3	3	20		8		BP16	800x1000	10	60	kabel								
	340		60		80	380	2				3	150																	
		55	390	1	HP100c		240/260	M36	2,5	11	3	3	20		8		BP16	800x1000	10	30									
			350		30	100	370				3	2	200																
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 26.2.2021				list č. 7										
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)										navrhl : J.Pajas				listů : 13										
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady														příloha : 4										

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ			
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA			
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II			II		STOJINA	POD TK		
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm			
		71K	360	1	Kc		100/140										I	22	1,2	135	8m	
					355		35	50	275													
		71	360	1	pilota												TS	245	9,5	35		
							35															
					347																	
2	360	70			pilota												TS	245	10	50	kabel	
							50															
	347																					
		69	360	1	pilota												TS	245	9,5	30		
							30															
					347																	
2	360	68			pilota												TS	245	10	60	kabel	
							60															
	347																					
2	360	68K			Kb		100/140										I	22	1,2	160	8m	
							60	60	290												kabel	
	355																					
		67	370	1	pilota												TS	245	9,5	25		
							25															
					357																	
		67K	370	1	Kb		100/140										I	22	1,2	125	8m	
							25	50	245													
					365																	
2	360	66			pilota												TS	245	9,5	50	kabel	
							50															
	347																					
		65	370	1	pilota												TS	245	9,5	35		
							35															
					357																	
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 26.2.2021				list č. 8					
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)								navrhl : J.Pajas				listů : 13					
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4					

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ			
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		I			I x II		HRANA			
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK			
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		I		mm	m	cm			
		79A	360	1	pilota												TS	245	8,5	35		
					347		35															
		79	360	1	pilota												TS	245	9,5	35		
					347		35															
2	360	78			pilota												TS	245	9,5	40	kabel	
	347						40															
		77	360	1	pilota												TS	245	9,5	35		
					347		35															
2	360	76			pilota												TS	245	9,5	45	kabel	
	347						45															
		75	360	1	pilota												TS	245	9,5	50		
					347		50															
2	360	74			pilota												TS	245	9,5	40	kabel	
	347						40															
		73	360	1	pilota												TS	245	9,5	40		
					347		40															
2	360	72K			Kc		100/140										I	22	1,2	150	8m kabel	
	355						50	50	290													
2	360	72			pilota												TS	245	10	50	kabel	
	347						50															
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 26.2.2021				list č. 9					
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)								navrhl : J.Pajas				listů : 13					
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4					

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ		
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm			⊥				⊥ x II		HRANA
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks		DÉLKA	II							
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm			
2	380	90			HP80c		240/260	M36	2,5	12	3	3	20		6		BP14	600x800	10	50	kabel	
															6							
	350		50		50	340	3				3	150		6								
		89	380	1	HP80c		240/260	M36	2,5	12	3	3	20		6		BP14	600x800	10	40	kabel	
															6							
			350		40	50	330				3	3	150		6							
2	380	88			He		140/120	M36	2,5	8	2	2					BP11	800x600	10	50	kabel	
	340		50		80	380	2				2											
		87	380	1	He		140/120	M36	2,5	8	2	2					BP11	800x600	10	45	kabel	
			340		45	100	395				2	2										
2	380	86			HP100c		240/260	M36	2,5	11	2	3	20				BP16	800x1000	10	50	kabel	
															6							
	340		50		80	370	3				3	150		8								
		85	380	1	HP100c		240/260	M36	2,5	11	3	2	20				BP16	800x1000	10	35	kabel	
															6							
			340		35	80	355				3	3	150		8							
2	380	84			HP80c		260/240	M36	2,5	6	1	2	20				BP32	800x600	12,5	40	kabel	
															6							
	340		40		50	330	1				2	150										
		83A	360	1	pilota												TS	245	8	0		
			347		0																	
2	380	82			HP80c		260/240	M36	2,5	6	1	2	20				BP32	800x600	12,5	0	kabel	
															6							
	340		0		70	310	1				2	150										
2	360	80			pilota												TS	245	9,5	30	kabel	
	347		30																			
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 26.2.2021				list č. 10					
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)								navrhl : J.Pajas				listů : 13					
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4					

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.				
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ					
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA					
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK					
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm				mm	m	ks	ks	ks	cm				⊥			mm	m	cm
		101	360	1	pilota												TS	245	9,5	50	kabel				
			347		50																				
2	360	100			pilota												TS	245	10	60	kabel				
	347				60																				
		99	360	1	pilota												TS	245	9,5	30	kabel				
			347		30																				
		97	370	1	A80		220/260	M36	2,5	8	2	2	20				BP32	600x800	12,5	30	kabel				
			340		30	50	320				2	2	150		6										
2	360	96			pilota												TS	245	9,5	50	kabel				
	347				50																				
		95	360	1	pilota												TS	245	9,5	30	kabel				
			347		30																				
2	360	94			pilota												TS	245	9,5	55	kabel				
	347				55																				
		93	360	1	pilota												TS	245	9,5	50	kabel				
			347		50																				
2	380	92			HP100c		240/260	M36	2,5	11	3	3	20		8		BP16	800x1000	10	60	kabel				
	340				60	60	360				2	3	150												
		91	380	1	HP100c		240/260	M36	2,5	11	3	3	20		8		BP16	800x1000	10	50	kabel				
			340		50	50	340				3	2	150		6										
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 26.2.2021		list č. 11								
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)										navrhl : J.Pajas		listů : 13								
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4								

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.													
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ															
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA															
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK															
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm															
2	370	108			pilota												TS	245	10	60	kabel													
	357		60																															
		107K	360	1	Kb		100/140										I	22	1,2	135	8m kabel													
			355		35	50	255																											
		107	360	1	pilota												TS	245	9,5	35	kabel													
			347		35																													
2	370	106			pilota												TS	245	10	60	kabel													
	357		60																															
		105	360	1	pilota												TS	245	9,5	45	kabel													
			347		45																													
2	360	104			pilota												TS	245	10	55	kabel													
	347		55																															
2	360	104K		1	Kb		100/140										I	22	1,2	155	8m kabel													
	355		55		50	275																												
		103	360	1	pilota												TS	245	9,5	45	kabel													
			347		45																													
		103K	360	1	Kb		100/140										I	22	1,2	145	8m kabel													
			355		45	50	265																											
2	360	102			pilota												TS	245	10	60	kabel													
	347		60																															
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 26.2.2021				list č. 12																	
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)								navrhl : J.Pajas				listů : 13																	
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4																	

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT	DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ		
					TYP		ROZM. I / II					Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA		
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK					ks	ks	DÉLKA	II				II	STOJINA	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
2	370	116			pilota												TS	245	10,5	50	kabel
	357				50																
		115	360	1	pilota												TS	245	10,5	30	kabel
			347			30															
2	370	114			pilota												TS	245	9,5	40	kabel
	357					40															
		113	360	1	pilota												TS	245	9,5	30	kabel
			347			30															
2	370	112			pilota												TS	245	9,5	50	kabel
	357					50															
		111	360	1	pilota												TS	245	9,5	35	kabel
			347			35															
2	370	110			pilota												TS	245	10	60	kabel
	357					60															
		109	360	1	pilota												TS	245	9,5	30	kabel
			347			30															
2	370	108K		1	Kb		100/140										I	22	1,2	160	8m kabel
	365					60	50	280													
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 26.2.2021				list č. 13				
					Stavba: Oprava TV Libice nad Cidlinou (mimo) - Poděbrady (mimo)								navrhl : J.Pajas				listů : 13				
					SO: 31-01 Oprava TV Libice n.C. - Poděbrady												příloha : 4				