











			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MALÝ 	VEDOUcí TÝMU: ING. TOMÁŠ MALÝ	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTRLOLOVAL	
ING. JOSEF BOHUSLAV 	ING. JOSEF BOHUSLAV 	ING. ARCH. PETR SKOUMAL 	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBEC: NÁMĚŠŤ NA HANÉ	
„Rekonstrukce železniční zastávky Náměšť na Hané“		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 043 - 239 - SR
		ÚČEL	DUSP
		DATUM	ŘÍJEN 2020
		FORMÁT	2 A4
SO 02-05 Přístřešek pro cestující		MĚŘÍTKO	-
Výpis klempířských výrobků		ČÁST E.2.2	POŘ.Č. 08

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	ODKAZ NA NORMU, KATALOG	MĚRNÁ JEDNOTKA	Počet ks		CELKEM m,m ² ,ks	BAREVNÝ ODSŤÍN ČSN 67 3067	POZNÁMKA
					Podlaží				
					1.	stř.			
K1		Plechová krytina z hliníkových šablon, v grafitově šedé barvě, na systémové podkladní fólii pod plechové šablony (separace vůči bednění), včetně okapních hran a lemování vystupujících prvků.	ČSN 73 3610	m ²	–	41	41	Šedočerný, RAL 7024, Graphite Grey.	Včetně všech doplňků a systémových sněhových trubkových zachytačů, v jedné řadě po celém obvodu střechy, v blízkosti okapní hrany. Zachytače pozinkované a poplastované.
K2		Podokapní žlab, půlkruhového tvaru, z poplastovaného hliníkového plechu tl. 1mm. R.Š. 330 mm.	ČSN 73 3610	bm	–	33	33	Šedočerný, RAL 7024, Graphite Grey.	Včetně všech doplňků (čel, hrdel, háků, dilatací).
K3		Kónický kotlík, z poplastovaného hliníkového plechu tl. 1mm.	ČSN 73 3610	ks	–	2	2	Šedočerný, RAL 7024, Graphite Grey.	Včetně všech doplňků.
K4		Odpadní potrubí kruhového tvaru, z poplastovaného hliníkového plechu tl. 1mm. R.Š. 330 mm.	ČSN 73 3610	bm	–	7	7	Šedočerný, RAL 7024, Graphite Grey.	Včetně všech doplňků, kolen a odskoků; napojené do navrženého trativodu.
K5		Oplechování hřebene a nároží střechy, z poplastovaného hliníkového plechu. R.Š. 330 mm.	ČSN 73 3610	bm	–	19	19	Šedočerný, RAL 7024, Graphite Grey.	Včetně všech doplňků a prvků uchycení.