

CH1	SKLADBA CHODNÍKU			
	Katalogový list TP D2-D-1-VI-P11			
	BETONOVÁ DLAŽBA, ŠEDÉ BARVY	DL	60 mm	
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/8	ŠD	30 mm	$E_{def,2} \downarrow 60 \text{ MPa}$
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD	min.200 mm	$E_{def,2} \downarrow 30 \text{ MPa}$
	Celkem		min.290 mm	
	- VÝMĚNNÁ VRSTVA PRO PODLOŽÍ S MODULEM PŘETVÁRNOSTI < 30 MPa,			
	- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 tl. 250 mm			
	- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 400g/m ²			

Z	VRSTVA PRO ZATRAVNĚNÍ		
	KULTURNÍ VRSTVA ZEMINY TL. 100 mm + TRAVNÍ SEMENO		100 mm
	Celkem		min. 100 mm

B15/15	BETONOVÝ OBRUBNÍK SNÍŽENÝ		
	SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000/150/150		
	BETONOVÉ LOŽE Z PROSTÉHO BETONU C 16/20nXF1		min. 100 mm


B10/25	BETONOVÝ OBRUBNÍK		
	SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000/100/250		
	BETONOVÉ LOŽE Z PROSTÉHO BETONU C 16/20nXF1		min. 100 mm

B15/25	BETONOVÝ OBRUBNÍK		
	SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000/150/250		
	BETONOVÉ LOŽE Z PROSTÉHO BETONU C 16/20nXF1		min. 100 mm

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. TOMÁŠ MALÝ <i>malý</i>	VEDOUcí TÝMU: ING. TOMÁŠ MALÝ
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PETR KRAJKOVIČ <i>kraj</i>		ING. PETR KRAJKOVIČ <i>kraj</i>	ING. TOMÁŠ MALÝ <i>malý</i>
KRAJ: OLOMOUCKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: OLMOUC	OBEC: NÁMĚŠŤ NA HANÉ
„Rekonstrukce přejezdu v km 21,532 (P7640) trati Kostelec na Hané - Olomouc“		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 043 - 239 - SR
		ÚČEL	DUSP
		DATUM	ŘÍJEN 2020
		FORMÁT	3 A4
SO 01-04 Místní kom., místní kom.IV. třídy (chodníky) a účelové kom.		MĚŘÍTKO	1:50
Charakteristický řez 3.		ČÁST E.1.8	POR.Č. 6.