


WC



<b>Střední intenzita osvětlení:</b>		<b>236 lx</b>
Přímé:		175 lx
Nepřímá:		61 lx
<b>Počet svítidel:</b>		<b>1 Ks</b>
Celkový světelný tok:	Stmívání: 100 %	1370 lm
Celkový výkon:		13,2 W
<b>1 řad po 1 svítidlech</b>		
Podélný rozestup:		1,700 m
Příčný rozestup:		1,000 m
Svítidla na m2:		0,588 Ks
Výška svět. Bodu:		2,164 m
Délka závěsu:		0,092 m
Specifický příkon:		7,76 W/m <sup>2</sup>
Příkon:		3,29 W/m <sup>2</sup> /100lx
Stupeň účinnosti osvětlení:		37 %

Rozměry: Délka=1,70 m; Šířka=0,90 m; Výška=3,00 m; Užitná úroveň=0,75 m; A=1,53 m<sup>2</sup>; Index místnosti=0,29

Činitelé odrazu (strop/stěna/podlaha): 70 % / 50 % / 20 %

Činitel údržby: 0,80

Nová hodnota zařízení je založena na jednoletém intervalu a velmi čistých místnostech. Pro dodržení hodnoty údržby intenzity osvětlení doporučujeme vadné světelné zdroje ihned vyměnit a svítidla pravidelně čistit.

Č.	Ks	Číslo výrobku	Označení
001 Svítidlo	1	96629019	CHAL 200 LED1400-830 HF RSB

Více informací o produktu (obrázky produktu, popisy, fotometrie atd.) naleznete jednoduše a rychle na Internetu v katalogu produktů Thorn. Otevřete internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte následující odkaz:

<http://www.thornlighting.cz/96629019>

## 96629019 CHAL 200 LED1400-830 HF RSB

LED 13W CHAL_1370	CB	TI	IP20	IP54	IK03	CE	EAC	850°C	Ta25	
-------------------	----	----	------	------	------	----	-----	-------	------	--


### Chalice

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Dálkový předřadník se stálým výstupem. Krytí IP54 (IP20 shora), Elektrická Třída ochrany II. Těleso: hliník, barvený bílá (RAL 9016). Reflektor: matně lesklý. Vhodné pro instalaci do stropů o tloušťce 1-40mm do výřezu o Ø200mm. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.


Rozměry: Ø220 x 94 mm  
 Příkon svítidla: 13,2 W  
 Světelný tok: 1370 lm  
 Světelný výkon svítidel: 104 lm/W  
 Hmotnost: 0,91 kg



TLG\_CHLC\_F\_PDB.jpg



TLG\_CHLC\_M\_200MB.wmf



TLG\_SP\_0042142.idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard  
 Světelný zdroj: LED  
 Světelný tok\*: 1370 lm  
 Světelný výkon svítidel\*: 104 lm/W  
 Účinnost světelného zdroje: 103 lm/W  
 Index podání barev - CRI min.: 80  
 Předřadník: 1 x 00154561 DRV FP LC 20W 500mA  
 40V F #FY-5914-1 CSR  
 Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin  
 Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3  
 Střední dimenzovaná životnost\*: L80 50000h při/u 25°C  
 Příkon svítidla\*: 13,2 W Výkonový faktor = 0,95  
 Řízení: FO  
 Kategorie údržby: C - Reflektor nahoře uzavřený  
 Eta: 1.00 Eta horní: 0.00 Eta dolní: 1.00