


Sprcha



Střední intenzita osvětlení:	201 lx
Přímé:	123 lx
Nepřímá:	78 lx
Počet svítidel:	1 Ks
Celkový světelný tok:	Stmívání: 100 % 1850 lm
Celkový výkon:	16,3 W
1 řad po 1 svítidlech	
Podélný rozestup:	2,100 m
Příčný rozestup:	1,000 m
Svítidla na m2:	0,476 Ks
Výška svět. Bodu:	2,192 m
Délka závěsu:	0,000 m
Specifický příkon:	7,76 W/m²
Příkon:	3,86 W/m²/100lx
Stupeň účinnosti osvětlení:	29 %

Rozměry: Délka=2,10 m; Šířka=0,90 m; Výška=3,00 m; Užiténá úroveň=0,75 m; A=1,89 m²; Index místnosti=0,31

Činitelé odrazu (strop/stěna/podlaha): 70 % / 50 % / 20 %

Činitel údržby: 0,80

Nová hodnota zařízení je založena na jednoletém intervalu a velmi čistých místnostech. Pro dodržení hodnoty údržby intenzity osvětlení doporučujeme vadné světelné zdroje ihned vyměnit a svítidla pravidelně čistit.

Č.	Ks	Číslo výrobku	Označení
001 Svítidlo	1	96631305	KAT RD 2000-830 HF

Více informací o produktu (obrázky produktu, popisy, fotometrie atd.) naleznete jednoduše a rychle na Internetu v katalogu produktů Thorn. Otevřete internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte následující odkaz:

<http://www.thornlighting.cz/96631305>

96631305 KAT RD 2000-830 HF

LED 16W KATO_HO_83	CB	IP65	IK10	CE	850 °C	T _a -15 +35
--------------------	----	------	------	----	--------	---------------------------


Katona

Velmi tenké, kruhové přisazené LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Těleso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Je možné vedení okruhu dovnitř i ven pomocí kabelů až 2,5mm².


Rozměry: Ø307 x 58 mm
 Příkon svítidla: 16,3 W
 Světelný tok: 1850 lm
 Světelný výkon svítidel: 113 lm/W
 Hmotnost: 0,98 kg



TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg



TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf



TLG_SP_0043599.idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard
 Světelný zdroj: LED
 Světelný tok*: 1850 lm
 Světelný výkon svítidel*: 113 lm/W
 Účinnost světelného zdroje: 113 lm/W
 Index podání barev - CRI min.: 80
 Předřadník: 1 x 87500566 DRV TR LC 20W 500MA
 fixC C SNC
 Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin
 Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
 Střední dimenzovaná životnost*: L80 50000h při/u 35°C
 Příkon svítidla*: 16,3 W Výkonový faktor = 0,91
 Řízení: FIX
 Eta: 1.00 Eta horní: 0.03 Eta dolní: 0.97