


Kancelář 1



Střední intenzita osvětlení:	505 lx
Přímé:	333 lx
Nepřímá:	172 lx
Počet svítidel:	3 Ks
Celkový světelný tok:	Stmívání: 100 % 10800 lm
Celkový výkon:	99,0 W
3 řad po 1 svítidlech	
Podélný rozestup:	1,200 m
Příčný rozestup:	2,200 m
Svítidla na m2:	0,379 Ks
Výška svět. Bodu:	2,236 m
Délka závěsu:	0,005 m
Specifický příkon:	12,50 W/m²
Příkon:	2,48 W/m²/100lx
Stupeň účinnosti osvětlení:	46 %

Rozměry: Délka=3,60 m; Šířka=2,20 m; Výška=3,00 m; Užiténá úroveň=0,75 m; A=7,92 m²; Index místnosti=0,61

Činitelé odrazu (strop/stěna/podlaha): 70 % / 50 % / 20 %

Činitel údržby: 0,80



Nová hodnota zařízení je založena na jednoletém intervalu a velmi čistých místnostech. Pro dodržení hodnoty údržby intenzity osvětlení doporučujeme vadné světelné zdroje ihned vyměnit a svítidla pravidelně čistit.

Č.	Ks	Číslo výrobku	Označení
001 Svítidlo	3	96633220	BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600

Více informací o produktu (obrázky produktu, popisy, fotometrie atd.) naleznete jednoduše a rychle na Internetu v katalogu produktů Thorn. Otevřete internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte následující odkaz:

<http://www.thornlighting.cz/96633220>

96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600

LED 33W BET2_QH3		IP 20 65	IK 06		CE	EAC	750°C	T _a +10 +40	
------------------	---	-------------	-------	---	----	-----	-------	---------------------------	--


Beta 2

Čtvercový vestavná LED svítidlo s profilem 14mm.
Stmívatelné pomocí DALI LED předřadník. Elektrická Třída
ochrany II, IP20 IP65, IK06. Těleso: ocel, bílá (odstín
blíží se RAL9016). Difuzor: opálový. Dodáváno s LED
zdroji v barve 3000K.


Rozměry: 596 x 596 x 14 mm
Příkon svítidla: 33 W
Světelný tok: 3600 lm
Světelný výkon svítidel: 109 lm/W
Hmotnost: 4,2 kg



TLG_BET2_F_MREQ.jpg



TLG_BET2_M_Q596.wmf



TL_BET2_QHO_OP_830.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 3600 lm
Světelný výkon svítidel*: 109 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 109 lm/W
Index podání barev - CRI min.: 80
Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
Střední dimenzovaná životnost*: L80 50000h při/u
25°C
Předřadník: 1x LED_DRV
Příkon svítidla*: 33 W Výkonový faktor = 0,98
Příkon v pohotovostním režimu*: 0,15 W
Řízení: HFIX stmívatelné do 1%
Eta: 1.00 Eta horní: 0.00 Eta dolní: 1.00