




OZN. VÝKR.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	DOPLŇKY	PROSKLENÍ	KS
P07	POHLED VNĚJŠÍ 	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ 6KOMOROVÝ PVC PROFIL $U_w = <0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA RÁMU A KOVÁNÍ - DLE STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH OKEN TROJITÉ TĚSNĚNÍ TPE	1075x2300	KOVÁNÍ - KLIKA OVLÁDÁNÍ - RUČNÍ	IZOL. DVOJSKLO $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ČIRÉ	1
P08	POHLED VNĚJŠÍ 	PLASTOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM 6KOMOROVÝ PVC PROFIL $U_w = <0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA RÁMU A KOVÁNÍ - DLE STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH OKEN TROJITÉ TĚSNĚNÍ TPE	2050x3300	KOVÁNÍ - KLIKA / KLIKA OVLÁDÁNÍ - RUČNÍ	IZOL. DVOJSKLO $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ČIRÉ	1
P09	POHLED VNĚJŠÍ 	PLASTOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PRAVÉ PLNÉ 6KOMOROVÝ PVC PROFIL $U_w = <0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA RÁMU A KOVÁNÍ - DLE STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH OKEN TROJITÉ TĚSNĚNÍ TPE	900x2020	KOVÁNÍ - KLIKA / KLIKA OVLÁDÁNÍ - RUČNÍ		1