



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

07.2021

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
O01	06.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Polívka
O02	07.2021	Oprava dokumentace dle připomínek	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem	
Adresa:	Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem	

Zhotovitel stavby:	Vedoucí společník:	Společník:
Adresa:	DigiTry Art Technologies s.r.o.	AFRY CZ s.r.o.
Kontakt:	Dávidkova 675/76, 182 00 Praha 8 T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
Zhotovitel objektu:	DigiTry Art Technologies s.r.o.	
Adresa:	Dávidkova 675/76, 182 00 Praha 8	
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:
Ing. Jan Polívka	Ing. Jan Polívka	Ing. Jan Polívka
		Zpracovatel:

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1.etapa - obálka budovy	Označení (S-kód): S631700109
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení zhotovitele: 2021-001
Název objektu:	Výpravní budova Teplice v Čechách - architektonicko-stavební řešení	Označení objektu/komplexu: SO 28-71-28.01
Název přílohy:	Kniha oken	Číslo přílohy: 2. 402
Název dílčí části přílohy:		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Ústecký	Teplice [766003]	0591 F3
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:
PDPS	06.2021	Měřítko: -

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 1 0 9	- P D P S D	2 2 1 0 1	- S O 2 8 7 1 2 8	- 0 1	- 2 - 4 0 2	- 0 0 2

KNIHA OKEN A OKENNÍCH OTVORŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách

OBSAH:

- 1. POZNÁMKY A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
- 2. TABULKA OKEN A OKENNÍCH OTVORŮ
- 3. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

POZNÁMKY:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel povinen zhotovit a předložit investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče k odsouhlasení před zahájením výroby v samostatném řízení se zástupci památkové péče.
- 2) Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 3) Barevné provedení bude vycházet z restaurátorského průzkumu od p. Fořtíkové a bude odsouhlaseno investorem, autorským dozorem a zástupci památkové péče.
- 4) Dodavatelská a výrobní dokumentace veškerých prvků musí být předložena investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče ke schválení.
- 5) Výrobky budou dodány v kompletním provedení. Rozkreslení oken v obrazové příloze je pouze schématické. Před zadáním oken do výroby dojde k odsouhlasení všech údajů včetně kontroly velikosti rozměrů vzhledem k rozměrům stavebního otvoru.
- 6) Veškeré profilace prvků bude stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče v samostatném řízení.
- 7) Repliky oken budou provedeny dle dochovaných oken na jihovýchodním průčelí.
- 8) Špaletová okna budou provedeny tak, na vnitřní straně bude osazeno křídlo s jednoduchým zasklením a na venkovním křídle bude osazeno křídlo s izolačním dvojsklem. Okna, která jsou jednokřídlá budou opatřena izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- 9) Kování bude zvoleno tak, aby korespondovalo s původním kovááním. Bude provedena replika podle dochovaných prvků na jihovýchodním průčelí – zadlabávané závěsy, kličky, obrtlíky, okenní dorazy a návleky na panty. Kování bude mosazné.
- 10) Zasklení bude čiré a sklo bude tažené.
- 11) Vnitřní a venkovní parapety budou rozměrově a tvarově provedeny jako původní pokud nebude v tabulce stanoveno něco jiného. Před odstraněním je nutné tyto prvky oměřit a zdokumentovat.
- 12) Vnitřní a venkovní parapety budou osazeny tak, aby byly se sklonem do místnosti $1,5\% \pm 1\%$ tzv. $1,5 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ na 100 mm šířky parapetu. Vnitřní parapet má přesah 20 mm. Vnější parapety jsou specifikovány v knize klempířských prvků.
- 13) Repliky prvků budou provedeny podle zachovaných prvků na jižní či jihovýchodní fasádě nebo podle odstraňovaného prvku ze stávající pozice. Pokud bude replika dělána podle konkrétního prvku je specifikováno v tabulce.
- 14) Zasklení okenních otvorů v 1.NP a 2.NP bude provedeno z bezpečnostního vrstveného skla P2A dle ČSN EN 356.
- 15) ve všech oknech bude provedeno čidlo EZS.
- 16) Při provádění zednických prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti a je nutné okna zabezpečit před nepříznivým působením stavebních hmot na lazuru, panty a kováání.
- 17) Okna budou nahrazena jako celek, budou-li všechny jejich části v technicky nevyhovujícím stavu. Poškozené výrobky, které nejdou opravit se musí nahradit novými. Rozsah znovu použitých částí bude odsouhlasen investorem, autorským dozorem a zástupci památkové péče.
- 18) Okna budou skladovány v prostoru s nízkou prašností a vlhkostí do 60% ve svislé nebo mírně šikmé poloze na rovných podložkách z měkkého dřeva nebo plastu. Okna a dveře budou od sebe oddělené podložkou z pružného materiálu.
- 19) Dílenská dokumentace nových výplní otvorů bude předložena a odsouhlasena v rámci samostatného řízení.

BAREVNOST:

- 1) Okna budou provedeny ze strany interiéru v barvě tmavě hnědé, okna z exteriéru budou provedeny v barvě tmavě hnědé, barevné řešení bude vycházet z restaurátorského průzkumu od p. Fořtíkové a bude odsouhlaseno investorem, autorským dozorem a zástupci památkové péče.

VYSVĚTLIVKY K ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ:

A1-O.P-01.1

A – objekt

1 – podlaží

O – typ prvku

P – technologický předpis

01 – číslo skupiny

1 – pořadové číslo prvku v rámci skupiny

TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI JE DODAVATEL STAVBY POVINEN ZHOTOVIT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. PŘED JEJÍM ZHOTOVENÍM JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY:

NOVOTVAR (N):

- 1) Jedná se o nový prvek, který bude popsán v tabulce prvků.

ODSTRANĚNÍ (B):

- 1) Odstraňovaný prvek může být bez náhrady odstraněn nebo může sloužit jako vzorový prvek pro vytvoření repliky. Odstraňovaný prvek podle kterého bude vytvořena replika musí být pečlivě oměřen a zdokumentován.
- 2) Prvek, který nebude potřebný pro vytvoření repliky bude demontován a bez náhrady odstraněn. Dodavatel zajistí jeho přepravu a likvidaci.

REPASE (R):

- 1) Prvek bude demontován a opraven v dílně mimo stavbu.
- 2) Části prvků, které budou ponechány na místě je nutné v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit.
- 3) Dodavatel musí zabránit jejich poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu. Prvek bude ochráněn odpovídajícím způsobem.
- 4) Repasí je myšleno navrácení prvku do původního vzhledu z doby jeho vzniku, pokud se bude něco lišit bude v tabulce výslovně napsáno.
- 5) Repasování bude vždy podléhat odbornému dohledu restaurátora, třebaže bude prováděno řemeslně.

REPLIKA (P):

- 1) Původní dochovaný prvek bude šetrně demontován tak, aby nedošlo k poškození souvisejících stavebních konstrukcí. Prvek bude pečlivě oměřen a zdokumentován.
- 2) V dílně bude provedena tvarově a materiálově identická replika, která bude po transferu na stavbu osazena na původní nebo jiné místo. Pokud se bude něco lišit bude v tabulce výslovně napsáno.
- 3) Seznam prvků, u kterých bude zpracována dokumentace pro vytvoření repliky (jedná se o prvky, které jsou určeny k odstranění): 1NP.TO.8/1-2; 1NP.TO.9; 1NP.TO.10; 1NP.TO.11/1-2; 1NP.TO.11A; 1NP.TO.11B; 1NP.TO.15/1-2; 1NP.TO.16/1-3; 1NP.TO.17/1; 1NP.TO.20; 1NP.TO.21/1-3; 1NP.TO.22; 1NP.TO.23; 1NP.TO.24; 1NP.TO.25/1-3; 1NP.TO.27; 1NP.TO.28/1-5; 1NP.TO.29; 1NP.TO.30/1-3; 2NP.TO.08/1-4; 2NP.TO.09/1-2; 2NP.TO.10; 2NP.TO.11; 2NP.TO.12/1-2; 2NP.TO.13/1-2; 2NP.TO.14/1-7; 2NP.TO.15; 2NP.TO.16; 2NP.TO.17/1-3; 2NP.TO.18; 2NP.TO.19/1-2; 2NP.TO.20/1-2; 2NP.TO.23; 2NP.TO.24/1-2; 2NP.TO.25/1-2; 2NP.TO.31/1-8; 2NP.TO.33/1-4; 2NP.TO.34/1-3; 2NP.TO.35; 3NP.TO.05/1-2; 3NP.TO.06; 3NP.07/1-28; 3NP.TO.14/1-2; 4NP.TO.08/1-2; 4NP.TO.07/1-3; 4NP.TO.08/2

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.B-01.1	1NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1225 x 2775 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-01.2	1NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1225 x 2775 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-01.3	1NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1225 x 2775 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-01.4	1NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1225 x 2775 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-01.5	1NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1225 x 2775 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-01.6	1NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1225 x 2775 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-02.1	1NP.TO.02/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1510 x 2960 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.B-03.1	1NP.TO.03/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1170 x 2780 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-03.2	1NP.TO.03/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1170 x 2780 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-03.3	1NP.TO.03/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1170 x 2780 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-03.4	1NP.TO.03/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1170 x 2780 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-27.1	1NP.TO.27/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1280 x 2600 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-28.1	1NP.TO.28/1-5	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1160 x 2750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-28.2	1NP.TO.28/1-5	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1160 x 2750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.B-28.3	1NP.TO.28/1-5	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1160 x 2750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-28.4	1NP.TO.28/1-5	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1160 x 2750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-28.5	1NP.TO.28/5	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1160 x 2750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-29.1	1NP.TO.29/1	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1170 x 2750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-30.1	1NP.TO.30/1-3	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1160 x 2760 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-30.2	1NP.TO.30/1-3	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1160 x 2760 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-30.3	1NP.TO.30/1-3	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1160 x 2760 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.B-31.1	1NP.TO.31/1	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	A	1.NP	1210 x 2770 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-31.2	1NP.TO.31/2	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1210 x 2770 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A1-O.B-31.3	1NP.TO.31/3	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	1.NP	1210 x 2770 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-24.1	2NP.TO.24/1-2	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1190x2565 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-24.2	2NP.TO.24/1-2	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1190x2565 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-25.1	2NP.TO.25/1-2	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1220x2570 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-25.2	2NP.TO.25/1-2	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1220x2570 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.B-26.1	2NP.TO.26/1-10	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1185 x 2575 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-26.10	2NP.TO.26/1-10	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1185 x 2575 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-26.2	2NP.TO.26/1-10	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1185 x 2575 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-26.3	2NP.TO.26/1-10	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1185 x 2575 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-26.4	2NP.TO.26/1-10	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1185 x 2575 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-26.5	2NP.TO.26/1-10	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1185 x 2575 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-26.6	2NP.TO.26/1-10	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1185 x 2575 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.B-26.7	2NP.TO.26/1-10	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1185 x 2575 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-26.8	2NP.TO.26/1-10	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1185 x 2575 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-26.9	2NP.TO.26/1-10	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1185 x 2575 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-27.1	2NP.TO.27/1-8	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1195 x 2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-27.2	2NP.TO.27/1-8	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1195 x 2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-27.3	2NP.TO.27/1-8	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1195 x 2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-27.4	2NP.TO.27/1-8	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1195 x 2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.B-27.5	2NP.TO.27/1-8	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1195 x 2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-27.6	2NP.TO.27/1-8	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1195 x 2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-27.7	2NP.TO.27/1-8	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1195 x 2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-27.8	2NP.TO.27/1-8	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1195 x 2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-28.1	2NP.TO.28/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1310 x 2650 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-29.1	2NP.TO.29/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1150x1200 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-30.1	2NP.TO.30/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1350x2640 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.B-31.1	2NP.TO.31/1-8	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1190x2630 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-31.2	2NP.TO.31/1-8	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1190x2630 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-31.3	2NP.TO.31/1-8	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1190x2630 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-31.4	2NP.TO.31/1-8	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1190x2630 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-31.5	2NP.TO.31/1-8	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1190x2630 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-31.6	2NP.TO.31/1-8	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1190x2630 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A2-O.B-31.7	2NP.TO.31/1-8	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1190x2630 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.B-31.8	2NP.TO.31/1-8	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	2.NP	1190x2630 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A3-O.B-13.1	3NP.TO.13/1-2	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	3.NP	740x1220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A3-O.B-13.2	3NP.TO.13/1-2	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	3.NP	740x1220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
A3-O.B-18.1	3NP.TO.18/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	A	3.NP	1065x1930 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-04.1	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	B	1.NP	1570 x 3545 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-04.2	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	B	1.NP	1570 x 3545 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-04.3	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	B	1.NP	1570 x 3545 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.B-04.4	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	B	1.NP	1570 x 3545 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-04.5	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	B	1.NP	1570 x 3545 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-04.6	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	B	1.NP	1570 x 3545 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-04.7	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	B	1.NP	1570 x 3545 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-04.8	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	B	1.NP	1570 x 3545 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-04.9	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	B	1.NP	1570 x 3545 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-21.1	1NP.TO.21/1-3	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklemkem	odstranění	B	1.NP	1590 x 3540 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.B-21.2	1NP.TO.21/1-3	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	B	1.NP	1590 x 3540 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-21.3	1NP.TO.21/1-3	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	B	1.NP	1590 x 3540 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-22.1	1NP.TO.22	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	B	1.NP	1590 x 3540 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-23.1	1NP.TO.23	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	B	1.NP	1590 x 3540 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-24.1	1NP.TO.24	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	B	1.NP	1570 x 3510 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-25.1	1NP.TO.25/1-3	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	B	1.NP	1575 x 3500 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-25.2	1NP.TO.25/1-3	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	B	1.NP	1575 x 3500 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.B-25.3	1NP.TO.25/1-3	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	B	1.NP	1575 x 3500 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B1-O.B-26.1	1NP.TO.26	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovým záklenkem	odstranění	B	1.NP	1570 x 3500 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-01.1	2NP.R.01/1	Obdélná pole vyzděná ze skleněných tvární	odstranění	B	2.NP	780x980 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-01.1	2NP.R.01/1	Obdélná pole vyzděná ze skleněných tvární	odstranění	B	2.NP	780x980 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-01.1	2NP.R.01/1	Okno dvoukřídlé dřevěné jednoduché	odstranění	B	2.NP	1330x1160 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-03.5	2NP.TO.03/1-7	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	B	2.NP	1550 x 2960 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-03.6	2NP.TO.03/1-7	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	B	2.NP	1550 x 2960 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.B-03.7	2NP.TO.03/1-7	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	B	2.NP	1550 x 2960 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-04.12	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	B	2.NP	1575 x 2970 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-04.13	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	B	2.NP	1575 x 2970 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-07.1	2NP.TO.07	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno	odstranění	B	2.NP	1330 x 1160 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-08.1	2NP.TO.08/1-4	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	B	2.NP	1610 x 3005 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-08.2	2NP.TO.08/1-4	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	B	2.NP	1610 x 3005 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-09.1	2NP.TO.09/1-2	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	B	2.NP	1635 x 3005 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.B-10.1	2NP.TO.10/1	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	B	2.NP	1610 x 3000 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-11.1	2NP.TO.11/1	Špaletové dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	B	2.NP	1610 x 2980 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-19.1	2NP.TO.19/1-2	Kruhové dřevěné okno	odstranění	B	2.NP	průměr 370 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-19.2	2NP.TO.19/1-2	Kruhové dřevěné okno	odstranění	B	2.NP	průměr 380 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-20.1	2NP.TO.20/1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	B	2.NP	520x1390 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-20.2	2NP.TO.20/2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	B	2.NP	520x1390 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B2-O.B-21.1	2NP.TO.21/1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	B	2.NP	700x1750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
B3-O.B-01.1	3NP.TO.01/1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	B	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-01.2	3NP.TO.01/2	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	B	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-01.3	3NP.TO.01/3	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	B	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-01.4	3NP.TO.01/4	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	B	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-01.5	3NP.TO.01/5	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	B	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-01.16	3NP.TO.01/16	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	B	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-01.17	3NP.TO.01/17	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	B	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
B3-O.B-01.18	3NP.TO.01/18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	B	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-01.19	3NP.TO.01/19	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	B	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-01.20	3NP.TO.01/20	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	B	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-15.1	3NP.TO.15/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	B	3.NP	480x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-15.2	3NP.TO.15/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	B	3.NP	480x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-15.3	3NP.TO.15/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	B	3.NP	480x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-15.4	3NP.TO.15/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	B	3.NP	480x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
B3-O.B-16.1	3NP.TO.16/1-2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	B	3.NP	520x1390 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-16.2	3NP.TO.16/1-2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	B	3.NP	520x1390 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
B3-O.B-17.1	3NP.TO.17/1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	B	3.NP	700x1770 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-04.10	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-04.11	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-04.12a	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-04.12b	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.B-04.13	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-04.14	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-04.15	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-05.1	1NP.TO.05/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1560 x 3500 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-15.1	1NP.TO.15/1-2	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	C	1.NP	1730 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-15.2	1NP.TO.15/1-2	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	C	1.NP	1730 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-16.1	1NP.TO.16/1-3	Dvojitě dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1780 x 3540 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.B-16.2	1NP.TO.16/1-3	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1780 x 3660 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-16.3	1NP.TO.16/1-3	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1780 x 3640 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-17.1	1NP.TO.17/1	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	C	1.NP	1730 x 3530 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-18.1	1NP.TO.18/1-3	Jednoduché dřevěné fixní okno s půlkruhovým zaklenutím	repase	C	1.NP	3070 x 4150 mm	Viz. inventarizace prvku Skleněné výplně se socialistickou tematikou budou umělecko-řemeslně vyjmuty a následně osazeny a prezentovány ve vybraném interiéru výpravní budovy. Po sejmutí prvků dojde k jejich restaurování a následně budou prvky uskladněny po dobu rekonstrukce v depozitu tak, aby nedošlo k jejich poškození. Konkrétní místnost bude vybrána ve 2. etapě projektu - rekonstrukce interiéru, předpokládá se umístění v prostoru zrcadla hlavního schodiště z 1. NP do 2.NP, variantně v prostoru restaurace.	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-18.2	1NP.TO.18/1-3	Jednoduché dřevěné fixní okno s půlkruhovým zaklenutím	repase	C	1.NP	3070 x 4150 mm	Viz. inventarizace prvku Skleněné výplně se socialistickou tematikou budou umělecko-řemeslně vyjmuty a následně osazeny a prezentovány ve vybraném interiéru výpravní budovy. Po sejmutí prvků dojde k jejich restaurování a následně budou prvky uskladněny po dobu rekonstrukce v depozitu tak, aby nedošlo k jejich poškození. Konkrétní místnost bude vybrána ve 2. etapě projektu - rekonstrukce interiéru, předpokládá se umístění v prostoru zrcadla hlavního schodiště z 1. NP do 2.NP, variantně v prostoru restaurace.	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.B-18.3	1NP.TO.18/1-3	Jednoduché dřevěné fixní okno s půlkruhovým zaklenutím	repase	C	1.NP	3070 x 4150 mm	Viz. inventarizace prvku Skleněné výplně se socialistickou tematikou budou umělecko-řemeslně vyjmuty a následně osazeny a prezentovány ve vybraném interiéru výpravní budovy. Po sejmutí prvků dojde k jejich restaurování a následně budou prvky uskladněny po dobu rekonstrukce v depozitu tak, aby nedošlo k jejich poškození. Konkrétní místnost bude vybrána ve 2. etapě projektu - rekonstrukce interiéru, předpokládá se umístění v prostoru zrcadla hlavního schodiště z 1. NP do 2.NP, variantně v prostoru restaurace.	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-19.1	1NP.TO.19/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1570 x 3540 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-20.1	1NP.TO.20/1	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	C	1.NP	1590 x 3540 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-20.2	1NP.TO.20/2	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	C	1.NP	1590 x 3540 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C1-O.B-21.1	1NP.TO.21/1	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	1.NP	1590 x 3540 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-04.10	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.B-04.11	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-04.2	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-04.3	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-04.4	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-04.5	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-04.6	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-04.7	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.B-04.8	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-04.9	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-05.1	2NP.TO.05/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-06.1	2NP.TO.06/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-06.2	2NP.TO.06/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-06.3	2NP.TO.06/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-06.4	2NP.TO.06/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.B-08.3	2NP.TO.08/1-4	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1580 x 3000 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-08.4	2NP.TO.08/1-4	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1580 x 3000 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-09.2	2NP.TO.09/1-2	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1660 x 2990 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-12.1	2NP.TO.12/1-2	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1530 x 2920 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-12.2	2NP.TO.12/1-2	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1530 x 2920 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-13.1	2NP.TO.13/1-2	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1580 x 3000 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-13.2	2NP.TO.13/1-2	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1580 x 3000 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.B-14.1	2NP.TO.14/1-4	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1580 x 2984 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-14.2	2NP.TO.14/1-4	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1580 x 2984 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-14.3	2NP.TO.14/1-4	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1580 x 2984 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-14.4	2NP.TO.14/1-4	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1580 x 2984 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-15.1	2NP.TO.15/1-2	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1580 x 2984 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-36.1	2NP.TO.36/1	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1670 x 3020 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C2-O.B-37.1	2NP.TO.37/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	2.NP	1530 x 2920 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.B-02.1	3NP.TO.02/1-2	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-02.2	3NP.TO.02/1-2	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.1	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.10	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.11	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.12	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.13	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.B-03.14	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.15	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.16	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.17	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.18	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.19	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.2	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.B-03.20	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.21	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.22	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.23	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.24	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.25	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.26	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.B-03.27	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.28	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.3	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.4	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.5	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.6	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.7	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.B-03.8	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-03.9	3NP.TO.03/1-28	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	910 x 2220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.1	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.10	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.11	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.12	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.13	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.B-07.14	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.15	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.16	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.17	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.18	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.19	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.2	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.B-07.20	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.21	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.22	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.23	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.24	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.25	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.26	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.B-07.27	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.28	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.3	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.4	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.5	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.6	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.7	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.B-07.8	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-07.9	3NP.TO.07/1-28	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-14.1	3NP.TO.14/1-2	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C3-O.B-14.2	3NP.TO.14/1-2	Dvojité dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	C	3.NP	1010 x 2280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-01.1	4NP.TO.01/1-4	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 775 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-01.2	4NP.TO.01/1-4	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 775 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-01.3	4NP.TO.01/1-4	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 775 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.B-01.4	4NP.TO.01/1-4	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 775 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-02.1	4NP.TO.02/1-2	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 1570 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-02.2	4NP.TO.02/1-2	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 1570 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.1	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.10	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.11	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.12	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.B-03.13	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.14	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.15	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.16	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.17	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.18	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.2	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.B-03.3	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.4	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.5	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.6	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.7	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.8	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-03.9	4NP.TO.03/1-18	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.B-04.1	4NP.TO.04/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	370x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-04.4	4NP.TO.04/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	370x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-04.2	4NP.TO.04/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	370x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-04.3	4NP.TO.04/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	370x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-05.1	4NP.TO.05/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	520x1380 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-05.2	4NP.TO.05/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	520x1380 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-05.3	4NP.TO.05/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	520x1380 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.B-05.4	4NP.TO.05/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	520x1380 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-06.1	4NP.TO.06/1-2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	700x1770 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-06.2	4NP.TO.06/1-2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	700x1770 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-07.1	4NP.TO.07/1-3	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 800 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-07.2	4NP.TO.07/1-3	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 800 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-07.3	4NP.TO.07/1-3	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 800 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-08.1	4NP.TO.08/1-2	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 1550 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.B-08.2	4NP.TO.08/1-2	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 1550 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-09.1	4NP.TO.09/1	Dřevěné jednoduché kruhové okno bez křídla	odstranění	C	4.NP	průměr otvoru 800 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-10.1	4NP.TO.10/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	370x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-10.2	4NP.TO.10/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	370x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-10.3	4NP.TO.10/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	370x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C4-O.B-10.4	4NP.TO.10/1-4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	odstranění	C	4.NP	370x950 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C5-O.B-01.1	5NP.TO.01/1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	5.NP	průměr otvoru 320 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C5-O.B-02.1	5NP.TO.02/1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	5.NP	průměr otvoru 320 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C5-O.B-03.1	5NP.TO.03/1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	5.NP	průměr otvoru 320 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C5-O.B-04.1	5NP.TO.04/1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	5.NP	průměr otvoru 320 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C5-O.B-05.1	5NP.TO.05/1-4	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	5.NP	průměr otvoru 320 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C5-O.B-06.1	5NP.TO.06/1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	5.NP	průměr otvoru 320 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C5-O.B-07.1	5NP.TO.05/1-4	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	5.NP	průměr otvoru 320 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C5-O.B-08.1	5NP.TO.05/1-4	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	5.NP	průměr otvoru 320 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C5-O.B-09.1	5NP.TO.07/1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	5.NP	průměr otvoru 320 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
C5-O.B-10.1	5NP.TO.05/1-4	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	C	5.NP	průměr otvoru 320 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-04.16	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	D	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-04.17	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	D	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-04.18	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	D	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-04.19	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	D	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-04.20	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	D	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
D1-O.B-04.21	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	D	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-04.22	1NP.TO.04/1-22	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	D	1.NP	1570 x 3560 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-12.1	1NP.TO.12/1-4	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	D	1.NP	1780 x 3660 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-12.2	1NP.TO.12/1-4	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	D	1.NP	1780 x 3660 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-12.3	1NP.TO.12/1-4	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	D	1.NP	1780 x 3660 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-12.4	1NP.TO.12/1-4	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	D	1.NP	1780 x 3660 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-13.1	1NP.TO.13/1-2	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	D	1.NP	1680 x 3660 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
D1-O.B-13.2	1NP.TO.13/1-2	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	D	1.NP	1680 x 3660 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-14.1	1NP.TO.14/1-2	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	D	1.NP	1760 x 3660 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D1-O.B-14.2	1NP.TO.14/1-2	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	D	1.NP	1760 x 3660 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D2-O.B-01.1	-	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	490x1200	Viz. inventarizace prvku	-
D2-O.B-01.2	-	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	490x1200	Viz. inventarizace prvku	-
D2-O.B-02.1	-	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	490x1460	Viz. inventarizace prvku	-
D2-O.B-03.1	2NP.TO.03/1-7	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
D2-O.B-03.2	2NP.TO.03/1-7	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D2-O.B-03.3	2NP.TO.03/1-7	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D2-O.B-03.4	2NP.TO.03/1-7	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	1550 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D2-O.B-04.01	2NP.TO.04/1-13	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	1560 x 2940 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D2-O.B-16.1	2NP.TO.16/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	1590x3020 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D2-O.B-17.1	2NP.TO.17/1-3	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	1580x2960 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D2-O.B-17.2	2NP.TO.17/1-3	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	1580x2960 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
D2-O.B-17.3	2NP.TO.17/1-3	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	1580x2960 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D2-O.B-18.1	2NP.TO.18/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	D	2.NP	1580x2980 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-01.6	3NP.TO.01/6	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	D	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-01.7	3NP.TO.01/7	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	D	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-01.8	3NP.TO.01/8	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	D	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-01.9	3NP.TO.01/9	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	D	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-01.10	3NP.TO.01/10	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	D	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
D3-O.B-01.11	3NP.TO.01/11	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	D	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-01.12	3NP.TO.01/12	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	D	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-01.13	3NP.TO.01/13	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	D	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-01.14	3NP.TO.01/14	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	D	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-01.15	3NP.TO.01/15	Dřevěné jednoduché kruhové okno	odstranění	D	3.NP	průměr otvoru 420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-04.1	3NP.TO.04/1-4	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	D	3.NP	490 x 1350 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-04.2	3NP.TO.04/1-4	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	D	3.NP	490 x 1350 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
D3-O.B-04.3	3NP.TO.04/1-4	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	D	3.NP	490 x 1350 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-04.4	3NP.TO.04/1-4	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	D	3.NP	490 x 1350 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-05.1	3NP.TO.05/1-2	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	D	3.NP	490 x 1200 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-05.2	3NP.TO.05/1-2	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	D	3.NP	490 x 1200 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
D3-O.B-06.1	3NP.TO.06/1	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	D	3.NP	490 x 1460 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-06.1	1NP.TO.06/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	E	1.NP	1180 x 2840 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-06.2	1NP.TO.06/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	E	1.NP	1180 x 2840 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
E1-O.B-06.3	1NP.TO.06/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	E	1.NP	1190 x 2830 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-06.4	1NP.TO.06/1-4	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	E	1.NP	1190 x 2830 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-07.1	1NP.TO.07/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s pevnou půlkruhovou výplní	odstranění	E	1.NP	1190 x 2760 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-08.1	1NP.TO.08/1-2	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	E	1.NP	1430 x 2695 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-08.2	1NP.TO.08/1-2	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	E	1.NP	1430x2810 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-09.1	1NP.TO.09/1	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	E	1.NP	1430x2810 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-10.1	1NP.TO.10/1	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	E	1.NP	1430 x 2695 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
E1-O.B-11.1	1NP.TO.11/1	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	E	1.NP	1420 x 2850 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-11.2	1NP.TO.11/2	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	E	1.NP	1420x2850 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-11.3	1NP.TO.11/B	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	E	1.NP	1430x2800 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E1-O.B-11.4	1NP.TO.11/A	Dřevěné dvojité okno s poutcem v horní třetině, s půlkruhovým záklemkem	odstranění	E	1.NP	1430x2780 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-01.1	2NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1225x2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-01.2	2NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1225x2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-01.3	2NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1225x2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.B-01.4	2NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1225x2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-01.5	2NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1225x2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-01.6	2NP.TO.01/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1225x2505 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-01.7	2NP.TO.01/7	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1250x2520 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-02.1	2NP.TO.02/1	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1225x2555 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-32.1	2NP.TO.32/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1185x2520 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-32.2	2NP.TO.32/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1185x2520 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.B-32.3	2NP.TO.32/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1185x2520 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-32.4	2NP.TO.32/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1185x2520 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-32.5	2NP.TO.32/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1185x2520 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-32.6	2NP.TO.32/1-6	Jednoduché dřevěné dvoukřídlé okno s půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1185x2520 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-33.1	2NP.TO.33/1-4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1330x2615 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-33.2	2NP.TO.33/1-4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1330x2615 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-33.3	2NP.TO.33/1-4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1330x2615 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.B-33.4	2NP.TO.33/1-4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1330x2615 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-34.1	2NP.TO.34/1-3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1340x2625 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-34.2	2NP.TO.34/1-3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1340x2625 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-34.3	2NP.TO.34/1-3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1340x2625 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E2-O.B-35.1	2NP.TO.35/1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	2.NP	1340x2625 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E3-O.B-08.1	3NP.TO.08/1-4	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	3.NP	730 x 1220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E3-O.B-08.2	3NP.TO.08/1-4	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	3.NP	760 x 1230 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
E3-O.B-08.3	3NP.TO.08/1-4	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	3.NP	730 x 1220 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E3-O.B-08.4	3NP.TO.08/1-4	Dřevěné jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	3.NP	760 x 1230 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E3-O.B-09.1	3NP.TO.09/1-2	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	3.NP	1060 x 1930 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E3-O.B-09.2	3NP.TO.09/1-2	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	3.NP	1060 x 1930 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E3-O.B-10.1	3NP.TO.10/1	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno s poutcem	odstranění	E	3.NP	1560 x 1250 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420
E3-O.B-11.1	3NP.TO.11/1	Dřevěné dvoukřídlé jednoduché okno s poutcem s horní půlkruhovou výplní	odstranění	E	3.NP	1140 x 2110 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-420

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-01.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1225 x 2775 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A1-O.P-01.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1225 x 2775 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-01.3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1225 x 2775 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A1-O.P-01.4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1225 x 2775 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-01.5	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1225 x 2775 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A1-O.P-01.6	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1225 x 2775 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-02.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1510 x 2960 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A1-O.P-03.1	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1170 x 2780 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-03.2	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1170 x 2780 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A1-O.P-03.3	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1170 x 2780 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-03.4	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1170 x 2780 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A1-O.P-03.5	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1170 x 2780 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-27.1	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1280 x 2600 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.27
A1-O.P-28.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1160 x 2750 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.28/1-5

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-28.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1160 x 2750 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.28/1-5
A1-O.P-28.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1160 x 2750 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.28/1-5

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-28.5	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1160 x 2750 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.28/1-5
A1-O.P-29.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1170 x 2750 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.29

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-30.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1160 x 2760 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.30/1-3
A1-O.P-30.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1160 x 2760 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.30/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-30.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1160 x 2760 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.30/1-3
A1-O.P-31.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1210 x 2770 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.31/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-O.P-31.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1210 x 2770 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.31/1-3
A1-O.P-31.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	1.NP	1210 x 2770 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.31/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-24.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1190x2565 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.24/1-2
A2-O.P-24.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1190x2565 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.24/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-25.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1220x2570 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.25/1-2
A2-O.P-25.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1220x2570 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.25/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-26.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1185 x 2575 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-26.10	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1185 x 2575 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-26.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1185 x 2575 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-26.3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1185 x 2575 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-26.4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1185 x 2575 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-26.5	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1185 x 2575 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-26.6	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1185 x 2575 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-26.7	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1185 x 2575 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-26.8	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1185 x 2575 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-26.9	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1185 x 2575 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-27.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1195 x 2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-27.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1195 x 2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-27.3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1195 x 2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-27.4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1195 x 2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-27.5	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1195 x 2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-27.6	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1195 x 2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-27.7	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1195 x 2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-27.8	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1195 x 2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-28.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1310 x 2650 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-29.1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	A	2.NP	1150x1200 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-30.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1350x2640 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
A2-O.P-31.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1190x2630 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.24/1-8

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-31.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1190x2630 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.24/1-8
A2-O.P-31.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1190x2630 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.24/1-8

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-31.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1190x2630 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.24/1-8
A2-O.P-31.5	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1190x2630 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.24/1-8

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-31.6	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1190x2630 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.24/1-8
A2-O.P-31.7	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1190x2630 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.24/1-8

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A2-O.P-31.8	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	A	2.NP	1190x2630 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.24/1-8
A3-O.N-1.1	Střešní výlez	novotvar	A	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
A3-O.N-1.10	Střešní výlez	novotvar	A	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
A3-O.N-1.2	Střešní výlez	novotvar	A	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
A3-O.N-1.3	Střešní výlez	novotvar	A	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A3-O.N-1.4	Střešní výlez	novotvar	A	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
A3-O.N-1.5	Střešní výlez	novotvar	A	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
A3-O.N-1.6	Střešní výlez	novotvar	A	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
A3-O.N-1.7	Střešní výlez	novotvar	A	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
A3-O.N-1.8	Střešní výlez	novotvar	A	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
A3-O.N-1.9	Střešní výlez	novotvar	A	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A3-O.P-13.1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	A	3.NP	740x1220 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy
A3-O.P-13.2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	A	3.NP	740x1220 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A3-O.P-18.1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	A	3.NP	1065x1930 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy
B1-O.P-04.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3545 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.P-04.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3545 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
B1-O.P-04.3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3545 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.P-04.4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3545 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
B1-O.P-04.5	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3545 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.P-04.6	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3545 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
B1-O.P-04.7	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3545 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.P-04.8	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3545 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
B1-O.P-04.9	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3545 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.P-21.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1590 x 3540 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.21/1-3
B1-O.P-21.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1590 x 3540 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.21/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.P-21.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1590 x 3540 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.21/1-3
B1-O.P-22.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1590 x 3540 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.22

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.P-23.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1590 x 3540 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.23, 1NP.TO.21/2, 1NP.TO.21/3
B1-O.P-24.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3510 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.24

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.P-25.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1575 x 3500 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.25/1-3
B1-O.P-25.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1575 x 3500 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.25/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B1-O.P-25.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1575 x 3500 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.25/1-3
B1-O.P-26.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	1.NP	1570 x 3500 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.26
B2-O.N-1.1	Střešní výlez	novotvar	B	2.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
B2-O.N-1.2	Střešní výlez	novotvar	B	2.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.P-03.5	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	2.NP	1550 x 2960 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
B2-O.P-03.6	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	2.NP	1550 x 2960 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.P-03.7	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	2.NP	1550 x 2960 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
B2-O.P-04.12	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	2.NP	1575 x 2970 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.P-04.13	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	2.NP	1575 x 2970 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
B2-O.P-08.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	2.NP	1610 x 3005 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků 2NP.TO.08/1-4

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.P-08.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	2.NP	1610 x 3005 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.08/1-4
B2-O.P-09.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	2.NP	1635 x 3005 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.09/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.P-10.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	2.NP	1610 x 3000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.10
B2-O.P-11.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	B	2.NP	1610 x 2980 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.11
B2-O.P-19.1	Kruhové dřevěné okno	replika	B	2.NP	průměr 370 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dřevěné kruhové jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 2NP.TO.19/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.P-19.2	Kruhové dřevěné okno	replika	B	2.NP	průměr 380 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dřevěné kruhové jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.19/1-2
B2-O.P-20.1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	B	2.NP	520x1390 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dřevěné kruhové jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.122/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.P-20.2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	B	2.NP	520x1390 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dřevěné kruhové jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5$ W/m ² .K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.20/1-2
B2-O.P-21.1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	B	2.NP	700x1750 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dřevěné kruhové jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5$ W/m ² .K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.23
B2-O.P-25.1	Dřevěné jednoduché okno	novotvar	B	2.NP	700x1000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5$ W/m ² .K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.P-25.2	Dřevěné jednoduché okno	novotvar	B	2.NP	700x1000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404
B2-O.P-25.3	Dřevěné jednoduché okno	novotvar	B	2.NP	700x1000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	'dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404
B2-O.P-25.4	Dřevěné jednoduché okno	novotvar	B	2.NP	700x1000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	'dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.P-25.5	Dřevěné jednoduché okno	novotvar	B	2.NP	700x1000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	'dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404
B2-O.P-25.6	Dřevěné jednoduché okno	novotvar	B	2.NP	700x1000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	'dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404
B2-O.P-25.7	Dřevěné jednoduché okno	novotvar	B	2.NP	700x1000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	'dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B2-O.P-25.8	Dřevěné jednoduché okno	novotvar	B	2.NP	700x1000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	'dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404
B2-O.P-25.9	Dřevěné jednoduché okno	novotvar	B	2.NP	700x1000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	'dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404
B2-O.P-25.10	Dřevěné jednoduché okno	novotvar	B	2.NP	700x1000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	'dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B3-O.N-1.3	Střešní výlez	novotvar	B	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny.\PS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
B3-O.N-1.4	Střešní výlez	novotvar	B	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny.\PS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
B3-O.N-1.5	Střešní výlez	novotvar	B	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny.\PS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
B3-O.P-15.1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	B	3.NP	480x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B3-O.P-15.2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	B	3.NP	480x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy
B3-O.P-15.3	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	B	3.NP	480x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B3-O.P-15.4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	B	3.NP	480x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy
B3-O.P-16.1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	B	3.NP	520x1390 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 3.NP.TO.05/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
B3-O.P-16.2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	B	3.NP	520x1390 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 3.NP.TO.05/1-2
B3-O.P-17.1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	replika	B	3.NP	700x1770 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 3.NP.TO.06

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.P-04.10	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním, s půlkruhovou horní výplní, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem a venkovní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování podle původního	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C1-O.P-04.11	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.P-04.12a	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C1-O.P-04.12b	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.P-04.13	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C1-O.P-04.14	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.P-04.15	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C1-O.P-05.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1560 x 3500 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.P-15.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1730 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1NP.TO.15/1-2
C1-O.P-15.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1730 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1NP.TO.15/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.P-16.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1780 x 3540 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1NP.TO.16/1-3
C1-O.P-16.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1780 x 3660 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1NP.TO.16/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.P-16.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1780 x 3640 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1NP.TO.16/1-3
C1-O.P-17.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1730 x 3530 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1NP.TO.17/1

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.P-19.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1570 x 3540 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C1-O.P-20.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1590 x 3540 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.20

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-O.P-20.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1590 x 3540 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 1NP.TO.20
C1-O.P-21.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	1.NP	1590 x 3540 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-04.10	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C2-O.P-04.11	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-04.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C2-O.P-04.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-04.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C2-O.P-04.5	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-04.6	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C2-O.P-04.7	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-04.8	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C2-O.P-04.9	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-05.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C2-O.P-06.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-06.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C2-O.P-06.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-06.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C2-O.P-08.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1580 x 3000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků 2NP.TO.08/1-4

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-08.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1580 x 3000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.08/1-4
C2-O.P-09.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1660 x 2990 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.09/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-12.1	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1530 x 2920 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.12/1-2
C2-O.P-12.2	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1530 x 2920 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.12/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-13.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1580 x 3000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.13/1-2
C2-O.P-13.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1580 x 3000 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.13/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-14.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1580 x 2984 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.14/1-4
C2-O.P-14.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1580 x 2984 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.14/1-4

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-14.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1580 x 2984 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.14/1-4
C2-O.P-14.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1580 x 2984 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.14/1-4

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-15.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1580 x 2984 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.15/1-2
C2-O.P-36.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1670 x 3020 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C2-O.P-37.1	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	2.NP	1530 x 2920 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-02.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-02.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.10	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.11	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.12	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.13	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.14	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.15	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.16	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.17	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.18	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.19	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.20	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.21	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.22	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.23	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.24	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.25	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.26	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.27	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.28	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.5	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.6	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.7	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-03.8	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-03.9	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	910 x 2220 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků ve 2.NP na jižním průčelí - fasáda do ulice
C3-O.P-07.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.10	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.11	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.12	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.13	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.14	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.15	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.16	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.17	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.18	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.19	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.20	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.21	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.22	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.23	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.24	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.25	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.26	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.27	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.28	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.5	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.6	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.7	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-07.8	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-07.9	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.07/1-28
C3-O.P-14.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.14/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C3-O.P-14.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	C	3.NP	1010 x 2280 mm	čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.14/1-2
C4-O.B-07.1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 800 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.07/2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.N-04.1	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	C	4.NP	370x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na západním průčelí budovy
C4-O.P-04.4	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	C	4.NP	370x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na západním průčelí budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.N-04.2	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	C	4.NP	370x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na západním průčelí budovy
C4-O.N-04.3	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	C	4.NP	370x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na západním průčelí budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.N-05.1	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	C	4.NP	520x1380 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na jihozápadním průčelí budovy
C4-O.N-05.2	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	C	4.NP	520x1380 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na jihozápadním průčelí budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.N-05.3	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	repase	C	4.NP	520x1380 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na jihozápadním průčelí budovy
C4-O.N-05.4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	repase	C	4.NP	520x1380 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na jihozápadním průčelí budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.N-06.1	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	C	4.NP	700x1770 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na západním průčelí budovy
C4-O.N-06.2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	repase	C	4.NP	700x1770 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na západním průčelí budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.N-1.1	Střešní výlez	novotvar	C	4.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
C4-O.N-1.2	Střešní výlez	novotvar	C	4.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
C4-O.N-1.3	Střešní výlez	novotvar	C	4.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
C4-O.N-1.4	Střešní výlez	novotvar	C	4.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
C4-O.N-1.5	Střešní výlez	novotvar	C	4.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
C4-O.N-1.5	Střešní výlez	novotvar	C	4.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.N-1.6	Střešní výlez	novotvar	C	4.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
C4-O.N-1.6	Střešní výlez	novotvar	C	4.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
C4-O.P-10.1	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	repase	C	4.NP	370x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na západním průčelí budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.P-10.2	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	repase	C	4.NP	370x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na západním průčelí budovy
C4-O.P-10.3	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	repase	C	4.NP	370x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na západním průčelí budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.P-10.4	Dřevěné jednoduché okno s půlkruhovým obloukem	repase	C	4.NP	370x950 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovým obloukem, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken na západním průčelí budovy
C4-O.P-01.1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 775 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.07/2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.P-01.2	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 775 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.07/2
C4-O.P-01.3	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 775 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.07/2
C4-O.P-01.4	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 775 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.07/2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.P-02.1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 1570 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.08/1-2
C4-O.P-02.2	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 1570 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.08/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.P-07.2	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 800 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.07/1-3
C4-O.P-07.3	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 800 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.07/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C4-O.P-08.2	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 1550 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.08/2
C4-O.P-09.1	Dřevěné jednoduché kruhové okno	replika	C	4.NP	průměr otvoru 800 mm	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 4NP.TO.07/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D1-O.P-04.16	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
D1-O.P-04.17	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D1-O.P-04.18	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
D1-O.P-04.19	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D1-O.P-04.20	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
D1-O.P-04.21	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D1-O.P-04.22	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1570 x 3560 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
D1-O.P-12.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1780 x 3660 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvků 1.NP.TO.15/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D1-O.P-12.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1780 x 3660 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1.NP.TO.15/1-2
D1-O.P-12.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1780 x 3660 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1.NP.TO.15/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D1-O.P-12.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1780 x 3660 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1.NP.TO.15/1-2
D1-O.P-13.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1680 x 3660 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1NP.TO.15/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D1-O.P-13.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1680 x 3660 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1NP.TO.15/1-2
D1-O.P-14.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1760 x 3660 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvku 1NP.TO.15/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D1-O.P-14.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	1.NP	1760 x 3660 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404, replika bude provedena podle prvků 1NP.TO.15/1-2
D2-O.P-01.1	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	490x1200	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D2-O.P-01.2	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	490x1200	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
D2-O.P-02.1	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	490x1460	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D2-O.P-03.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
D2-O.P-03.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D2-O.P-03.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
D2-O.P-03.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	1550 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D2-O.P-04.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	1560 x 2940 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
D2-O.P-16.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	1590x3020 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.16

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D2-O.P-17.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	1580x2960 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.17/1-3
D2-O.P-17.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	1580x2960 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.17/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D2-O.P-17.3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	1580x2960 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.17/1-3
D2-O.P-18.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	2.NP	1580x2980 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.18
D3-O.N-1.1	Střešní výlez	novotvar	D	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
D3-O.N-1.2	Střešní výlez	novotvar	D	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D3-O.N-1.3	Střešní výlez	novotvar	D	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
D3-O.N-1.4	Střešní výlez	novotvar	D	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
D3-O.P-04.1	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	3.NP	490x1350	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kliky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na západním průčelí

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D3-O.P-04.2	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	3.NP	490x1350	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na západním průčelí
D3-O.P-04.3	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	3.NP	490x1350	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na západním průčelí

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D3-O.P-04.4	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	3.NP	490x1350	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na západním průčelí
D3-O.P-05.1	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	3.NP	490x1200	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.05/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D3-O.P-05.2	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	3.NP	490x1200	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.05/1-2
D3-O.P-06.1	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	D	3.NP	490x1460	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvku 3.NP.TO.06

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E1-O.P-06.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1180 x 2840 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
E1-O.P-06.2	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1180 x 2840 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E1-O.P-06.3	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1190 x 2830 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
E1-O.P-06.4	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1190 x 2830 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E1-O.P-07.1	Špaletové dřevěné dvoukřídle okno s půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1190 x 2760 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
E1-O.P-08.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1430 x 2695 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle původního prvku 1.NP.TO.8/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E1-O.P-08.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1430x2810 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle původního prvku 1.NP.TO.8/1-2
E1-O.P-09.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1430x2810 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle původního prvku 1.NP.TO.8/1-2 a 1.NP.TO.9

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E1-O.P-10.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1430 x 2695 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle původního prvku 1.NP.TO.8/1-2 a 1.NP.TO.10
E1-O.P-11.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1420 x 2850 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle původního prvku 1.NP.TO.11/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E1-O.P-11.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1420x2850 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle původního prvku 1.NP.TO.11/1-2
E1-O.P-11.3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1430x2800 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle původního prvku 1.NP.TO.11B

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E1-O.P-11.4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	1.NP	1430x2780 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle původního prvku 1.NP.TO.11A
E2-O.P-01.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1225x2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-01.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1225x2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
E2-O.P-01.3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1225x2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-01.4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1225x2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
E2-O.P-01.5	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1225x2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-01.6	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1225x2505 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
E2-O.P-01.7	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1250x2520 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva parapetu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-02.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1225x2555 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
E2-O.P-32.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1185x2520 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-32.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1185x2520 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
E2-O.P-32.3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1185x2520 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-32.4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1185x2520 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
E2-O.P-32.5	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1185x2520 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-32.6	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1185x2520 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice
E2-O.P-33.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1330x2615 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.33/1-4

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-33.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1330x2615 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.33/1-4
E2-O.P-33.3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1330x2615 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.33/1-4

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-33.4	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1330x2615 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.33/1-4
E2-O.P-34.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1340x2625 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.34/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-34.2	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1340x2625 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.34/1-3
E2-O.P-34.3	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1340x2625 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmaně hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.34/1-3

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E2-O.P-35.1	Špaletové dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	2.NP	1340x2625 mm	bezpečnostní zasklení a čidlo EZS	dvoukřídle dřevěné špaletové okno s členěním s půlkruhovou horní výplní, otevírané dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čirého taženého skla, vnitřní křídlo opatřeno jednoduchým zasklením a venkovní křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky (obr.01) tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle prvk 2NP.TO.35
E3-O.N-1.1	Střešní výlez	novotvar	E	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
E3-O.N-1.2	Střešní výlez	novotvar	E	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
E3-O.N-1.3	Střešní výlez	novotvar	E	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
E3-O.N-1.4	Střešní výlez	novotvar	E	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS oloveným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E3-O.N-1.5	Střešní výlez	novotvar	E	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
E3-O.N-1.6	Střešní výlez	novotvar	E	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
E3-O.N-1.7	Střešní výlez	novotvar	E	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
E3-O.N-1.8	Střešní výlez	novotvar	E	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů
E3-O.N-1.9	Střešní výlez	novotvar	E	3.NP	600 x 600 mm	-	Střešní výlez 600 x 600 mm, s dvojitou vodní drážkou, výplň drátosklo, příp. plný neprosvětlený poklop. Dřevěný rámeček je ošetřen ochranným nátěrem a doplněn spojovacím materiálem včetně bezpečnostního zavírání. \PBarevný pozinkovaný plech v odstínu střešní krytiny..\IPS olověným límcem pro použití s profilovanou krytinou.	řešen jako atypický prvek dle vzhledu původních výlezů

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E3-O.P-08.1	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	3.NP	730x1220	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy
E3-O.P-08.2	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	3.NP	760x1230	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E3-O.P-08.3	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	3.NP	730x1220	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v nižších částech budovy
E3-O.P-08.4	Jednoduché dřevěné okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	3.NP	760x1230	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E3-O.P-09.1	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	3.NP	1060x1930	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy
E3-O.P-09.2	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	3.NP	1060x1930	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné kličky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v nižších částech budovy

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E3-O.P-11.1	Jednoduché dřevěné dvoukřídle okno s horní půlkruhovou výplní	replika	E	3.NP	1140x2110	čidlo EZS	dřevěné jednoduché okno s členěním s půlkruhovou výplní, otevíravé dovnitř, dřevěný rám, cihelné ostění, výplň z čírého taženého skla, křídlo opatřeno izolačním dvojsklem U=1,5 W/m2.K, vnitřní parapet dřevěný ve stejné barvě jako okno v interiéru - opatřen omyvatelným nátěrem s osazením o 20mm od zděné části parapetu, barva paraperu a okna z interiéru jsou provedeny v barvě tmavě hnědé , okna z exteriéru jsou provedeny v tmavě hnědé barvě, kování - závěsy, mosazné klíčky tzv. "olivy", zarážky, obrtlíky, atd. - replika kování bude provedena podle prvků na jižním průčelí - fasáda do ulice	venkovní parapet specifikován v knize klempířských prvků D.2.2.1.01-404 replika bude provedena podle dochovaných původních oken v jiných částech budovy