


LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO :
- BLOKPAŇELY ZE STRUSKOPEMZOBETONU SPB 135 TR. I (PŮVODNÍ)
 - ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG P2-500 NA TMEL YTONG (DOZDÍVKY)
 - CIHELNE ZDIVO NA MVC 25 (VNITŘNÍ ZDIVO)



NOVÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm

- Nový překládaný obklad z fasadních desek "např. Hardie Plank" 180x3600 tl. 8mm
- Vzdutčiová mezera + rošt tl. 40mm
- svislý dřevěný rošt z latí 40/60mm - VÝMĚNA ZE 100 % NA ROZTEČ 400mm
- paropropustná fólie (difúzně overená, větrotěsná)
- Teplná izolace z minerální vlny do dřevěného roštu z hranolů 60/100mm tl. 100mm
- Stávající obvodová stěna

S1

- Asfaltový pás typu S s vložkou z PES rohože - min. 190 g/m² (např. Elastek 50 Special), celoplošně natavený
- Asfaltový podkladní pás modifikovaný, se skleněnou tkaninou - min. 200 g/m²
- Sandolept (např. Daco KSU)
- Penový polystyren mechanicky kotven do nosné stropní kce
- Pomocí kolevních hmoždinek
- Parozábrana (lepené nebo svařené spoje) r 100mm
- Stávající stropní kce
- Dřevěný rošt z latí 30/50mm - VÝMĚNA ZE 100 % NA ROZTEČ 400mm
- Nové odvětrání z fasadních desek "např. Hardie Plank" 180x3600 tl. 8mm

S3

POZNÁMKA :

- BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚN DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD V ROZSAHU CELE BUDOVY A PRÍSTŘESKU NA NÁSTUPIŠTI ZA NOVÝ Z FASÁDNÍCH DESEK např. "Hardie Plank" 180x3600 tl.8mm
- VYMĚNĚN BUDE I CELÝ DŘEV, PODKLADNÍ ROŠT A PAROPROPUSTNÁ FÓLIE NA PUV. TEP. IZOLACI
- PO MONTÁŽI OBKLADU FASÁDY BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY VEŠKERÉ FASÁDNÍ PRVKY (OZN. STANICE, OSVĚTLENÍ, ZABEZPEČ. SYSTÉM, HROMOSVOD, PIKTOGRAMY, VZT MŘÍŽKY)
- DŘEVĚNÉ LEMOVÁNÍ KOLEM OKEN A KOLEM PŘESAHU STŘECHY BUDE ROVNĚŽ VYMĚNĚNO
- NA ZÁMĚČNÍKÉ VÝROBKÝ (ZÁBRADLÍ, ŽEBŘÍK, SLOUPY ATD.) A KLEMPÍŘ, VÝROBKÝ (SVODY A ŽLABY) A OCEL. DVEŘE BUDE PROVEDEN NOVÝ ANTIKOROZNÍ NÁTER ONS 21 (1x EP, 2-3 PUR, ŠEDA RAL 7015)
- NA MÍSTĚ ODSTRANĚNÉHO ZAVĚTRÍ Z VÝCHODNÍ STRANY BUDOU DOPLNĚNA TŘI POLE ZÁBRADLÍ
- BUDE KOMPLETNĚ OPRAVEN SOKL V PŮVODNÍ TENKOSTVĚ SOKLOVÉ OMÍTKY
- POD OBKLADEM FASÁDY BUDOU VYMĚNĚNY VĚTRÁKOVÉ MŘÍŽKY U SOKLU A DVÍŘKA K REVIZNÍM OTVORŮM A ROZVADEČŮM DLE PŮVODNÍCH
- BETONOVÉ SCHODY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ PREFAB. SKLÁDANÉ S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU
- Z KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ PARAPETY, LEMOVÁNÍ SOKLU, ATIKA
- PLOCHÉ STŘECHY A PRÍSTŘESKU ZA NOVE OPLECH. Z POPLAST. PLECHU (SÍKMA STŘECHA BUDE PONECHÁNA BEZ DOTČENÍ A CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ)
- SVODY A OKAPY VYMĚNIT V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ Z 50% A CELKOVĚ PŘETŘÍT ANTIKOROZ. NÁTEREM

KRESLIL Ing. Lukáš BOBEK	VYPRACOVAL Ing. Lukáš BOBEK	KONTROLOVAL Ing. Lukáš BOBEK	Ing. Lukáš BOBEK Projektant a inženýrská firma IČ: 87240716 Tel. +420 775 148939		
NÁZEV AKCE:			Mořkov hl. trať ON		
Investor: Správa železnic s.o.,Dlážděná 1003/7, Praha 1,110 00			Místo: k.ú. Mořkov, par.č. 641 okres: Nový Jičín		
NÁZEV VÝKRESU			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV		
MĚŘÍTKO			1:50		
ČÍSLO VÝKRESU			107		
FORMÁT			6x44		
DATUM			DUBEN 2021		
STUPEŇ PD			DSP+DPS		