

ŘEZ B-B - NOVÝ STAV

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO :

- BLOK PANELY ZE STRUSKOPEMZOBETONU SPB 135 TR. I (PŮVODNÍ)

- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG P2-500 NA TMEL YTONG (DOZDÍVKY)

- CÍHELNÉ ZDIVO NA MVC 25 (VNITŘNÍ ZDIVO)
- BETON B20

NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY

- NOVÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm

- Nový překládaný obklad z fasádních desek např. "Hardie Plank" 180x3600 tl. 8mm
- Vzduchová mezera + rošt tl. 40mm
- svíslý dřevěný rošt z latí 40/60mm - VÝMĚNA ZE 100 % NA ROZTEČ 400mm
- paropropustná fólie (difúzně otevřená, větrotesná)
- Tepelná izolace z minerální vlny do dřevěného roštu z hranolů 60/100mm tl. 100mm
- Stavající obvodová stěna

- S1
- Asfaltový pás typu S s složkou z PES rohože - min. 190 g/m2 (např. Elastek 50 Special), celoplošně natavený
- Asfaltový podkladní pás modifikovaný, se skleněnou tkaninou - min. 200 g/m2
- samolepící (např. Daco KSU)
- Pěnový polystyren mechanicky kotven do nosné stropní kce
- pomocí kotevních hmoždinek
- Parozábrana (lepené nebo svařené spoje) r 100m
- Stávající stropní kce
- Dřevěný rošt z latí 30/50mm - VÝMĚNA ZE 100 % NA ROZTEČ 400mm
- Nové odbítní z obkladu z fasádních desek např. "Hardie Plank" 180x3600 tl. 8mm
- S3

POZNÁMKA :

- BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚN DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD V ROZSAHU CELÉ BUDOVY A PŘÍSTŘEŠKU NA NÁSTUPIŠTI ZA NOVÝ Z FASÁDNÍCH DESEK např. "Hardie Plank" 180x3600 tl.8mm
- VYMĚNĚN BUDE I CELÝ DŘEV. PODKLADNÍ ROST A PAROPROPUSTNÁ FÓLIE NA PUV. TEP. IZOLACI
- PO MONTÁŽI OBKLADU FASÁDY BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY VEŠKERÉ FASÁDNÍ PRVKY (OZN. STANICE, OSVĚTLENÍ, ZABEZPEČ. SYSTÉM, HROMOSVOD, PIKTOGRAMY, VZT MRÍŽKY)
- DŘEVĚNÉ LEMOVÁNÍ KOLEM OKEN A KOLEM PŘESAŮ STŘECHY BUDE ROVNĚŽ VYMĚNĚNO
- NA ZÁMEČ. VÝROBKY (ZÁBRADLÍ, ŽEBŘÍK, SLOUPY ATD.) A KLEMPÍŘ. VÝROBKY (SVODY A ŽLABY) A OCEL. DVĚŘE BUDE PROVEDEN NOVÝ ANTIKOR. NÁTĚR ONS 21 (1x EP, 2-3 PUR, ŠEDÁ RAL 7015)
- BUDE KOMPLETNĚ OPRÁVEN SOKL V PŮVODNÍ TENKOVRSTVÉ SOKLOVÉ OMIŤCE
- POD OBKLADEM FASÁDY BUDOU VYMĚNĚNÝ VĚTRACÍ MRÍŽKY U SOKLU A DVÍŘKA K REVIZNÍM OTVORŮM A ROZVADĚČŮM DLE PŮVODNÍCH
- BET. SCHODY BUDOU VYMĚNĚNÝ ZA NOVÉ PREFA., SKLÁDANÉ S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU
- Z KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ PARAPETY, LEMOVÁNÍ SOKLU, ATIKA PLOCHÉ STŘECHY A PŘÍSTŘEŠKU ZA NOVÉ OPLECH. Z POPLAST. PLECHU (ŠIKMÁ STŘECHA BUDE PONECHÁNA BEZ DOTČENÍ A CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ)
- SVODY A OKAPY VYMĚNIT V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ Z 50% A CELKOVĚ PRETRÍT ANTIKOR. NÁTĚREM

KRESLIL ing. Lukáš BOBEK		VYPRACOVAL ing. Lukáš BOBEK		KONTROLOVAL ing. Lukáš BOBEK		Ing. Lukáš BOBEK Projektční a inženýrská činnost IČ: 87240718    Tel: +420 775148939		
NÁZEV AKCE:						FORMÁT 3x44		
Mořkov hl. trať ON  Investor: Správa železnic,s.o.,Dlážděná 1003/7, Praha 1,110 00  Místo: k.ú. Mořkov, par.č. 641 okres: Nový Jičín						DATUM DUBEN 2021		
						Č.KOPIE		
						STUPEŇ PD		
						MEŘITKO 1:50		
NÁZEV VÝKRESU ŘEZ B-B - NOVÝ STAV						ČÍSLO VÝKRESU 109		