

**PŮDORYS M 1:100**

DLAŽBA Z LOM. KAMENE TL. 150 mm  
DO BETONU C25/30 - XF3 TL. 100 mm

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ  
OPATŘIT HDPE VÝÚSTKOU DN 160  
A ZAVIČKOVAT

CHODNÍK - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ KŘIDLO S CEMENTOVOU OMÍTKOU  
OTRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU - PAPRSKEM DO 1 200 bar  
REPROFILAČNÍ MALTA TL. DO 30 mm  
FINÁLNÍ SJEDNOUCÍ TENKOSTĚNNÁ STĚRKA

21150  
15190

zaměřený průběh kabelu DOZ

HRADEC KRÁLOVÉ

3450 6030 3450

OSA KOLEJE  
stoupá 14,585‰  
přímá

STARÁ PAKA

Rv=4000m  
 $r=7,548\text{ m}$   
 $\gamma_v=0,007\text{ m}$

+14,585‰  
dl. 241,000m  
+18,359‰  
dl. 67,378m  
264,455  
km 41,741 000

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ  
OPATŘIT HDPE VÝÚSTKOU DN 160  
A ZAVIČKOVAT

KP km 41,720 476

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPIROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA