

SITUACE ŽEL. PŘEJEZDU P5228 v evid. km 42,931

M 1 : 500

Konec nezpevněného příkopu
km 42,886 000

Začátek nezpevněného příkopu
km 42,912 440

Konec příkopu TZZ4
km 42,938 000

km 42,945 440

2,7‰
dl. 145,0 m
PŘÍKOP TZZ 4

2,7‰
dl. 30,0 m
NEZPEVNĚNÝ PŘÍKOP

42,9

455,624

5‰
dl. 39,0 m
TRATIVOD
PEHD DN 150
2ks ŠACHET DN 400

Přejezd P5228 km 42,931
s=9,00m o=689

Propustek id. 6102 ev. km 42,938
sv. kol. 0,80m vol. x 0,60m

ZP km 42,978 570

- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 32/63, min. tl. 0,35 m POD PRAŽCEM
- ŠTĚRKODRŤ 0/32, tř.A, min. tl. 0,15 m
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE min. 300g/m²
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ VE SKLONU 4%

- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 32/63, min. tl. 0,35 m POD PRAŽCEM
- ŠTĚRKODRŤ 0/32, tř.A, min. tl. 0,20 m
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ VE SKLONU 4%
- Mechanicky zpevněná zemina min. tl. 0,40m po zhutnění s min. E_o 25MPa

ZESÍLENÁ KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 32/63, min. tl. 0,35 m POD PRAŽCEM
- ŠTĚRKODRŤ 0/32, tř.A, min. tl. 0,20 m
- ŠTĚRKODRŤ 0/32, tř.A, min. tl. 0,20 m
- ŠTĚRK 32/63, tř.A, min. tl. 0,35 m
- MONOLITICKÁ GEOMŘÍŽ SE ČTVERCOVÝM OKEM 33/33 min. PŘÍČNÁ PEVNOST V TAHU 43kN/m SE SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ VE SKLONU 4%