

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR A POPIS	CELKEM
<h2>PŘEKLADY</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>PŘED VÝROBOU VRAT NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOTČENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍMO NA STAVBĚ</li> </ul>			
<div>P 1</div>		<p><b>PŘEKLAD 1500 MM</b></p> <p>CIHELNÝ PŘEKLAD DÉLKY 1500 MM (SVĚTLOST OTVORU 1100 MM), ULOŽENÍ MIN.125 MM NA KAŽDÉ STRANY.</p> <p>PŘEKLADY JSOU Z CIHELNÝCH TVAROVEK TVOŘÍCÍ OBÁLKU PRO ŽELEZOBETONOVOU NOSNOU ČÁST PŘEKLADU. VÝPLŇ Z BETONU TRÍDY C25/30 VYZTUŽENOU KARI DRÁT (W) BSt 500 A. ROZMĚRY (ŠxVxD) 70x238x1750 MM.</p>	4
<div>P 2</div>		<p><b>PŘEKLAD 1250 MM</b></p> <p>CIHELNÝ PŘEKLAD DÉLKY 1250 MM (SVĚTLOST OTVORU 1000 MM), ULOŽENÍ MIN.125 MM NA KAŽDÉ STRANY.</p> <p>PŘEKLADY JSOU Z CIHELNÝCH TVAROVEK TVOŘÍCÍ OBÁLKU PRO ŽELEZOBETONOVOU NOSNOU ČÁST PŘEKLADU. VÝPLŇ Z BETONU TRÍDY C25/30 VYZTUŽENOU KARI DRÁT (W) BSt 500 A. ROZMĚRY (ŠxVxD) 70x238x1750 MM.</p>	8
<div>P 3</div>		<p><b>PŘEKLAD 1750 MM</b></p> <p>CIHELNÝ PŘEKLAD DÉLKY 1750 MM (SVĚTLOST OTVORU 1500 MM), ULOŽENÍ MIN.125 MM NA KAŽDÉ STRANY.</p> <p>PŘEKLADY JSOU Z CIHELNÝCH TVAROVEK TVOŘÍCÍ OBÁLKU PRO ŽELEZOBETONOVOU NOSNOU ČÁST PŘEKLADU. VÝPLŇ Z BETONU TRÍDY C25/30 VYZTUŽENOU KARI DRÁT (W) BSt 500 A. ROZMĚRY (ŠxVxD) 70x238x1750 MM.</p>	8
<div>P 4</div>		<p><b>SANITÁRNÍ PŘÍČKA</b></p> <p>DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S MELAMINOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>PŘÍČKA O ROZMĚRECH 1,7 X 0,04 X 2,2 M</p>	1
<h2>VÝPISY PSV</h2>		<p><b>Dopravní projektování</b> s.p. s r. o.</p> <p>28. října 3388/111 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava</p>	04