

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZAKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT	DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		a její umístění				TYP	ZÁKLADNA		SPODNÍ HRANA POD TK	
					TYP		ROZM. ⊥ /				ks	ks	Ø mm		⊥			⊥ x	DÉLKA		
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK						DÉLKA			⊥			STOJINA		
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
0	450	66			Hd		120x140	M36	2,5	12	3	3	20		10		BP32	600x800	12,5	20	
					20	150	390								6						
	420											3	3	200		10					
0	418	58			NSd		100x140	KS36		1			KARI				TS	245	14	20	
					20	150	390								K/K						K/K
	405													8/75							
0	434	40			NSd		100x140	KS36		1			KARI				TS	245	14	20	
					20	150	390								K/K						K/K
	421													8/75							
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 11/2021			list č. 1			
					Stavba: Ostranění důlní škody Louky nas Olší - Karvinná km 326,218-328,664										navrhl : Wlodaz			listů : 1			
					SO: 02 Trakční vedení													příloha : 5			