

TABULKA PŘEJEZDU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

TRAŤ : Čičenice - Volary					PŘEJEZD km : 37,303							
DRUH : PZS 3ZBL					Závory : celé závory					Označení : / P1467		
Komunikace : silnice III/1431					Rozhodující uživatelé : VOZIDLA							
d _P (m)	14,70	t _x (s)	-	t _u (s)	10	t _v (s)	26,42	V _s (km/h)	5		α (°)	80
d _T (m)	36,70	t _{b1} (s)	6,00	t _{u1} (s)	0	t _z (s)		V _v (km/h)	20		β ₁ (°)	80
d _Z (m)	36,70	t _{b2} (s)	3,00	t _{u2} (s)	0	t _{zz} (s)	26,42	a (m/s)			β ₂ (°)	80
d _s (m)	22,00	t _L (s)	46,42	t _o (s)	10	t _r (s)	1	t _p (s)	3		S _P (m)	5

Kolej číslo	zábrzdná vzdálenost	d _v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba					
					t _{gA} (s)	t _A (s)	t _{AS} (s)	L _D (m)	t _e (s)	t _f (s)	t _k (s)	t _{KS} (min)	
1	400	420	lichý	37,294	-	-		-	-	-	-		
	400	420	sudý	37,302	-	-		-	-	-	-		
Kolej číslo	zábrzdná vzdálenost	d _v (m)	směr	Mezní výstražná doba									
				L _Z (m)	t _{g1} (s)	t _{M1} (s)	t _{M1S} (s)	t _{g2} (s)	t _{M2} (s)	t _{M2S} (s)			
1	400	420	lichý	249	204	296	300	204	416	420			
	400	420	sudý	298	0	107	110	0	236	240			

POZITIVNÍ SIGNÁL

Volné úseky vždy	Sk	T1ChZ	T2ChZ									
Předepsaná poloha výhybek a návěstidel:												
Volné úseky :												
nemusí být při:												

VÝSTRAHA

ozna- čení PÚ	jízda od - na	rozhodující výhybky	dov.rychl.na přejezd V _t (km/h) (změna od náv., od km)	L _{PP} (m)	L _{PS} (m)	L _{PS} zač. v km	t _{ZV} (s)	t _{ZVS} (s)	t _n (s)	t _{nS} (s)	při volném úseku	Pozn.
OX371	Chrobol		40 (km 36,740) 50	627			-	-	28,50	29		2)
P1467-2	Zbytin		50	839	893	38,195	3,89	0				
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zab.zařízením :												
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel) :	Sk											

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA

Zvuková výstraha není na výstražnících :	A2
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících :	všech
po sklopení břevna závor :	všech

POZNÁMKY

- Přejezdníky OX367, OX371, OX376 a X380 jsou s aktivním bílým světlem, X361 je atrapa, žlutá světla jsou neaktivní z odrazového materiálu, základní návěst přejezdníků je "Otevřený přejezd".
- Jízda je povolována přejezdníkem V 371 (km 37,045) – výstraha je aktivována pomocí dálkového ovladače z vedoucího drážního vozidla. Kontrola výstražného stavu je zapracována do opakovacího přejezdníku OX367.
- Při posunu v dopravně D4 Chroboly bude stiskem tlačítka umístěného ve skříní pomocného stavědla spuštěna výstraha na PZS P1466 v km 36,795. Na PZS P1467 v km 37,303 výstraha aktivována nebude a zároveň budou vyloučeny úseky Sk a T1ChZ z obvodů „ujeti“.
- Lps je navržen na výhledovou rychlost 60km/h.

Sestavil : Miroslava Rollingerová, TMS Projekt s.r.o.

Datum : 12.01.2021

Trať Čičenice - Volary

Tabulka přejezdu v km 37,303

0302.