


VEŠKERÉ DLÁŽBY JSOU OLEMOVÁNY ORIGINALNÍM SKLEM v. 100 mm

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT VYVZORKOVANÉ A ODSOUHLASENÉ ARCHITEKTEM

TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY. DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM!!!

VEŠKERÉ DIMENZE STÁVAJÍCÍCH A NAVAŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘENY NA STAVBĚ. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN UPOZORNIT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ NESOUADU STÁVAJÍCÍCH DIMENZÍ A DISPOZIC NA STAVBĚ o ± 40 MM.

ZADAVATEL STAVBY URČÍ OSOBU VYKONÁVAJÍCÍ KOORDINACI BEZPEČNOSTI A OCHRANNY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI. OSOBU SPLŇUJÍCÍ ZPŮSOBILOST PODLE ZÁKONA č. 309/2006 Sb., NAŘÍZENÍ VLÁDY č.592/2006 Sb. A ROZHODNUTÍ MPSV č.j. 2007/1620-54 ZE DNE 10.4.2007. KOORDINÁTOR NEMŮŽE BÝT TOTOŽNÝ S OSOBOU, KTERÁ ODBORNĚ VEDE REALIZACI STAVBY (stavbyvedoucí) viz. zákon č. 309/2006 Sb. a NAŘÍZENÍ VLÁDY č.591/2006 Sb..



TABULKA MÍSTNOSTÍ							
OZN. MÍSTN.	POPIS MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	SKLADEBA	POVRCH STĚN	SKLADEBA	POVRCH STROPY
1.01	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,25	LITÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA	P04	OMÍTKA, OBKLAD v.1500 mm	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,25 m
1.02	CHODBA 1	5,41	LITÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA	P04	OMÍTKA	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,25 m
1.03	TECH. MÍSTNOST 1 - TZB	5,78	LITÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA	P04	OMÍTKA	-	OMÍTKA
1.04	TECH.MÍSTNOST 2 - SLA, SIL.	8,85	ANTISTATICKÉ PVC	P05	OMÍTKA	-	OMÍTKA
1.05	WC ZAMĚŠTNANCI PŘEDSÍN	1,57	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P02	OMYVATELNÁ STĚRKA, OBKLAD v.1200 mm	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,4 m
1.06	WC ZAMĚŠTNANCI	1,82	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P02	OMYVATELNÁ STĚRKA, OBKLAD v.1800 mm	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,4 m
1.07-a	POKLADNA	11,68	LITÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA	P03	OMÍTKA	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,6 m
1.07-b	DENNÍ MÍSTNOST	6,39	LITÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA	P03	OMÍTKA, OBKLAD v. 850 - 1500 mm	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,6 m
1.08	ODBOVACÍ PROSTOR	48,51	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLÁŽBA	P01	POHLEDOVÝ BETON, OMÍTKA	-	POHLEDOVÝ BETON
1.09	CHODBA 2	11,59	VELKOFORMÁTOVÁ KERAMICKÁ DLÁŽBA	P01	OMÍTKA	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,6 m
1.10	WC INVALIDA	4,00	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P02	KERAMICKÝ OBKLAD	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,4 m
1.11	WC ŽENY KABINA	2,36	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P02	KERAMICKÝ OBKLAD	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,4 m
1.12	WC ŽENY PŘEDSÍN	3,91	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P02	KERAMICKÝ OBKLAD	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,4 m
1.13	WC MUŽI PŘEDSÍN	3,97	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P02	KERAMICKÝ OBKLAD	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,4 m
1.14	WC MUŽI KABINA 1	2,38	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P02	KERAMICKÝ OBKLAD	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,3 m
1.15	WC MUŽI KABINA 2	2,37	KERAMICKÁ DLÁŽBA	P02	KERAMICKÝ OBKLAD	-	KAZETOVÝ POHLED sv. 2,3 m
CELKEM UŽITÉ PLOCHY		121,64					

Revize:		Datum:	Popis:	Kontroloval:
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov		S-kód: S611700117
Název objektu:		Výpravní budova a parkoviště Chodov		Zakázka: VB ŽST Chodov
Název části:		Architektonicko-stavební řešení		Omnožení objektu: SO 01-71-00.00
Investor:		Generální projektant: LZ-Atelier s.r.o. Březina 35 Praha 10, 101 00 IČO: 190 00 Ihlařské náměstí 2 +420 271 741 367		Omnožení části: D.1.1.
Zpracovatel dokumentace:		Ing. Michaela Kellerová, Ing. Jona Šimková		
Zpracovatel dokumentace:		Ing. Vlastimil Strako		
Název výkresu:		Spároveň dlažby		Číslo přílohy: D.1.1.8. REV 1.
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování: listopad 2021/květen 2022		Formáty: 6 x A4
S-kód:		Stupeň dokumentace: Část:		Měřítka: 1:50
S 6 1 1 7 0 0 1 1 7		D P S 0 - D 1 1 8 0 - S 0 0 1 7 1 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 1 - P 0 0		