

RD

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 500×300×250 mm
duté tvarovky vyplněné betonem
C25/30 - XF1, XC3, XA1

CHODNÍK z betonových dlaždic 1000×500×80 mm
Kladelci vrstva - frakce 4 / 8 tl. 40 mm
Štěrkový podsyp - frakce 0 / 32 tl. 100 mm
Zásyp - mírně ztuhnutí v dolní části (PS=85%)
Rostlý terén

vodorovná izolace

zášyp ŠD
fr. 8/16 mm na fólii

vstup pro kabely
flexibilní hadice 160mm 3x

vstup pro kabely
flexibilní hadice 50mm 2x

podkladní beton C16/20 tl. 100 mm
okružní pások po celém obvodu základu

3,6
základ š. 3600

RD

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 500×300×250 mm
duté tvarovky vyplněné betonem
C25/30 - XF1, XC3, XA1

společná přístrojová
skříň pro přejezdy

CHODNÍK z betonových dlaždic 1000×500×80 mm
Kladecí vrstva - frakce 4 / 8 tl. 40 mm
Štěrkový podsyp - frakce 0 / 32 tl. 100 mm
Zásyp - mírné zhutnění v dolní části (PS=85%)
Rostlý terén

podkladní beton C16/20 tl. 100 mm
zemní pásek po celém obvodu základu

zásyp ŠD
fr. 8/16 mm na fólii

štěrkový podsyp
frakce 8/16 mm tl. 100 mm

vstup pro kabely
flexibilní hadice 50mm 2x

2.5

základ š. 2500

vstup pro kabely
flexibilní hadice 160mm 3x

Volný prostor tl. 400 mm
Štěrkový zásyp - frakce 8/16 tl. 300 mm
Zásyp - mírné zhutnění v dolní části (PS=85%) tl. 500 mm
Rostlý terén

CHODNÍK z betonových dlaždic
1000×500×80 mm

h.h.±0,000
s.h.-1,000

A

POHLED B

3240

1710

2700

270

2250

POHLED A

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 500×300×250 mm
duté tvarovky vyplněné betonem
C25/30 - XF1, XC3, XA1

hranice výkopu

4410

Dokument lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Žádná jeho část nemůže být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu PROJEKT servis spol. s r.o.