





| | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---|-----------------|
| Vypracoval: | Zodpovědný projektant: | Hlavní inženýr projektu: |  <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</small> | |
| ING. Antonín NÁDVORNÍK | ING. Jaroslav DVOŘÁK | ING. Jaroslav DVOŘÁK | | |
| | | | | |
| Místo stavby: Nádražní 88, Skřivany 503 52 | | | Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 | |
| Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha | | | +420 775 124 685 www.sinc.cz | |
| Akce: Skřivany ON – oprava – PD Objekt: SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Výkres: D.2.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS VÝROBKŮ | | | Formát: | Paré: |
| | | | Datum: 05/2021 | |
| | | | Stupeň: DSJ | |
| | | | Zak. č.: 210105 | |
| | | | Měřítko: | |
| | | | Č.v. | D.2.1.11 |

Akce: Skřivany ON – oprava – PD
SO 02 Oprava nádražní budovy
Výkres: D.2.1.11 Výpis výrobků

VÝPIS PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ

| Ozn. | šířka x výška (m) | | Celkem |
|------------|---|--|----------|
| P01 | 2,50 x 1,50  | popis: - okno fixní, včetně podkladního profilu materiál: - plastové okno $U_w \leq 1,2$, odstín RAL 2008 oboustraně zasklení: - izolační dvojsklo kování: - pozn.: - | 1 |
| P02 | 2,50 x 1,50  | popis: - okno fixní, včetně podkladního profilu materiál: - plastové okno $U_w \leq 1,2$, odstín RAL 2008 z exteriéru, RAL 9016 z interiéru zasklení: - izolační dvojsklo kování: - pozn.: - | 2 |
| P03 | 3,50 x 2,85  | popis: - vstupní portál osazený na pozinkovaných nohách kotvených do podlahy materiál: - hliníkový profil, odstín RAL 2008 oboustraně zasklení: - izolační dvojsklo, pevná výplň z HPL desek tl. min. 8mm kování: - pozn.: - | 1 |
| P04 | 2,50 x 0,15 | popis: - Interiérový parapet, šíře 150mm materiál: - plastový komůrkový parapet, tl. 20mm, RAL 9016 pozn.: - včetně bočních krytek | 4 |

Akce: Skřivany ON – oprava – PD
SO 02 Oprava nádražní budovy
Výkres: D.2.1.11 Výpis výrobků

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

| Ozn. | Popis | Počet |
|------------|---|---------------|
| | | Celkem (ks/m) |
| K01 | Venkovní parapet <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech s povrch. úpravou 50 µm polyuretanový povlak - tl. plechu: min. 0,5 mm - barva: RAL 7016 - RŠ: 200 mm - délka: 2,5 m | 2 |
| K02 | Podokapní žlab <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech s povrch. úpravou 50 µm polyuretanový povlak - tl. plechu: min. 0,5 mm - barva: RAL 7016 - RŠ: 330 mm - součástí dodávky je dodávka a montáž žlabových háků (10ks) - délka: 7,6 m | 1 |
| K03 | Svod kulatý Ø120 mm <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech s povrch. úpravou 50 µm polyuretanový povlak - barva: RAL 7016 - žlabový kotlík: 1 ks - kolena: 2 ks - kruhová objímka: 2 ks - výtokové koleno: 1 ks - délka: 10,0m | 1 |
| K04 | Oplechování atiky <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech s povrch. úpravou 50 µm polyuretanový povlak - tl. plechu: min. 0,5 mm - barva: RAL 7016 - RŠ: 450 mm - délka: 19,1 m | 1 |
| K05 | Oplechování okapu <ul style="list-style-type: none"> - lakovaný pozinkovaný plech s povrch. úpravou 50 µm polyuretanový - tl. plechu: min. 0,5 mm - barva: RAL 7016 - RŠ: 600 mm - délka: 7,3 m | 1 |