


- TRÁVA OCHRANNÁ VRSITVA TL 50 mm
- BETON C25/30-K20-xf s výztužnou vložkou KARI SIFÉ Ø 4 x 4/100 x 100
- SPRACOVÁNÍ POLE PE 0,4 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE O HMOTNOSTI 300 g/m<sup>2</sup>
- IZOLACE HST ALTOVA MODIFIKOVANÁ PROTÍ STERADICI VODÉ A ŽENIN VLNKOSTI
- PLOPOVNÉ SPOJENÍ S PODKLADOM
- PENETRAČNIE ADHÉZIVNÍ MATERIÁL

**Objektumteli:**

Správa železničnej dopravy esky, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa železd  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Vedoucí střediska: LUDEK KAREŠ		Odpořadný projektant části: JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	<i>Zavadil</i>	Vypracoval: JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	<i>Zavadil</i>	Kontroloval: ZLATA BRADČOVÁ, DIS.	<i>Bradčová</i>
-----------------------------------	---	---	----------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------------------	-----------------

Miesto zmluvy:	Celo zmluvy:
	17-030 640
REKONSTRUKCE NÁSTUPÍŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIEROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOISICE	Projektovní stipend:
	DSP
Dátum:	04 / 04 / 2019
Číslo:	
STAVEBNÍ ČÁST - MOSTY, PROPUSTKY A ZDI SO 10.40 Úprava podkladu v km 495,102 (vč. vřtaňových šachet)	Celo částí:
	E. 1.4
Materie přílohy:	Materie:
	1:50
	Podlažní formu:
	10
	Celo přílohy:
	10.1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DÍLE ŽÁKOVNA Č. 121/2010 Sb. KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÝ ZPŮSOBEM ROZŠŤOVÁNÍ BEZ SOHLASU SUDOP PRÁHA a.