

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE												
TRATĚ :	Valašské Meziříčí - Kojetín					PŘEJEZD v km :		24,692				
DRUH :	PZS 3ZNI					Závory :		poloviční		Označení : D/P7259		
Komunikace :		místní komunikace II. tř.			Rozhodující uživatelé :		vozidla					
d _p (m)	12,70	t _x (s)	4,20	t _u (s)	10,00	t _v (s)	25,00	V _s (km.h ⁻¹)	5,00	α (°)	73	
d _T (m)	34,70	t _{b1} (s)	6,0	t _{u1} (s)	-	t _z (s)	19,10	V _v (km.h ⁻¹)	20,00	β ₁ (°)	73	
d _Z (m)	26,60	t _{b2} (s)	3,00	t _{u2} (s)	-	t _{zz} (s)	-	a (m.s ⁻¹)	-	β ₂ (°)	-	
d _s (m)	22,00	t _L (s)	39,14	t _o (s)	10,00	t _r (s)	1,00	t _p (s)	-	S _p (m)	11,10	

kolej číslo	zábrzná vzdálenost	dv (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba						
					t _{gA} (s)	t _A (s)	t _{As} (s)	L _D (m)	t _e (s)	t _f (s)	t _k (s)	t _{ks} (s)		
1	700	221	lichý	24,697	0	75	178	10 552	180	120	2330	2340		
			sudý	24,685	0	178	178	814	0	120	306	2340		
2														

POZITIVNÍ SIGNAL *)

Volné úseky vždy :

Předepsaná poloha výhybek a návěstidel:

Úseky														
kromě														
nemusi být volné při														

VÝSTRAHA

označení	jízda od	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V _t (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L _p (m)	L _{ps} (m)	L _{ps} (m) zač. v km	t _{zv} (s)	t _{zvs} (s)	t _n (s)	t _{ns} (s)	při volném úseku	pozn.
D1	Bystřice p. Hostýnem		60	653	757	25,454	6	0				1DJ
D2	1K (S2-3)	1+; 2+	70 (24,300) 60	697	788	23,897	4	0	14	14		1K
	1K (S2-3)	1+; 2+	70 (24,251) PN (24,255) 70 (24,300) 60	628					13	14		
D3	2K (S2-3)	1-	40 or PN (24,255) 70 (24,300) 60	583	806	23,879	20	20	13	14		2K
D4	3K(S2-3)	1+; 2-	40 or PN (24,255) 70 (24,300) 60	583	748	23,937	14	0	13	14		3K

Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:

PC po označnick - za Se1 se zavede výluk obvodu LK

Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel):

1DJ; 2DJ

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA

Zvuková výstraha není na výstražnicích:												
Zvuková výstraha se vypne na výstražnicích:												
po sklopení břevna závor:												

POZNÁMKY

Pro sudou jízdu z žst. Holešov se spustí výstraha o 21s po postavení odjezdové vlakové cesty

*) Bez pozitivního signálu

Tvořící program : Microsoft Excel

Sestavil: Holásek Zdeněk

opraveno : 11.12.2015

Doplňeno v rámci stavby :

Holešov - II etapa

SCHVÁLENO SŽDC - 014
PO PŘEZKOUŠ. DLZT A OŘ
DNE 15-01-2016
PROTOKOL Č. 256/2015-ZT
ING. CIPRIŠ

SŽDC, s.o. - TUDC - ÚAT - DLZT
PŘEZKOUŠENO

Ing. Vladimír OMASTA

Schvalovací protokol č.: 256/2015

Datum: 16.12.2015

Podpis:

6/2014

"Rekonstrukce zabezpečení přejezdu vč. povrchu v km 24,263 (P7258) trati Valašské Meziříčí- Kojetín"

Tabulka přejezdu "D" v km 24,692

0304