



ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠEK RAMPY 1x ZÁKLADNÍ BARVA, 2x SYNTETICKÁ, RAL 3011 VÝPIS PRVKŮ:

OZN.	POPIS	DL. [m]	KS.	kg/m (ks)	CELKOVÁ HMOTNOST [kg]
1	UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 100 x 120 x 6 mm	6,75m	1	18,305	123,56
2	UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 100 x 120 x 6 mm	2,185m	2	18,305	79,99
3	UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 100 x 100 x 4mm	3,020m	3	12,090	109,54
4	PATNÍ PLECH 150x150x6		3	1,06	3,18
5	PATNÍ PLECH 200x220x6		3	2,07	6,21
6	TR.45x2MM	27,6m	1	2,15	55,20
7	TR.51x3MM	0,8m	2	3,56	5,70
CELKEM					387,17 + 10,5% REZERVA=428KG

20 CHEM KOTEV
HYBRIDNÍ LEPICÍ HMOTA + ŠROUBY M16 dl. 200mm
VYSOCE ÚNOSNÝ KOTEVNÍ ŠROUB PRO CHEMICKÉ
LEPICÍ HMOTY (UHĹÍKOVÁ OCEL)
DĚLKA VLEPENÍ MIN. 150MM
NUTNÉ ZPRACOVAT DĚLNSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI!!!
BAREVNÁ ÚPRAVA RAL 3011