





Všechny rozměry budou před zadáním do výroby ověřeny na stavbě

ozn.	schema	popis	množství
K8		<p>Odvětrávací komínek</p> <ul style="list-style-type: none"> - (např. systém Prefalz) - Ø 100 mm 	2 kusy
K9		<p>Komplet odvětrání dle typu tašky</p> <ul style="list-style-type: none"> - (např. systém Bramac - DuroVent PLUS) - průchozí taška, napojovací trubka, odvětrávací nástavec, kryt nástavce - Ø napojovací trubky 100 mm <p>Poznámka: polohu potrubí na půdě přizpůsobit poloze tašek zpětná montáž rozebraných tašek</p>	1 kus
K10		<p>Sněholam nad odvětráním kanalizace</p> <ul style="list-style-type: none"> - taška sněholamu z hliníkové slitiny s vypalovanou barvou - 2 ks - mříž sněholamu dl. 1000 mm - 1 ks <p>Poznámka: zpětná montáž rozebraných tašek</p>	1 komplet
K11		<p>Podkladní plech pro vyztužení okapnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - RŠ 170 mm - materiál TiZn 	35,4 m
K12		<p>Podokapní žlab půlkruhový</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiál předzvětralý TiZn - RŠ 330 - délka celkem - 35,4 m - žlabový kout - 2 ks - žlabové čelo - 6 ks - kotlík - 3 ks - háky 	1 komplet