



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

07.2021

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
O01	06.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Polívka
O02	07.2021	Oprava dokumentace dle připomínek	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem	
Adresa:	Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem	

Zhotovitel stavby:	Vedoucí společník: DigiTry Art Technologies s.r.o. Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz		Společník: AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
Adresa: Kontakt:			
Zhotovitel objektu:	DigiTry Art Technologies s.r.o.		
Adresa: Kontakt:	Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8 T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz		
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Polívka	Specialista: Ing. Jan Polívka	Odpovědný projektant: Ing. Jan Polívka	Zpracovatel:

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách 1.etapa - obálka budovy			Označení (S-kód): S631700109
				Označení zhotovitele: 2021-001
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek			Označení části: D.2.2.1.01
Název objektu:	Výpravní budova Teplice v Čechách - architektonicko-stavební řešení			Označení objektu/komplexu: SO 28-71-28.01
Název přílohy:	Kniha dveří			Číslo přílohy: 2. 403 Paré:
Název dílčí části přílohy:				
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Ústecký	Teplice [766003]	0591 F3		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	06.2021		-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 1 0 9	- P D P S	D 2 2 1 0 1	- S O 2 8 7 1 2 8	- 0 1	- 2 - 4 0 3	- 0 0 2

KNIHA DVEŘÍ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách

OBSAH:

- 1. POZNÁMKY A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
- 2. neobsazeno
- 3. TABULKA DVEŘÍ

POZNÁMKY:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel povinen zhotovit a předložit investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče k odsouhlasení před zahájením výroby.
- 2) Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 3) Barevné provedení bude vycházet z restaurátorského průzkumu od p. Fořtíkové a bude odsouhlaseno investorem, autorským dozorem a zástupci památkové péče.
- 4) Dodavatelská a výrobní dokumentace veškerých prvků musí být předložena investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče ke schválení.
- 5) Rozkreslení dveří v obrazové příloze je pouze schématické. Před zadáním dveří do výroby dojde k odsouhlasení všech údajů včetně kontroly velikosti rozměrů vzhledem k rozměrům stavebního otvoru.
- 6) Veškeré profilace prvků bude stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení investorovi, autorskému dozoru a zástupci památkové péče.
- 7) Kování bude zvoleno tak, aby korespondovalo s původním kováním.
- 13) Repliky prvků budou provedeny podle zachovaných prvků na jižní či jihovýchodní fasádě nebo podle odstraňovaného prvku ze stávající pozice. Pokud bude replika dělana podle konkrétního prvku je specifikováno v tabulce.
- 14) Zasklení dveřních otvorů 1.NP bude provedeno z bezpečnostního vrstveného skla 3B3 dle ČSN EB 12600.
- 15) Součinitel prostupu tepla $U=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 16) Výrobky budou dodány v kompletním provedení včetně všech osazovacích a nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, lemování a napojovacích profilů, prahových spojek a prahů.
- 17) Při provádění zednických prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti a je nutné okna zabezpečit před nepříznivým působením stavebních hmot na lazuru, panty a kování.
- 18) Poškozené výrobky, které nejdou opravit se musí nahradit novými.
- 19) Dveře budou skladovány v prostoru s nízkou prašností a vlhkostí do 60% ve svislé nebo mírně šikmé poloze na rovných podložkách z měkkého dřeva nebo plastu. Okna a dveře budou od sebe oddělené podložkou z pružného materiálu.
- 20) Dílenská dokumentace nových výplní otvorů bude předložena a odsouhlasena v rámci samostatného řízení.

BAREVNOST:

- 19) Dveře budou provedeny ze strany interiéru v barvě hnědé fládrování, okna z exteriéru budou provedeny v barvě tmavě hnědé.

VYSVĚTLIVKY K ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ:

A1-D.P-01.1

A - objekt

1 - podlaží

D - typ prvku

P - technologický předpis

01 - číslo skupiny

1 - pořadové číslo prvku v rámci skupiny

TATO DOKUMENTACE NĚJÍ VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI JE DODAVATEL STAVBY POVINEN ZHOTOVIT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY. PŘED JEJÍM ZHOTOVENÍM JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY:

NOVOTVAR (N):

- 1) Jedná se o nový prvek, který bude popsán v tabulce prvků.

ODSTRANĚNÍ (B):

- 1) Odstraňovaný prvek může být bez náhrady odstraněn nebo může sloužit jako vzorový prvek pro vytvoření repliky. Odstraňovaný prvek podle kterého bude vytvořena replika musí být pečlivě oměřen a zdokumentován.
- 2) Prvek, který nebude potřebný pro vytvoření repliky bude demontován a bez náhrady odstraněn. Dodavatel zajistí jeho přepravu a likvidaci.

REPASE (R):

- 1) Prvek bude demontován a opraven v dílně mimo stavbu.
- 2) Části prvků, které budou ponechány na místě je nutné v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit.
- 3) Dodavatel musí zabránit jejich poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu. Prvek bude ochráněn odpovídajícím způsobem.
- 4) Repasí je myšleno navrácení prvku do původního vzhledu z doby jeho vzniku, pokud se bude něco lišit bude v tabulce výslovně napsáno.
- 5) Repasování bude vždy podléhat odbornému dohledu restaurátora, třebaže bude prováděno řemeslně.

REPLIKA (P):

- 1) Původní dochovaný prvek bude šetrně demontován tak, aby nedošlo k poškození souvisejících stavebních konstrukcí. Prvek bude pečlivě oměřen a zdokumentován.
- 2) V dílně bude provedena tvarově a materiálově identická replika, která bude po transferu na stavbu osazena na původní nebo jiné místo. Pokud se bude něco lišit bude v tabulce výslovně napsáno.
- 3) Seznam prvků, u kterých bude zpracována dokumentace pro vytvoření repliky (jedná se o prvky, které jsou určeny k odstranění): 1NP.TD.01; 1NP.TD.02; 1NP.TD.04; 1NP.TD.05; 1NP.TD.07/1-2; 1NP.TD.09; 1NP.TD.11; 1NP.TD.12; 1NP.TD.20; 1NP.TD.21; 1NP.TD.22; 1NP.TD.23; 1NP.TD.29; 1NP.TD.30; 1NP.TD.38/1-2

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A1-D.B-01.1	1NP.TD.01	Dveřní otvor zakončený půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	1840 x 3750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-02.1	1NP.TD.02	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	1930 x 3730 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-03.1	1NP.TD.03	Kovové dvoukřídlé dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	1640 x 3760 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-04.1	1NP.TD.04	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	1520 x 3800 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-05.1	1NP.TD.05	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	1650 x 3770 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A1-D.B-06.1	1NP.TD.06	Dřevené jednokřídlé dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	1160 x 3550 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-07.1	1NP.TD.07/1-2	Dřevené dvoukřídlé dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	2090 x 3845 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-07.2	1NP.TD.07/1-2	Dřevené dvoukřídlé dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	2090 x 3845 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-08.1	1NP.TD.08	Dřevené dvoukřídlé dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	2100 x 3840 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-09.1	1NP.TD.09	Dřevené třídílné dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	2100 x 3850 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A1-D.B-10.1	1NP.TD.10	Dřevené třídlílné dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	2120 x 3820 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-37.1	1NP.TD.37	Dvoukřídle dřevené rámové dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	2010 x 3800 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-38.1	1NP.TD.38/1-2	Dvoukřídle dřevené rámové dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	2015 x 3815 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-38.2	1NP.TD.38/1-2	Dvoukřídle dřevené rámové dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	2015 x 3815 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-39.1	1NP.TD.39	Dvoukřídle dřevené rámové dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	A	1.NP	1540 x 3660 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
A1-D.B-40.1	1NP.TD.40	Dvoukřídle dřevěné rámové dveře	odstranění	A	1.NP	1560 x 2300 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
A1-D.B-41.1	1NP.TD.41	Dvoukřídle dřevěné rámové dveře	odstranění	A	1.NP	1560 x 2300 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
B1-D.B-11.1	1NP.TD.11	Dřevěné dvojité dvoukřídle dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	B	1.NP	1620 x 4350 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
C1-D.B-12.1	1NP.TD.12/1	Dvoukřídle dvojité dveře dřevěné rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	1570 x 4340 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
C1-D.B-13.1	1NP.TD.13/1	Dřevěné dvoukřídle dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	2050 x 4590 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C1-D.B-14.1	1NP.TD.14/1	Dřevené dvoukřídle dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	1560 x 4380 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
C1-D.B-15.1	1NP.TD.15/1	Dřevené dvoukřídle dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	1560 x 4380 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
C1-D.B-16.1	1NP.TD.16/1	Dřevené dvoukřídle dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	1560 x 4380 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
C1-D.B-17.1	1NP.TD.17/1	Dřevené dvoukřídle dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	1570 x 4360 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
C1-D.B-18.1	1NP.TD.18/1	Dřevené dvoukřídle dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	1570 x 4360 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C1-D.B-32.1	1NP.TD.32/1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	2010 x 4750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
C1-D.B-33.1	1NP.TD.33/1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	2150 x 4810 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
C1-D.B-34.1	1NP.TD.34/1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	2010 x 4750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
C1-D.B-35.1	1NP.TD.35/1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	1580 x 4400 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
C1-D.B-36.1	1NP.TD.36/1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	1.NP	2070 x 4590 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
C2-D.B-01.1	2NP.TD.01/1	Dvojité dvoukřídlé dveře dřevené špaletové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	C	2.NP	1620 x 3850 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
D1-D.B-19.1	1NP.KD.19/1-2	Dřevené dvojité dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	D	1.NP	1560 x 4380 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
D1-D.B-19.2	1NP.KD.19/1-2	Dřevené dvojité dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	D	1.NP	1560 x 4380 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
D1-D.B-20.1	1NP.KD.20/1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	D	1.NP	1660 x 4420 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
D1-D.B-30.1	1NP.KD.30/1	Dvoukřídlé dvojité dveře kovové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	D	1.NP	1620 x 4280 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
D1-D.B-31.1	1NP.TD.31/1	Dvoukřídle dveře dřevěné rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	D	1.NP	1760 x 4250 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
D1-D.B-21.1	1NP.KD.21/1	Dřevěná dvoukřídla obdélná vrata s pevnými díly s nadsvětlíkem a se zaoblenými horními rohy	odstranění	E	1.NP	4150 x 3790 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
E1-D.B-22.1	1NP.TD.22/1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	1800 x 3820 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
E1-D.B-23.1	1NP.TD.23/1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	1210 x 3635 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
E1-D.B-24.1	1NP.TD.24/1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	1250 x 3500 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZA CI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
E1-D.B-25.1	1NP.TD.25/1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	2230 x 3990 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
E1-D.B-26.1	1NP.TD.26/1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	1430 x 3750 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
E1-D.B-27.1	1NP.TD.27/1-2	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	1240 x 3460 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
E1-D.B-27.2	1NP.TD.27/1-2	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	1240 x 3460 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
E1-D.B-28.1	1NP.TD.28/1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	1200 x 3680 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421

ID PRVKU	ODKAZ NA INVENTARIZACI	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	STÁVAJÍCÍ POPIS	POZNÁMKY
E1-D.B-29.1	1NP.TD.29/1	Dvoukřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	1760 x 3860 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
E1-D.B-42.1	1NP.TD.42/1	Dvoukřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	1790 x 3770 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421
E1-D.B-43.1	1NP.TD.43/1	Jednokřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	odstranění	E	1.NP	1180 x 3510 mm	Viz. inventarizace prvku	prvek je podrobně popsán v inventarizaci v části D.2.2.1.01-421

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-D.P-01.1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	1840 x 3750 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika nadsvětlíku podle prvku 1NP.TD.03
A1-D.P-02.1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	1930 x 3730 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika nadsvětlíku podle prvku 1NP.TD.03
A1-D.P-03.1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	1640 x 3760 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika nadsvětlíku podle prvku 1NP.TD.02
A1-D.P-04.1	Dřevěné dvoukřídle dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	1520 x 3800 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.04
A1-D.P-05.1	Dřevěné dvoukřídle dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	1650 x 3770 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.04, 1NP.TD.05
A1-D.P-07.1	Dřevěné dvoukřídle dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	2090 x 3845 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.07/1-2

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-D.P-07.2	Dřevené dvoukřídlé dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	2090 x 3845 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.07/1-2
A1-D.P-08.1	Dřevené dvoukřídlé dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	2100 x 3840 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.07/1-2
A1-D.P-09.1	Dřevené třídlílné dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	2100 x 3850 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře tříkřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.09
A1-D.P-10.1	Dřevené třídlílné dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	2120 x 3820 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře tříkřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.09
A1-D.P-37.1	Dvoukřídlé dřevěné rámové dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	2010 x 3800 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře tříkřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.38/1

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-D.P-38.1	Dvoukřídlé dřevěné rámové dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	2015 x 3815 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře tříkřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.38/1-2
A1-D.P-38.2	Dvoukřídlé dřevěné rámové dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	2015 x 3815 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře tříkřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.38/1-2
A1-D.P-39.1	Dvoukřídlé dřevěné rámové dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	1540 x 3660 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře tříkřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.39, doplnění skleněných tabulek
A1-D.P-40.1	Dvoukřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	1560 x 3750 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře tříkřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.02
A1-D.P-41.1	Dvoukřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	1560 x 3750 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře tříkřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.02

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
A1-D.P-44.1	Jednokřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	A	1.NP	1315x3460 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.02
B1-D.P-11.1	Dřevěné dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	replika	B	1.NP	1620 x 4350 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.11
C1-D.N-12.1	Dvoukřídlé dvojité dveře dřevěné rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	1570 x 4340 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.12
C1-D.N-13.1	Dřevěné dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	2050 x 4590 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	replika bude provedena podle dochovaného prvku 1NP.TD.02
C1-D.N-14.1	Dřevěné dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	2000 x 4700 mm	elektropohon dveřního křídla, okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.02

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-D.N-15.1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	2000 x 4700 mm	elektropohon dveřního křídla, okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.02
C1-D.N-16.1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	2000 x 4700 mm	elektropohon dveřního křídla, okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.02
C1-D.N-17.1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	1570 x 4360 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.02
C1-D.N-18.1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	1560 x 4300 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.02
C1-D.N-32.1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	2010 x 4750 mm	elektropohon dveřního křídla, okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou, automatické otevírání - elektropohon křídla	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.32

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
C1-D.N-33.1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	2150 x 4810 mm	elektropohon dveřního křídla, okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou, automatické otevírání - elektropohon křídla	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.33
C1-D.N-34.1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	2010 x 4750 mm	elektropohon dveřního křídla, okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou, automatické otevírání - elektropohon křídla	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.34
C1-D.N-35.1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	1570 x 4340 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.34
C1-D.N-36.1	Dřevené dvoukřídlé dveře rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	1.NP	2090 x 4590 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TO.34
C2-D.N-01.1	Dvoukřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	C	2.NP	1620 x 3850 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.11

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
D1-D.N-19.1	Jednokřídlé dveře dřevěné rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	D	1.NP	1560 x 4380 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.11
D1-D.N-19.2	Jednokřídlé dveře dřevěné rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	D	1.NP	1560 x 4380 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.11
D1-D.N-20.1	Dvoukřídlé dveře dřevěné rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	D	1.NP	1660 x 4420 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.20
D1-D.N-30.1	Jednokřídlé dveře dřevěné rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	D	1.NP	1620 x 4280 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.20
D1-D.N-31.1	Jednokřídlé dveře dřevěné rámové s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	D	1.NP	1760 x 4250 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.31

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E1-D.N-21.1	Dřevěná dvoukřídlá obdélná vrata s pevnými díly s nadsvětlíkem a se zaoblenými horními rohy	novotvar	E	1.NP	4150 x 3790 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami a s pevnými díly na krajích prvku, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.21
E1-D.N-22.1	Dvoukřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	1800 x 3820 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.22
E1-D.N-23.1	Jednokřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	1240 x 3635 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.23
E1-D.N-24.1	Jednokřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	1240 x 3500 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.23
E1-D.N-26.1	Jednokřídlé dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	1430 x 3750 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídlé dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.02

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E1-D.N-25	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	2230 x 3990 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.25
E1-D.N-27.1	Jednokřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	1240 x 3460 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.02
E1-D.N-27.2	Jednokřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	1240 x 3460 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.02
E1-D.N-28.1	Jednokřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	1200 x 3680 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.02
E1-D.N-29.1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	1760 x 3860 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.29

ID PRVKU	NÁZEV	NÁVRH	OBJEKT	PODLAŽÍ	ROZMĚRY (mm)	DOPLŇKY	NÁVRHOVÝ POPIS	POZNÁMKY
E1-D.N-42.1	Dvoukřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	1790 x 3770 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře dvoukřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, prosklené i s nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.23
E1-D.N-43.1	Jednokřídle dveře dřevěné s půlkruhovým nadsvětlíkem	novotvar	E	1.NP	1180 x 3510 mm	okopový plech, bezpečnostní zasklení, čidlo EZS	exteriérové dveře jednokřídle dřevěné rámové s prahem s obdélnými kazetami, plné s proskleným nadsvětlíkem, cihelné ostění, rámová zárubeň, kování štítkové s viditelnými závěsy - mosazné, zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou	novotvar bude proveden podle dochovaného prvku 1NP.TD.02