



OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks/bm/m ²)	POZNÁMKA
Z 01		VENKOVNÍ OKENNÍ MŘÍŽ MATERIÁL JEKL 25/25/2 ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BARVA RAL 7015 ŠEDÁ PŮDORYSNÝ ROZMĚR: 1545 x 1200 MM KOTVENO NA NAVAŘENÝ TRN M 16, DÉLKA 300 MM NA CHEMICKOU KOTVU ODSAZENÍ OD ZDI 100 MM OSOVÁ VZDÁLENOST 150 MM, KRAJNÍ 160 MM	1 KS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ. UVAŽOVÁNO S BARVOU RAL 7015, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNOU, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE
Z 02		VENKOVNÍ OKENNÍ MŘÍŽ MATERIÁL JEKL 25/25/2 ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BARVA RAL 7015 ŠEDÁ PŮDORYSNÝ ROZMĚR: 2325 x 1625 MM KOTVENO NA NAVAŘENÝ TRN M 16, DÉLKA 300 MM NA CHEMICKOU KOTVU ODSAZENÍ OD ZDI 100 MM OSOVÁ VZDÁLENOST 165 MM, KRAJNÍ 160 MM	1 KS	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ. UVAŽOVÁNO S BARVOU RAL 7015, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNOU, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.