



SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101



VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

- POZNÁMKA:
- DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY
 - OTVORY JSOU ZAKRESLENY ZE STRANY EXTERIÉRU,
 - KÓTY STAVEBNÍHO OTVORU VYCHÁZEJÍ ZE ZAMĚŘENÍ (ZHOTOVITEL MUSÍ POČÍTAT S MOŽNOU ODCHYLKU)

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ – ZAKRESLENO V POHLEDU Z EXTERIÉRU KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH STAVEBNÍHO OTVORU	TECHNICKÝ POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVY BAREVNÝ ODSTÍN	MNOŽSTVÍ	ODKAZ
001		VÝLEZOVÉ OKNO NA STŘECHU VNITŘNÍ ROZMĚŘ 595 x 595 mm MATERIÁL, PVORCHOVÁ ÚPRAVA A BAREVNOST V SOULADU S ŘEŠENÍM STŘEŠENÍ KRYTINY VIZ K01 VČETNĚ LEMOVÁNÍ PRO NAVAZUJÍCÍ KRYTINU, . BARVA A MAT. DLE K01 ZAVÍRACÍ MECHANIZMUS, 6 mm TVRZENÝ PRŮHLEDNÝ PLAST BOČNÍ OTEVÍRÁNÍ, VČ. TĚSNĚNÍ RÁMU VHODNÉ PRO PŮDNÍ PROSTORY VČETNĚ NÁBĚHOVÉHO DŘEVĚNÉHO KLÍNU	RAL 7031 BŘIDLICOVÁ COIL–COATING	4	
002		DŘEVĚNÉ FALEŠNÉ OKNO TEPELNĚ UPRAVOVANÉ DŘEVO DŘEVĚNÝ RÁM, PŘÍČLE SHP 42x68 VÝPLŇ DŘEVĚNÉ FASÁDNÍ PALUBKY UYL 9–20x140 (ROZMĚŘ UPRAVIT DLE VELIKOSTI RÁMU), KOSÝ PROFIL 4,5° KVALITA A ÚPRAVA VIZ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ FASÁDY F06 GRANÁTOVĚ ŠEDÁ, PATINOVÝ VZHLED VČETNĚ KOTVENÍ DO FASÁDY PO OBVODU PODLEPENO PU TMELEM		4	
003		NÁPIS NÁZVU STANICE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA FASÁDĚ BUDE ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE V ROZSAHU PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ PÍSM A VČETNĚ OBRYSU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE BUDE URČENÍ STÁVAJÍCÍ BARVY (BARVA HNĚDÁ) PRO REALIZACI BUDE POUŽITO FASÁDNÍ BARVY KOMPATIBILNÍ S PODKLADEM		2+2	

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ





ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ – ZAKRESLENO V POHLEDU Z EXTERIÉRU KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH STAVEBNÍHO OTVORU	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
004	<div></div> <div></div> <p>NÁPIS NÁZVU ŽELEZNIČNÍ STANICE V SOULADU S TNŽ 73 6390</p> <ul style="list-style-type: none">– NÁPIS UMÍSTĚN DO STŘEDU TABULE– ČINNÁ VÝŠKA TABULE 600 mm– VZDÁLENOST NÁPISU OD POSTRANNÍCH OKRAJŮ 120 mm– FONT PÍSM ARIAL BOLD– PÍSMENA VELKÉ ABECEDY BEZ DIAKRITICKÝCH ZNAMÉNEK VÝŠKY 360 mm (VE ZMENŠENÉM PROVEDENÍ 140 mm), MEZERA ZA SLOVEM SVĚTLÁ 140 mm,– PIKTORGRAM 360 x 360 mm– TABULE PROVEDENA Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 1,0 NEBO FeZn TL. 1,0 mm MIN. 50μm Z KAŽDÉ STRANY– TABULE PO OBVODU ZTUŽENA DVOJITÝM ZAHNUTÍM PLECHU A ZE ZADNÍ STRANY ZPEVNĚNA MIN. DVĚMA "C" PROFILY SLOUŽÍCÍ I K UPEVNĚNÍ TABULE NA OBJÍMKY. ZE SPODNÍ STRANY OHYBU BUDOU OTVORY PRO ODVOD DEŠŤOVÉ VODY– TABULE VYZTUŽENY CELOBVODOVÝM RÁMEČKEM (HLINÍKOVÝ PROFIL OTEVŘENÉ "C";OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ FeZn PROFIL MIN. 12 x 12 mm)– ROHY TABULE ZAOBLENY – POLOMĚR ZAOBLENÍ ROHŮ 50 mm– POUŽITÝ RÁMEČEK ZASAHUJE DO ČINNÉ PLOCHY 12 mm– POVRCH TABULE MUSÍ BÝT HLADKÝ, OMÝVATELNÝ, ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. MIN. ŽIVOTNOST 10 LET– PLOCHA TABULE MUSÍ BÝT CELISTVÁ– PÍSMO BARVA BÍLÁ RAL 9003, PODKLAD BARVA MODRÁ RAL 5003– PŘÍCHYCENÍ TABULE V SOULADU S ČSN 1993–1–1, SPOJOVACÍ MATERIÁL NEREZ SOUČÁSTÍ DODÁVKY– VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ	1	1

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO-101
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

[illegible]

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
006	<div><div>HMATOVÉ ŠTÍTKY</div><div><ul style="list-style-type: none">ORIENTAČNÍ SYSTÉM MUSÍ BÝT PROVEDEN V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍBAREVNOST BARVA BILÁ RAL 9003, MODRÁ RAL 5003VELIKOST HMATOVÉHO ŠTÍTKU DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU 114 x 61 mmVÝŠKA PÍSMO 20 mm, BRAILLSKÉ PÍSMO VÝŠKA 7 mm, HAPTICKÉROHY TABULE ZAOBLENY – 6 x 6 mmPROVEDENÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ V EXTERIÉRU V SOULADU S ČSN EN 12899–1, PROBARVENÁ HLINÍKOVÁ DESKAPOVRCH TABULE MUSÍ BÝT HLADKÝ, OMÝVATELNÝ, ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLVIVŮM. MIN. ŽIVOTNOST 10 LETPLOCHA TABULE MUSÍ BÝT CELISTVÁPŘÍCHYCNÍ V SOULADU S ČSN 1993–1–1, SPOJOVACÍM MATERIÁL NEREZOSAZENÍ V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 398/2009 Sb. (200 mm NAD KLIKU)VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div>
007	<div><div>INFORMAČNÍ CEDULE</div><div><ul style="list-style-type: none">ORIENTAČNÍ SYSTÉM MUSÍ BÝT PROVEDEN V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ – 12.3 OZNAČENÍ VSTUPUINFORMAČNÍ CEDULE FORMÁT A5ZÁKLADNÍ PÍSMO STYRENE A BOLDBAREVNOST BARVA BILÁ RAL 9003, MODRÁ RAL 5003MEZERA OD OKRAJE 10 mmVÝŠKA PÍSMO 22 mm,ROHY TABULE ZAOBLENY – 8 x 8 mmPROVEDENÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ V EXTERIÉRU V SOULADU S ČSN EN 12899–1.ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ GRAFIKA NA PODKLADNÍ HLINÍKOVOU DESKUPOVRCH TABULE MUSÍ BÝT HLADKÝ, OMÝVATELNÝ, ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLVIVŮM. MIN. ŽIVOTNOST 10 LETPLOCHA TABULE MUSÍ BÝT CELISTVÁPŘÍCHYCNÍ V SOULADU S ČSN 1993–1–1, SPOJOVACÍM MATERIÁL NEREZVÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div>2</div></div>

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
008	<p>PODKLADNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU DLE POŽADAVKŮ VIZ. D.1.4.1</p> <p>NOSNÝ RÁM UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 40x40x3</p> <p>PŮDORYSNÝ ROZMĚR 600 x 600 mm, (HMOTNOST KONSTRUKCE 30 kg)</p> <p>HMOTNOST TECHNOLOGIE 40 kg</p> <p>MATERIÁL OCEL S235JR, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ</p> <p>ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE RAL 7016</p> <p>SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE</p> <p>MEZI KONSTRUKCI A INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ VLOŽENY TLUMIČE HLUKU</p> <p>VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU DO ZDIVA</p>	2
009	<p>MADLO SCHODIŠTĚ DUBOVÉ Ø 42,4 mm, MADLO V ROVINĚ VYROBENO Z JEDNOHO KUSU MASIVU, V ROZÍCH PROPOJKY (MADLO V CELÉM OBVODU BEZ PŘERUŠENÍ).</p> <p>VÝŠKA 900 mm NAD PODLAHOU. VČETNĚ DRŽÁKŮ MADLA</p> <p>BOČNÍ S NAKLAPÁVACÍ ROZETOU, NAPOJENO ZE SPODU</p> <p>MADLO 7 m</p> <p>DRŽÁKY 8 KS</p> <p>POVRCH VIZ ŘEŠENÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ</p>	2
010	<p>OCHRANA PROTI PTÁKŮM</p> <ul style="list-style-type: none">– HROTOVÁ OCHRANA NEREZOVÁ PRUŽINOVÁ OCEL Ø 1,3 mm NA UV STABILNÍM POLYKARBONÁTOVÉM PODKLADU– VÝŠKA HROTU 120 mm– ŠÍŘKA SYSTÉMU 200 mm– POČET HROTŮ NA 1m – 120 ks– LEPENO K PODKLADU TRANSPARENTNÍM LEPIDLEM NA BÁZI SILIKONU DO EXTERIÉRU <p>MNOŽSTVÍ:</p> <p>STŘECHA (OKAP, ŠTÍTY) 112 m</p> <p>KORUNNÍ ŘÍMSA 120 m</p> <p>KORDONOVÁ ŘÍMSA 96 m</p> <p>FRONTON A NADOKENNÍ ŘÍMSY 50 m</p>	kpl



SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
011		SADA DVOU SCHRÁNEK BROUŠENÁ NEREZ V SETU NAD SEBOU PŘEDNÍ VHOZ I PŘEDNÍ VÝBĚR PROVEDENÍ EXTERIÉR MONTÁŽ NA STĚNU 2x370x330x150	1
012		MOBILNÍ KABINKY HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ŽENY <ul style="list-style-type: none">– VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 12 mm– KONSTRUKCE BROUŠENÁ NEREZ– VÝŠKA HORNÍ HRANY 2200 mm– KOVÁNÍ WC NEREZ KLIKA–KLIKA S KULATOU ROZETOU– BARVA LAMINÁTU ONYXOVĚ ŠEDÁ RAL 7012– PŘESNÝ ROZMĚR BUDE ZAMĚŘEN PŘED VÝROBOU– OZNAČENÍ DVEŘÍ VIZ 005	kpl
013		MOBILNÍ KABINKY HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO MUŽE <ul style="list-style-type: none">– VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 12 mm– KONSTRUKCE BROUŠENÁ NEREZ– VÝŠKA HORNÍ HRANY 2200 mm– KOVÁNÍ WC NEREZ KLIKA–KLIKA S KULATOU ROZETOU– BARVA LAMINÁTU ONYXOVĚ ŠEDÁ RAL 7012– PŘESNÝ ROZMĚR BUDE ZAMĚŘEN PŘED VÝROBOU– OZNAČENÍ DVEŘÍ VIZ 005	kpl
014		<ul style="list-style-type: none">– MOBILNÍ KABINKY HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ ZAMĚŠTNANCI– VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 12 mm– KONSTRUKCE BROUŠENÁ NEREZ– VÝŠKA HORNÍ HRANY 2200 mm– KOVÁNÍ WC NEREZ KLIKA–KLIKA S KULATOU ROZETOU– BARVA LAMINÁTU ONYXOVĚ ŠEDÁ RAL 7012– PŘESNÝ ROZMĚR BUDE ZAMŘEN PŘED VÝROBOU	kpl






SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO-101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Číslo položky	Schematické zobrazení – zakresleno v pohledu	Technický popis	Množství
015	<div>OKNO POKLADNA</div> <ul style="list-style-type: none">– DŘEVINA SMRK– PARAPETNÍ DESKA TL. 28 mm, PŘEDSAZENA 350 mm PŘED STĚNU (NA STRANĚ VESTIBULU)– PARAPETNÍ DESKA TL. 28 mm, PŘEDSAZENA 20mm PŘED STĚNU (NA STRANĚ POKLADNY)– HORNÍ HRANA PARAPETU 800 mm– ROHY PARAPETU ZAOBLENY RADIUS 50 mm– HORNÍ ČELNÍ HRANA SRAŽENA DO KULATA RÁDIUS 5 mm– POVRCHOVÁ ÚPRAVA V SOULADU S ŘEŠENÍM OKEN + DVOUSLOŽKOVÝ PU LAK BEZ OBSAHU AROMÁTŮ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ, VYSOKOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ, VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ, ZVÝRAZNĚNÍM STRUKTURY DŘEVA OCHRANA PROTI ŽLOUTNUTÍ A UV (UV FILTR) POLOMAT– OKNO UZAVÍRATELNÉ OTEVÍRANÉ NA STRANU POKLADNY (ČISTÝ OTVOR 365x200 mm)– VÝDEJNÍ OKÉNKO OSAZENO VÝDEJNÍ MISKOU SE ZABEZPEČENÍM PROTI VNIKNUTÍ– ZASKLENÍ 44.2/16/4/16/4– STŘEDNÍ POZICE OLOVĚNÁ VITRÁŽ DLE VYOBRAZENÉHO RASTRU– KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ VIZ SLABOPROUD		1
016	<div>INFORMAČNÍ CEDULE</div> <ul style="list-style-type: none">– ORIENTAČNÍ SYSTÉM MUSÍ BÝT PROVEDEN V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ– INFORMAČNÍ CEDULE FORMÁT A5– ZÁKLADNÍ PÍSMO STYRENE A BOLD– BAREVNOST BARVA BILÁ RAL 9003, MODRÁ RAL 5003– MEZERA OD OKRAJE 10 mm– VÝŠKA PÍSMO 22 mm,– ROHY TABULE ZAOBLENY – 8 x 8 mm– PROVEDENÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ V EXTERIÉRU V SOULADU S ČSN EN 12899–1.– ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ GRAFIKA NA SKLO– POVRCH TABULE MUSÍ BÝT HLADKÝ, OMÝVATELNÝ, ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. MIN. ŽIVOTNOST 10 LET– PLOCHA TABULE MUSÍ BÝT CELISTVÁ– PŘÍCHYCENÍ V SOULADU S ČSN 1993–1–1, SPOJOVACÍM MATERIÁL NEREZ– VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ– VÝŠKA UMÍSTĚNÍ 1600 mm		1




SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
017	<p>VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ – WC KABINA</p> <p>1ks WC MISA – SANITÁRNÍ KERAMIKA ZÁVĚSNÁ, BEZOKRAJOVÉ ŘEŠENÍ MÍSY</p> <p>1ks WC SEDÁTKO – TVRZENÝ PLAST, NEREZ PANTY</p> <p>1ks ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR – NEREZ, POVRCH MATNÝ, PRO ROLE 290x100 mm UZAMYKATELNÝ</p> <p>1ks ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ – NEREZ, POVRCH MATNÝ, MONTÁŽ NA STĚNU</p> <p>1ks KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY – NEREZ POVRCH MATNÝ, OBJEM 12/20 l</p> <p>1ks WC ŠTĚTKA – ZÁVĚSNÁ, NEREZ, SNADNÁ ÚDRŽBA ODKLÁDACÍ NÁDOBY</p> <p>1ks HÁČEK NA OBLEČENÍ – NEREZ, POVRCH MATNÝ</p> <p>UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ</p> <p>ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍ VÝROBKY</p> <p>PROVEDENÍ ANTIVANDAL</p> <p>SPECIFIKACE V SOULADU S SŽDC PO–22/2019–GŘ</p>	 	5 SESTAV
018	<p>VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ – PISOÁR</p> <p>3ks PISOÁR VODNÍ – SANITÁRNÍ KERAMIKA, SE SENZOREM, SKRYTÝ PŘÍVOD VODY, VČ. SIFONU, MONTÁŽNÍ SADY</p> <p>2ks DĚLÍČÍ STĚNA – 400x720 mm, BARVA BÍLÁ</p> <p>PRVNÍ PISOÁR OD UMYVADLA BUDE UMÍSTĚN DO VÝŠKY 500 mm NAD PODLAHU (HRANA PISOÁRU)</p>	  	1 SESTAV


SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
019	<div><p>VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ – UMÝVÁRNA</p><p>2ks UMYVADLO SANITÁRNÍ KERAMIKA – BEZ OTVORU PRO STOJÁNKOVOU BATERII, 600x400 mm</p><p>INSTALACE NA PRACOVNÍ DESKU 1600x600 mm TL. 36 mm, POVRCH UMĚLÝ KÁMEN BARVA BILÁ, S KRYCÍM ČELEM 100 mm Z ČELNÍ A BOČNÍ STRANY</p><p>2ks BATERIE BEZDOTYKOVÁ, NÁSTĚNNÁ, NEREZ VČETNĚ OSOUŠEČE RUKOU (SOUČÁST BATERIE), HEPA FILTR, OSOUŠENÍ 21 l/s, 300x312 mm (VČETNĚ PIKTOGRAMU UŽÍVÁNÍ)</p><p>1ks ZRCADLO LEŠTĚNÉ, SKRYTÉ UPEVNĚNÍ, 1200x900 mm</p><p>2ks DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA – NEREZOVÝ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, OBSAH 1 l, TL. MAT. 2 mm</p><p>1ks ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY – NEREZ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, PRO 600 UTĚREK</p><p>1ks KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY – DRÁTĚNÝ, NEREZ,</p><p>UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ</p><p>ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍ VÝROBKY</p><p>PROVEDENÍ ANTIVANDAL</p><p>SPECIFIKACE V SOULADU S SŽDC PO–22/2019–GŘ</p></div>	<div></div>	2 SESTAVY


SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
020	<p>VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ – OOSPO</p> <p>1ks WC MISA – SANITÁRNÍ KERAMIKA ZÁVĚSNÁ, BEZOKRAJOVÉ ŘEŠENÍ MÍSY, PRO OOSPO</p> <p>1ks WC SEDÁTKO – TVRZENÝ PLAST, NEREZ PANTY</p> <p>1ks UMYVADLO SANITÁRNÍ KERAMIKA PRO OOSPO – OTVOR PRO STOJÁNKOVOU BATERII, SIFON SKYTÝ SNÍŽENÝ,</p> <p>1ks BATERIE STOJÁNKOVÁ, NEREZ, KERAMICKÁ KARTUŠE, PÁKOVÁ –PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO PRO OOSPO</p> <p>1ks ZRCADLO LEŠTĚNÉ, SKRYTÉ UPEVNĚNÍ, 600x900 mm, NÁKLONNÉ 10°</p> <p>1ks DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA – NEREZOVÝ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, OBSAH 1 l, TL. MAT. 2 mm</p> <p>1ks ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR – NEREZ, POVRCH MATNÝ, PRO ROLE 290x100 mm UZAMYKATELNÝ</p> <p>1ks ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ – NEREZ, POVRCH MATNÝ, MONTÁŽ NA STĚNU</p> <p>1ks KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY – NEREZ POVRCH MATNÝ, OBJEM 12/20 l</p> <p>1ks WC ŠTĚTKA – ZÁVĚSNÁ, NEREZ, SNADNÁ ÚDRŽBA ODKLÁDACÍ NÁDOBY</p> <p>2ks HÁČEK NA OBLEČENÍ – NEREZ, POVRCH MATNÝ</p> <p>1ks OSOUSHČ RUKOU NÁSTĚNNÝ, HEPA FILTR, PROUD VZDUCHU 20 l/s, 234x394x100mm, BARVA BÍLÁ</p> <p>1ks ODKLÁDACÍ POLIČKA</p> <p>1ks ZÁSOBNÍK DESINFEKČNÍCH UBROUSKŮ NA WC SEDÁTKO</p> <p>2ks MADLO SKLOPNÉ NEREZ WC, VE VÝŠCE 800 mm (JEDNO MADLO S DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPIR)</p> <p>1ks MADLO UMYVADLOVÉ SVISLÉ NEREZ, VE VÝŠCE 800 mm (DĚLKA 600 mm)</p> <p>1ks MĚKKÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA NEREZ, DĚLKA 500 mm, VÝŠKA 800 mm (VZDÁLENOST OD ČELA WC MÍSY 550 mm)</p> <p>SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ (VIZ SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE), DVEŘE EUROZÁMEK</p> <p>UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ</p> <p>ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍ VÝROBKY</p> <p>PROVEDENÍ ANTIVANDAL</p> <p>SPECIFIKACE V SOULADU S SŽDC PO–22/2019–GŘ</p>		1 SESTAVA

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
021	<div><p>VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ – PŘEBALOVACÍ PULT</p><p>1ks UMYVADLO SANITÁRNÍ KERAMIKA – S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, 550x465 mm</p><p>INSTALACE NA PRACOVNÍ DESKU 1600x700 mm TL. 36 mm, PODJEZDNÁ VÝŠKA 700 mm,</p><p>POVRCH UMĚLÝ KÁMEN BARVA BÍLÁ, SIFON SKYTÝ SNÍŽENÝ PRO PŘÍSTUP OOSPO,</p><p>1ks BATERIE STOJÁNKOVÁ, NEREZ, KERAMICKÁ KARTUŠE, PÁKOVÁ –PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO PRO OOSPO</p><p>DĚTSKÝ PŘEBALOVACÍ PULT S HYGIENICKOU PODLOŽKOU 700x500 mm INSTALACE NA PRACOVNÍ DESKU</p><p>1ks ZRCADLO LEŠTĚNÉ, SKRYTÉ UPEVNĚNÍ, 600x900 mm</p><p>1ks DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA – NEREZOVÝ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, OBSAH 1 l, TL. MAT. 2 mm</p><p>1ks ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY – NEREZ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, PRO 600 UTĚREK</p><p>1ks KOŠ UZAVŘENÝ NEREZ POVRCH MATNÝ S NÁŠLAPEM – 20l,</p><p>2ks HÁČEK NA OBLEČENÍ – NEREZ, POVRCH MATNÝ</p><p>DVEŘE EUROZÁMEK</p><p>UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ</p><p>ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍ VÝROBKY</p><p>PROVEDENÍ ANTIVANDAL</p><p>SPECIFIKACE V SOULADU S SŽDC PO–22/2019–GR</p></div>	<div></div>	1 SESTAVA

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
022	<div><p>VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ</p><p>1ks WC MISA – SANITÁRNÍ KERAMIKA ZÁVĚSNÁ, BEZOKRAJOVÉ ŘEŠENÍ MÍSY</p><p>1ks WC SEDÁTKO – TVRZENÝ PLAST, NEREZ PANTY</p><p>1ks UMYVADLO SANITÁRNÍ KERAMIKA – S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, 600x400 mm, SIFON NEREZ,</p><p>1ks BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ , NEREZ, KERAMICKÁ KARTUŠE</p><p>1ks SPRCHOVÁ VANIČKA NÍZKÁ ZAPUŠTĚNÁ V PODLAŽE, POVRCH SMAL 900x900 mm</p><p>1ks ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ DVOUDÍLNÁ ROHOVÁ, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO 6 mm TRANSPARENT, DVEŘE OTOČNÉ, VÝŠKA 1950 mm</p><p>1ks BATERIE SPRCHOVÁ PÁKOVÁ NEREZ, SPRCHOVÁ HADICE + SPRCHOVÁ RŮŽICE CHROM + DRŽÁK</p><p>1ks ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR – NEREZ, POVRCH MATNÝ, PRO ROLE 290x100 mm UZAMYKATELNÝ</p><p>1ks ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ – NEREZ, POVRCH MATNÝ, MONTÁŽ NA STĚNU</p><p>1ks KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY – NEREZ POVRCH MATNÝ, OBJEM 12/20 l</p><p>1ks WC ŠTĚTKA – ZÁVĚSNÁ, NEREZ, SNADNÁ ÚDRŽBA ODKLÁDACÍ NÁDOBY</p><p>1ks ZRCADLO LEŠTĚNÉ, SKRYTÉ UPEVNĚNÍ, 600x900 mm</p><p>1ks DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA – NEREZOVÝ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, OBSAH 1 l, TL. MAT. 2 mm</p><p>1ks DÁVKOVAČ SPRCHOVÉHO GELU – NEREZOVÝ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, OBSAH 1,2 l</p><p>1ks ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY – NEREZ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, PRO 600 UTĚREK</p><p>1ks KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY – DRÁTĚNÝ, NEREZ,</p><p>1ks HÁČEK NA OBLEČENÍ – NEREZ, POVRCH MATNÝ</p><p>UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ</p><p>ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍ VÝROBKY</p><p>PROVEDENÍ ANTIVANDAL</p></div>	<div><p>The technical drawings include: 1. A top-down view of a WC pan with dimensions 360mm width and 490mm height. 2. A side view of a bidet with dimensions 180mm width, 100mm depth, 135mm height, and 255mm total height. 3. A side view of a shower pan with dimensions 90mm depth, 15mm width, and 430mm height. 4. A side view of a pedestal sink with dimensions 315mm height, 538mm width, 600mm base width, 135mm depth, and 200mm height. 5. A side view of a shower pan with dimensions 80-120mm depth, 530mm height, 600mm width, 115mm depth, 180mm height, and a maximum width of 520mm. 6. A side view of a storage unit with dimensions 125mm height and a maximum width of 450mm. 7. A side view of a storage unit with dimensions 315mm height, 538mm width, 600mm base width, 135mm depth, and 200mm height. 8. A side view of a storage unit with dimensions 80-120mm depth, 530mm height, 600mm width, 115mm depth, 180mm height, and a maximum width of 520mm. 9. A side view of a storage unit with dimensions 125mm height and a maximum width of 450mm.</p></div>	2 SESTAVY

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
023	<p>VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ</p> <p>1ks WC MISA – SANITÁRNÍ KERAMIKA KOMBI, BEZOKRAJOVÉ ŘEŠENÍ MÍSY</p> <p>1ks WC SEDÁTKO – TVRZENÝ PLAST, NEREZ PANTY</p> <p>1ks UMYVADLO SANITÁRNÍ KERAMIKA – S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, 600x400 mm, SIFON NEREZ,</p> <p>1ks BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ , NEREZ, KERAMICKÁ KARTUŠE</p> <p>1ks ZÁSTĚNA SPRCHOVÁ JEDNODÍLNÁ – DVEŘE, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO 6 mm TRANSPARENT, DVEŘE OTOČNÉ, VÝŠKA 1950 mm</p> <p>1ks BATERIE SPRCHOVÁ PÁKOVÁ NEREZ, SPRCHOVÁ HADICE + SPRCHOVÁ RŮŽICE CHROM + DRŽÁK</p> <p>1ks ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR – NEREZ, POVRCH MATNÝ, PRO ROLE 290x100 mm UZAMYKATELNÝ</p> <p>1ks ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ – NEREZ, POVRCH MATNÝ, MONTÁŽ NA STĚNU</p> <p>1ks KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY – NEREZ POVRCH MATNÝ, OBJEM 12/20 l</p> <p>1ks WC ŠTĚTKA – ZÁVĚSNÁ, NEREZ, SNADNÁ ÚDRŽBA ODKLÁDACÍ NÁDOBY</p> <p>1ks ZRCADLO LEŠTĚNÉ, SKRYTÉ UPEVNĚNÍ, 600x400 mm</p> <p>1ks DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA – NEREZOVÝ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, OBSAH 1 l, TL. MAT. 2 mm</p> <p>1ks DÁVKOVAČ SPRCHOVÉHO GELU – NEREZOVÝ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, OBSAH 1,2 l</p> <p>1ks ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY – NEREZ, POVRCH MATNÝ, UZAMYKATELNÝ, PRO 600 UTĚREK</p> <p>1ks KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY – DRÁTĚNÝ, NEREZ,</p> <p>1ks HÁČEK NA OBLEČENÍ – NEREZ, POVRCH MATNÝ</p> <p>UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ</p> <p>ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍ VÝROBKY</p> <p>PROVEDENÍ ANTIVANDAL</p>	<p>Charge 000</p> <p>Charge 231</p> <p>* = Only Charge 231 (Charge 000 without holes)</p>	1 SESTAVÍ


SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH STAVEBNÍHO OTVORU	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
024	<div><p>OCELO–PLECHOVÁ DVÍŘKA HUP DVOUKŘÍDLÁ POZINKOVANÁ VČETNĚ OCELOVÉ ÚHELNÍKOVÉ ZÁRUBNĚ POZINKOVANÉ DVÍŘKA TL. PLECHU 1 mm + RÁM PŘI SPODNÍM A HORNÍM OKRAJI DVÍŘEK – V ŘADĚ KRUHOVÉ VĚTRACÍ OTVORY (V OBOU KŘÍDLECH) OPATŘENO NÁTĚREM OCELOVÉ KONSTRUKCE V SOULADU S TECHNICKOU ZPRÁVOU (ZÁKLAD + 2x NÁTĚR) BARVA RAL 7016 ANTRACIT DVÍŘKA OPATŘENA NÁPISEM HUP (SIGNÁLNÍ ŽLUTÁ RAL 1003) VÝŠKA PÍSM A UMÍSTĚNÍ BUDOU ODSOUHLASENY PŘED REALIZACÍ VČETNĚ UZAVÍRACÍHO ZAŘÍZENÍ ČTYŘHRANNÝM KLÍČEM</p></div> <div></div>	1 SESTAVA	
025	<div><p>HYDRANT D19, NEREZ RÁMEČEK DVÍŘKA PROSKLENÁ, OZN. HYDRANTU VÝKLOPNÝ NAVIJÁK S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 20 m MONTÁŽ DO VÝKLENKU 650x650x175 mm</p></div>	2 SESTAVY	
026	<div><p>REVIZNÍ DVÍŘKA NEREZOVÁ DO STĚNY, DO OBKLADU MONTÁŽ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ LEHKÉ OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK 300x300 mm</p></div>	2	
027	<div><p>INTERNÍ PIKTOGRAMY</p><ul style="list-style-type: none">– ORIENTAČNÍ SYSTÉM MUSÍ BÝT PROVEDEN V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ– BAREVNOST BARVA BÍLÁ RAL 9003, MODRÁ RAL 5003– MEZERA OD OKRAJE 10 mm– VELIKOST PIKTOGRAMU 150x150 mm– PROVEDENÍ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ V EXTERIÉRU V SOULADU S ČSN EN 12899–1.– ŘEZANÁ SAMOLEPÍCÍ GRAFIKA– POVRCH TABULE MUSÍ BÝT HLADKÝ, OMÝVATELNÝ, ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. MIN. ŽIVOTNOST 10 LET– PLOCHA TABULE MUSÍ BÝT CELISTVÁ– PŘÍCHYCENÍ V SOULADU S ČSN 1993–1–1, SPOJOVACÍM MATERIÁL NEREZ– VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ– VÝŠKA UMÍSTĚNÍ 1600 mm</div> <div></div>	<div><div>3</div><div>3</div><div>3</div><div>1</div></div>	


SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Číslo položky	Schematické zobrazení	Technický popis	Množství
028	SEDACÍ PRVEK DO INTERIÉRU NOSNOST MIN. 130 kg/OSOB NOSNÁ KONSTRUKCE OCELOVÝ PROFIL ODLÉVANÉ NEBO SVAŘOVANÉ KONSTRUKČNÍ SPOJE, PEVNÉ KOTVENÍ DO PODLAHY, MATERIÁL ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ + FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTEROVÝM PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM (MIN. 80 μm) V JEMNÉ STRUKTUŘE MAT SEDÁK A OPĚRÁK PROVEDENÍ S PLYNULÝM PŘECHODEM, ANATOMICKÉ TVAROVÁNÍ, (PLAT, KOMPOZIT, HPL), SKRYTÉ KOTVENÍ K NOSNÉ ČÁSTI (ÚPRAVA PROTI NEDOVOLENÉ DEMONTÁŽI (TORX, IMBUS) KRAJNÍ A STŘEDNÍ POZICE PODRUČKA SPOJOVACÍM MATERIÁL NEREZ A2, KOTVENÍ K PODKLADU A4 UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍ VÝROBK PROVEDENÍ ANTIVANDAL SPECIFIKACE V SOULADU S SŽDC PO–20/2019–GŘ	BARVA PODNOŽ ČERNÁ BARVA SEDÁK + OPĚRÁK BÍLÁ RAL 9003	SESTAVA PRO 4 OSOBY SESTAVA PRO 3 OSOBY
			3 SESTAVY 1 SESTAVA
029	NÁDOBA NA ODPAD DO INTERIÉRU STOJÍCÍ NÁDOBA ČISTÝ OBJEM 60 l BEZ STŘÍŠKY, BEZ ÚPRAVY PRO KUŘÁKY NOSNÁ KONSTRUKCE SKRYTÁ (OPLÁŠTĚNÁ), OCELOVÁ, PEVNÉ KOTVENÍ DO PODLAHY, MATERIÁL ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ + FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTEROVÝM PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM (MIN. 80 μm) V JEMNÉ STRUKTUŘE MAT OPLÁŠTĚNÍ – OPLÁŠTĚNÍ AŽ NA ÚROVEŇ PODLAHY, VYMĚNITELNÉ, ODOLNÉ PROTI POŠKOZENÍ A NEOPRÁVNĚNÉ DEMONTÁŽI VNITŘNÍ NÁDOBA NA ODPAD – SNADNÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ VYSUNUTÍM NEBO VYKLOPENÍM, MOŽNÁ APLIKACE JEDNORÁZOVÝCH NÁPLNÍ, S MECHANICKÝM KOTVENÍM PO CELÉM OBVODU K VNITŘNÍ NÁDOBĚ, NÁDOBA S ODOLNÉHO NEHOŘLAVÉHO, NEKORODUJÍCÍHO MATERIÁLU, PLNÁ, TĚSNÁ, VODONEPROPUSTNÁ PRVKY BUDOU OPRACOVÁNY DO Kladka BEZ OTŘEPŮ SPOJOVACÍM MATERIÁL NEREZ A2, KOTVENÍ K PODKLADU A4 UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍ VÝROBK PROVEDENÍ ANTIVANDAL SPECIFIKACE V SOULADU S SŽDC PO–20/2019–GŘ	BARVA RAL 7016 A PLÁŠŤ RAL 9010 BÍLÁ	 3

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
030		NÁDOBA NA ODPAD DO EXTERIÉRU STOJÍCÍ NÁDOBA ČISTÝ OBJEM 60 l SE STŘÍŠKOU, BEZ ÚPRAVY PRO KUŘÁKY VČETNĚ LITINOVÉHO SLOUPKU, PEVNÉ KOTVENÍ DO ZÁKLADU, VČETNĚ ZÁKLADU BETON C20/25 0,3x0,3x0,5 m, FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTEROVÝM PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM (MIN. 80 µm) V JEMNÉ STRUKTUŘE MAT RAL 7016 VNITŘNÍ NÁDOBA NA ODPAD – SNADNÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ VYSUNUTÍM NEBO VYKLOPENÍM, MOŽNÁ APLIKACE JEDNORÁZOVÝCH NÁPLNÍ, S MECHANICKÝM KOTVENÍM PO CELÉM OBVODU K VNITŘNÍ NÁDOBĚ, NÁDOBA S ODOLNÉHO NEHOŘLAVÉHO, NEKORODUJÍCÍHO MATERIÁLU, PLNÁ, TĚSNÁ, VODONEPROPUSTNÁ PRVKY BUDOU OPRACOVÁNY DO KLDKA BEZ OTŘEPŮ SPOJOVACÍM MATERIÁL NEREZ A2, KOTVENÍ K PODKLADU A4 UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ KONKRÉTNÍ VÝROBKY PROVEDENÍ ANTIVANDAL SPECIFIKACE V SOULADU S SŽDC PO–20/2019–GŘ	4 SESTAVY
031		KVĚTINÁČ JEDNOTLIVÉ STOJÍCÍ NÁDOBY DO EXTERIÉRU 1800x600x600 mm NOSNÁ KONSTRUKCE SKRYTÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ SVAŘOVANÁ S MOŽNOSTÍ KOTVENÍ K PODKLADU, OCEL NEREZOVÁ OPLÁŠTĚNÍ V CELÉ VÝŠCE BEZ PŘERUŠENÍ PLNÉ, ZAMEZUJÍCÍ UKLÁDÁNÍ PŘEDMĚTŮ MEZI VNITŘNÍ KVĚTINÁČE, OPLÁŠTĚNÍ VYMĚNITELNÉ, HORNÍ HRANA OPATŘENA SEDACÍ PLOCHOU MATERIÁL OPLÁŠTĚNÍ KOMPOZIT HLINÍKOLAMINÁT) – BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ INTEGROVANÝ SYSTÉM ZÁSObNÍKU NA VODU PRO POZVOLNOU ROZVOLNĚNOU ZÁVLAHU NÁDOBY NA ROSTLINY Z ODOLNÉHO Z TĚŽCE HOŘLAVÉHO NEKORODUJÍCÍHO MATERIÁLU MOŽNOST PEVNÉHO UCHYCENÍ K PODKLADNÍ DESCE, VEŠKERÉ SPOJOVACÍ MATERIÁLY V PROVEDENÍ NEREZ A2 RESP. A4 PRO KOTEVNÍ PRVKY K PODKLADU PRVEK BEZ OSTRÝCH HRAN, OTŘEPŮ NEBO VÝČNĚLKŮ	13

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ON – REKONSTRUKCE, SO–101

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ
032	<div>KLAPRÁM – NÁSTĚNKA</div> <div>FORMÁT A0 NA ŠÍŘKU</div> <div><div><div>–</div><div>PŘÍCHYCENÍ V SOULADU S ČSN 1993–1–1, SPOJOVACÍM MATERIÁL NEREZ</div></div><div><div>–</div><div>PROVEDENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ</div></div><div><div>–</div><div>NÁSTĚNKA JE V ZÁHLAVÍ OPATŘENA ŠÍROKÝM MODRÝM POLEM, VERTIKÁLNÍM LOGEM A PIKTOGRAMEM INFORMACE</div></div></div>	<div></div>	5
033	<div></div>	<div>PVC PROFIL PRO ŘEŠENÍ SOKLU VINYLOVÉ PODLAHY</div> <div>BARVA BÍLÁ</div>	