

NAVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

ŠTĚRKODRŤ

dle sit.

2,00

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

ZAPUŠTĚNÁ BET. OBRUBA (1000/100/250) DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU

1,5%

-0,09

1,5%

-0,14

1,5%

60 MPa

45 MPa

ŠTĚRKODRŤ 16/32 tl. 150 mm

ZLEPŠENÍ ZEMNÍ PLÁNĚ  
BET. RECYKLÁT/ŠTĚRKODRŤ/HDK tl. 200 mm,  
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA,  
PŘEDPOKLÁDÁ SE REALIZACE POD POJÍŽDĚNÝMI  
ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI

KOSTRUKCE-asfaltové plochy

ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
PS-CP	0,5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ACP 16+	70 mm	ČSN 73 6121
PS-CP	1,0 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
SC C <sub>8/10</sub>	140 mm	TP 208
ŠD <sub>A</sub>	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	450 mm	


ZAPUŠTĚNÁ BET. OBRUBA  
(1000/100/250) DO BET. LOŽE S  
BOČNÍ OPĚROU

KONSTRUKCE – dložděných ploch nebo štěrkodrtí

ACO 11+	40 mm	ČSN 73 6121
PS-CP	0,5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ACP 16+	70 mm	ČSN 73 6121
PS-CP	1,0 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
SC C <sub>8/10</sub>	140 mm	TP 208
ŠD <sub>A</sub>	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	450 mm	


**PRODIN**

WWW.PRODIN.CZ  
DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292161

Vypracoval: Bc. Vít Abraham	Zodp. projektant: Ing. Michal Hornýš	Kontroloual: Ing. Michal Hornýš	
Kraj: Královéhradecký	Traťový úsek/Obec: Hradec Králové		
Investor Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1			

Formát	3x A4
Datum	08/2022
Účel	-
Č. zakázky	3110-20-006
Změna	Č. kopie
Měřítka	
1:50	
Část dokumentace	Č. výkresu
C	03