

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Zásahová obuv HZS

(s membránou a odolností proti pořezání motorovou pilou)

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s postupným plněním na dodávky zásahové polo-holeňové obuvi pro hasiče (dále jen „obuv“) dle technické specifikace uvedené níže.

Obuv je v provedení vhodném pro likvidaci požárů a ochranu majetku v budovách, v uzavřených konstrukcích, v dopravních prostředcích nebo podobných objektech postižených ohněm nebo jinými živly

2. Právní a technické předpisy:

- Nařízení EU č. 2016/425
- ČSN EN 15090:2012 Obuv pro hasiče
- ČSN ISO 20345:2012 Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv
- ČSN EN ISO 17249 ed. 2 :2014 Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

3. Technická specifikace obuvi

Obuv splňuje požadavky ČSN EN 15090:2012 s následujícím upřesněním:

- lze zařadit do třídy I,
- má tvar C a D
- odpovídá typu 2
- splňuje požadavky třídy HI3
- je antistatická, vyhovuje článku 6.6.3 výše uvedené normy
- splňuje požadavky AN (ochrana kotníku)
- zatřídění F2A

Obuv splňuje požadavky ČSN ISO 20345:2012 s následujícím upřesněním:

- na odolnosti proti uklouznutí nejméně pro označení symbolem SRC podle čl. 5.3.5 ČSN ISO 20345:2012
- na izolaci proti chladu Cl – v souladu s čl. 6.2.3.2 ČSN ISO 20345:2012

Vrchní část obuvi musí být vyrobena z hovězí usně černé barvy o tloušťce minimálně 2,2 mm. Všechny švy jsou šité z nehořlavých nití.

Obuv je vybavena textilní podšívkou s prodyšnou a voděodolnou membránou která umožňuje průchod vodní páry zevnitř obuvi ven a současně zabraňuje vnikání vlhkosti do obuvi a je odolná chemikáliím dle čl. 6.5 ČSN EN 15090:2012

Uvnitř obuvi je umístěna vyjímatelná vkládací stélka, se schopností absorbovat vlhkost uvnitř boty. Stélka je odolná proti oděru za sucha i mokra, je ji možné opakovaně prát.

Systém šněrování musí umožňovat rychlé nasazení a upevnění obuvi, sestává z výměnného rozepínatelného zipu a šněrování s vyměnitelnými samozhášivými tkaničkami.

Obuv bude vybavena na horním okraji poutkem (poutky) pro usnadnění nazouvání.

Obuv je vybavena planžetou (ocelovou, kevlarovou a/nebo z jiných odolných materiálů) proti průrazu, vnější ochranou špiče proti mechanickému poškození, nesmí způsobovat otlaky ani při dlouhodobějším nošení a je z vnější strany opatřena silnou vrstvou odolného materiálu, který chrání špičku obuvi proti okopání.

Podešev musí být antistatická protiskluzová, odolná proti účinkům palivových olejů, kyselinám a PHM, musí mít tepelnou odolnost min.250°C (HRO). Podešev musí být vybavena polyuretanovou mezipodešví s nízkou měrnou hustotou zajišťující vyšší odolnost proti nárůstu teploty uvnitř obuvi, vyšší odolnosti proti chladu a vyšší absorpci energie při došlapu. Podešev musí být přímý nástřik nikoli lepená.

Všechny použité usňové a textilní materiály musí být bez obsahu zdraví nebezpečných koncentrací škodlivých látek (formaldehyd, pentachlórphenol, azobarviva, vylouhovatelny chrom, těžké kovy) ve smyslu předepsaných norem.

Obuv **tvaru D** musí navíc splňovat dle ČSN EN 17249 ed. 2 :2014 Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou:

- nejméně požadavek třídy 2

4. Dokumentace dodávek

- součástí každé dodávky zboží bude informace o roku výroby dodané obuvi, a to pro potřeby evidence Zadavatele.

5. Další požadavky

- záruční doba činí 24 měsíců na předmět zakázky, nevztahuje se na vady vzniklé běžným opotřebením, násilným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku nevhodného nebo neodborného nakládání s obuví a použitím jiných než doporučených přípravků na údržbu,
- velikostní sortiment dodávky EU 38-50
- případné výměny obuvi při nevhodně zvolených velikostech
- dodavatel provede bezplatné zaškolení vybraných zaměstnanců HZS Správy železnic pro provádění prohlídek a kontrol dodané zásahové obuvi v místě předání. Školení bude provedeno jednorázově pro 15 osob na adrese HZS Kralupy nad Vltavou, Ke Kocandě, 278 01, Kralupy nad Vltavou. Školení bude provedeno v období 1-2 měsíce po splnění plnění dle první dílčí smlouvy, neurčí-li Objednatel jinak.

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických řešení, avšak kvalitativně obdobných (srovnatelných).

6. Ověřování technické specifikace obuvi v průběhu plnění rámcové dohody

Zadavatel je oprávněn z libovolné dodané části předmětu dílčích veřejných zakázek odebrat nahodilým výběrem za účasti Dodavatele 1 pár dodané obuvi. Uvedený pár obuvi („vzorek“) se uloží do čistého a inertního obalu, který chrání jeho obsah před kontaminací a poškozením. Vzorek se označí, uzavře a zapečetí tak, aby nemohlo dojít k záměně vzorku a k otevření obalu bez porušení obalu nebo pečeti. Vzorek se označí číslem záznamu o výběru vzorku a případně dalšími údaji nutnými k jeho identifikaci. Výše uvedený postup stvrdí Smluvní strany podpisem záznamu o výběru vzorku, jehož součástí bude číslo tohoto záznamu, datum výběru vzorku, označení osob podílejících se na výběru vzorku, název produktu, číslo šarže, nebo jiný identifikátor balení, z něhož byl odebrán vzorek, datum výroby a datum použitelnosti. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení tohoto záznamu o výběru vzorku.

Podpisem záznamu o výběru vzorku Smluvní strany prohlašují, že postup výběru byl proveden v souladu s touto smlouvou a že vzorek je dostatečně zabezpečen před možnou kontaminací, záměnou, otevřením bez současného poškození obalu nebo pečeti. Smluvní strany souhlasí, že zapečetěný vzorek bude uložen u Zadavatele.

V případě, že Zadavatel zjistí nesoulad jakéhokoliv části Předmětu koupě s požadavky plynoucími z Rámcové dohody, dílčích smluv nebo výzvy, na jejímž základě byla uzavřena Rámcová dohoda, ponechá Zadavatel otestovat u oznámeného subjektu (ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425) vzorek u něj uložený dle tohoto

článku. O tomto svém zjištění a záměru otestovat vzorek včetně určení oznámeného subjektu a datu předání vzorku k testování vyrozumí Zadavatel Dodavatele bez zbytečného odkladu. Zadavatel umožní osobní účast Dodavatele při předání zapečetěného vzorku oznámenému subjektu a jeho otevření. V případě, že Dodavatel odmítne svou osobní účast, případně se nevyjádří k zaslanému vyrozumění Zadavatele ani do 3 pracovních dnů od doručení tohoto vyrozumění do dispoziční sféry Dodavatele, má se za to, že Dodavatel souhlasí, že oznámenému subjektu předaný vzorek je totožný se vzorkem, který byl zapečetěn v souladu s tímto článkem a že v době jeho předání oznámenému subjektu nebyl nijak porušen. V případě, že z výsledku testování vyplyne nesplnění podmínky/nek uvedených v Rámcové dohodě, dílčích smlouvách nebo výzvy, na jejímž základě byla uzavřena Rámcová dohoda, je Dodavatel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Tímto nejsou dotčena práva z vadného plnění. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se neuplatní.