




BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POZNÁMKA:
–DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVENÍŠTI PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ – ZAKRESLENO V POHLEDU Z CHODBY KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH STAVEBNÍHO OTVORU	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ	ODKAZ
T01		OKNO PLNÉ ZASKLENÍ STAVEBNÍ OTVOR 1795x1380 mm RÁM: DŘEVO DUB FIX, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÉ ČÁSTI LAZURA (PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, MEZIVRSTVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAZUROVACÍM LAKEM) – BARVA HNĚDÁ POZICE (RAL 8014) BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU VÝPLŇ: SKLO BEZPEČNOSTNÍ 44.2 – 12 – BEZPEČNOSTNÍ 44.2 (FÓLIE MLÉČNÁ BUDE ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ), SOUČÁSTÍ DODÁVKY OLIŠTOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ SPÁRY – DŘEVO DUB LAZURA DLE RÁMU	1	
T02		OKNO PLNÉ ZASKLENÍ STAVEBNÍ OTVOR ŠÍŘKA 1700 mm, VÝŠKA 1485 – 2185 mm RÁM: DŘEVO DUB FIX, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÉ ČÁSTI LAZURA (PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, MEZIVRSTVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAZUROVACÍM LAKEM) – BARVA HNĚDÁ POZICE (RAL 8014) BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU, VÝPLŇ: SKLO BEZPEČNOSTNÍ 44.2 – 12 – BEZPEČNOSTNÍ 44.2 (FÓLIE MLÉČNÁ BUDE ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ), SOUČÁSTÍ DODÁVKY OLIŠTOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ SPÁRY – DŘEVO DUB LAZURA DLE RÁMU	1	
T03		OKNO PLNÉ ZASKLENÍ STAVEBNÍ OTVOR ŠÍŘKA 1700 mm, VÝŠKA 2414–3114 mm RÁM: DŘEVO DUB FIX, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÉ ČÁSTI LAZURA (PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, MEZIVRSTVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAZUROVACÍM LAKEM) – BARVA HNĚDÁ POZICE (RAL 8014) BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU VÝPLŇ: SKLO BEZPEČNOSTNÍ 44.2 – 12 – BEZPEČNOSTNÍ 44.2 (FÓLIE MLÉČNÁ BUDE ODSOUHLASENO PŘED REALIZACÍ), SOUČÁSTÍ DODÁVKY OLIŠTOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ SPÁRY – DŘEVO DUB LAZURA DLE RÁMU	1	

BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


POZNÁMKA:
–DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVENÍŠTI PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ – ZAKRESLENO V POHLEDU OD OTEVÍRÁNÍ KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH STAVEBNÍHO OTVORU	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ	ODKAZ
D01		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ S PROSKLENÍM DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, JMENOVITÁ SVĚTLOST 1100x2300, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, PROSKLENÍ ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 33.1 KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	1	
D02		DVEŘE VNITŘNÍ AUTOMATICKÉ OTOČNÉ PRAVÉ HLADKÉ S PROSKLENÍM DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), POŽÁRNÍ ODOLNOST EW–30–DP3–C2, AUTOMATIKCÉ OTEVÍRÁNÍ, KOMBINOVANÝ ZDROJ IMPULZU, ČERVENÉ TLAČÍTKO NOUZOVÉ ODJIŠTĚNÍ, TRVALE OTĚVŘEN/ZAVŘEN, DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ – POHON SCHVÁLEN PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, SAMOSTATNÝ ZÁLOŽNÍ ZDROJ 30 MIN. PŘI VÝPADKU PROUDU POHON FUNKCE SAMOZAVÍRAČE, SENZOROVÁ LIŠTA – OCHRANA PROTI SEVŘENÍ Z OBOU STRAN JMENOVITÁ SVĚTLOST 900x2300, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 mm, PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚRY, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	1	
D03		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 800x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ PLNÁ DESKA, PROTIHLUKOVÉ 43 dB KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	1	

BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POZNÁMKA:
–DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVENÍŠTI PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ – ZAKRESLENO V POHLEDU OD OTEVÍRÁNÍ KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH STAVEBNÍHO OTVORU	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ	ODKAZ
D04		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ PRAVÉ HLADKÉ S PROSKLENÍM DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 800X1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, PROSKLENÍ ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 33.1 KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 MM, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	3	
D05		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 800x2275, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, PROSKLENÍ ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 33.1 KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	1	
D06		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ PRAVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 800x2275, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, PROSKLENÍ ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 33.1 KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	1	

BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POZNÁMKA:
–DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVENÍŠTI PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ – ZAKRESLENO V POHLEDU OD OTEVÍRÁNÍ KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH STAVEBNÍHO OTVORU	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ	ODKAZ
D07		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ S PROSKLENÍM DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 800x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, PROSKLENÍ ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ 33.1 KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	2	
D08		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ PRAVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 700x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, WC, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	1	
D09		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 700x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, WC, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	1	

BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


POZNÁMKA:
–DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVENÍŠTI PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ – ZAKRESLENO V POHLEDU OD OTEVÍRÁNÍ KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH STAVEBNÍHO OTVORU	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ	ODKAZ
D10		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 800x2270, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ PLNÁ DESKA, PROTIHLUKOVÉ 32 dB KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, KOVÁNÍ A ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 3 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 200 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	1	
D11		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ PRAVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), POŽÁRNÍ ODOLNOST EW–30–DP3–C2, SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, JMENOVITÁ SVĚTLOST 900x2270, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ PLNÁ DESKA, KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, KOVÁNÍ A ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 3, PANIKOVÁ FUNKCE KLIKY ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 mm, S TĚSNĚNÍM, PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚRY, BARVA DLE KŘÍDLA	1	
D12		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 800x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ PLNÁ DTD DESKA, PROTIHLUKOVÉ Rw=32 dB KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, WC, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BLOKOVÁ SE SKRYTÝM KOTVENÍM ZBT Š. 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA SYMBOL WC ŽENY/MUŽI	2	
D13		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ PRAVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 800x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ PLNÁ DTD DESKA, PROTIHLUKOVÉ Rw=32 dB KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, WC, VODOROVNÉ MADLO NA STRANĚ OPAČNÉ DVEŘNÍM ZÁVĚSŮM BROUŠENÁ NEREZ VÝŠKA 800–900 MM ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BLOKOVÁ SE SKRYTÝM KOTVENÍM ZBT Š. 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA SYMBOL WC ŽENY/OOSPO	1	

BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POZNÁMKA:
–DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVENÍŠTI PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ – ZAKRESLENO V POHLEDU OD OTEVÍRÁNÍ KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH STAVEBNÍHO OTVORU	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ	ODKAZ
D14		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 800x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DESKA, KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BLOKOVÁ SE SKRYTÝM KOTVENÍM ZBT Š. 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	2	
D15		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ PRAVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 600x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, WC,	3	
D16		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 700x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, WC, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR DLE BARVY KŘÍDLA	2	
D17		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (NCS S1030–R80B, ST9 MAT, MODRÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 700x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, KOVÁNÍ A ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 3, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR DLE BARVY KŘÍDLA	1	

BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA MEDICLINIC WC + ORDINACE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

POZNÁMKA:
–DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ NA STAVENÍŠTI PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

ČÍSLO POLOŽKY	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ – ZAKRESLENO V POHLEDU OD OTEVÍRÁNÍ KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH STAVEBNÍHO OTVORU	TECHNICKÝ POPIS	MNOŽSTVÍ	ODKAZ
D18		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ LEVÉ HLADKÉ PLNÉ DLE SCHÉMATU, POVRCH HPL (ST9 MAT, BÍLÁ), JMENOVITÁ SVĚTLOST 900x1970, VNITŘNÍ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, KOVÁNÍ ROZETOVÉ NEREZ KLIKA – KLIKA, KOVÁNÍ A ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 3, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ HRT Š. STĚNY 150 mm, S TĚSNĚNÍM, BARVA DLE KŘÍDLA	1	