

Kvazihomogenní úseky

Úsek	kolej	km	Podloží	Moduly přetvárnosti	Navržená konstr.	Doporučená konstr.
ŽST Lit-dol. n. Se snesením kolejového svršku	1	406,1-406,5	SC, CS	20	gtx + 0,50 m štd	Úprava z. pl. CaO 0,3 m
		406,5-407,3	SC, CS	32-80	gtx + 0,15 m štd	+ 0,25 m šterkodrti
	2	406,1-406,2	SC, CS	60	gtx + 0,15 m štd	dtto
		406,2-406,4	SC, CS	20	gtx + 0,50 m štd	dtto
		406,4-407,1	SC, CS	40-60	gtx + 0,15 m štd	dtto
	3	407,1-407,3	SC, CS	24	gtx + 0,40 m štd	dtto
		406,1-406,5	SC, CS	10	gtx + 0,50 m štd	dtto
		406,5-406,7	SC, CS	24	gtx + 0,20 m štd	dtto
		406,7-406,9	SC, CS	16	gtx + 0,30 m štd	dtto
		406,9-407,3	SC, CS	35-40	gtx + 0,20 m štd	dtto
	4	406,1-407,2	SC, CS	16-18	gtx + 0,30 m štd	dtto
		407,2-407,3	SC, CS	34	gtx + 0,15 m štd	dtto
	6	406,1-407,3	SC, CS	20	gtx + 0,30 m štd	dtto

Úsek A ŽST Lit- ŽST V. Žern.
Bez snesení kolejového svršku

1	407,3-407,8	SC, CS	44-60	gtx + 0,15 m štd	0,25 štd. + netkaná gtx
	411,4-411,9	CS	16	gtx + 0,50 m štd	0,35 štd. + geomříž
2	407,3-407,7	SC, CL	40	gtx + 0,15 m štd	0,25 štd. + netkaná gtx
	407,7-408,4	SC, SF	30-40	gtx + 0,25 m štd	dtto
	408,4-409,1	CS	10-16 (60)	gtx + 0,50 m štd	0,35 štd. + geomříž
	409,1-409,7	CS	22-25	gtx + 0,40 m štd	0,25 štd. + netkaná gtx
	409,7-409,9	CS, CL	16	gtx + 0,50 m štd	dtto
	409,9-410,7	GC	25-36	gtx + 0,25 m štd	dtto
	410,7-411,9	CL	20-40	gtx + 0,40 m štd	dtto

ŽST V. Žernoseky
Se snesením kolejového svršku

1	412,0-412,1	SC, GP	40	gtx + 0,25 m štd	Úprava z. pl. CaO 0,3 m
	412,2-412,3	CL	30	gtx + 0,40 m štd	+ 0,25 m šterkodrti
	412,4-412,5	CL	50	gtx + 0,25 m štd	dtto
	412,6-412,9	GC	25-30	gtx + 0,40 m štd	dtto
2	411,9-412,0	CL, SC	40	gtx + 0,25 m štd	dtto
4	412,1-412,2	CL	20	gtx + 0,30 m štd	dtto
	412,3-412,4	CL	16	gtx + 0,40 m štd	dtto
	412,5-412,6	CL	12	gtx + 0,50 m štd	dtto
	412,2-412,3	CL	20	gtx + 0,30 m štd	dtto
6	412,4-412,5	SP, GP	50	gtx + 0,15 m štd	dtto
	412,6-412,7	CL	10	gtx + 0,50 m štd	dtto

Úsek B ŽST V. Žern.- ŽST Sebužín
Bez snesení kolejového svršku

1	413,0-413,3	GC, GM	48-90	gtx + 0,15 m štd	0,25 štd. + netkaná gtx
	413,4-413,5	GC, GM	23	gtx + 0,40 m štd	dtto
	413,6-413,9	GC, GM	45-54	gtx + 0,15 m štd	dtto
	414,0-414,1	GC, GM	22	gtx + 0,40 m štd	dtto
	414,2-414,3	GC, GM	90	gtx + 0,15 m štd	dtto
	414,6-414,9	GM, SP	32	gtx + 0,25 m štd	dtto
	415,0-415,7	GC, GM	45-90	gtx + 0,15 m štd	dtto
	415,8-415,8	GC, GM	40	gtx + 0,25 m štd	dtto
	416,0-416,3	GC, GM	36-90	gtx + 0,15 m štd	dtto
	416,4-416,5	GC, GM	30	gtx + 0,25 m štd	dtto
	416,6-417,7	GC, GM	36-63	gtx + 0,15 m štd	dtto
	417,8-417,9	GC, CL, O	22	gtx + 0,40 m štd	dtto
	418,0-422,0	GC, GM, GW	40-90	gtx + 0,15 m štd	dtto
2	413,1-414,6	GC, GM	36-56	gtx + 0,15 m štd	0,25 štd. + netkaná gtx
	414,7-414,8	GC, GM	45	gtx + 0,25 m štd	dtto
	414,9-415,6	GC, GM	45-68	gtx + 0,15 m štd	dtto
	415,7-415,8	GC, GM	30	gtx + 0,25 m štd	dtto
	415,9-417,0	GC, GM	45-54	gtx + 0,15 m štd	dtto
	417,1-417,2	GC, GM	31	gtx + 0,25 m štd	dtto
	417,3-417,3	GC, GM	90	gtx + 0,15 m štd	dtto
	417,5-417,6	GC, GM	27	gtx + 0,30 m štd	dtto
	417,7-417,8	GC, GM	72	gtx + 0,15 m štd	dtto
	417,9-418,0	GC, GM	20	gtx + 0,40 m štd	dtto
	418,3-421,1	GC, GM, GW	45-90	gtx + 0,15 m štd	dtto
	421,4-421,5	GC, GM	24	gtx + 0,40 m štd	dtto
	421,6-421,7	GC, GM	90	gtx + 0,15 m štd	dtto
421,8-421,9	GC, GM	24	gtx + 0,40 m štd	dtto	
422,0-422,1	GC, GM	60	gtx + 0,20 m štd	dtto	

ŽST Sebužín
Se snesením kolejového svršku

1	422,1-422,2	SC, CL	24	gtx + 0,40 m štd	Úprava z. pl. CaO 0,3 m
	422,3-422,4	SC, CL	36	gtx + 0,15 m štd	+ 0,25 m šterkodrti
	422,5-422,6	SC, CL	18	gtx + 0,50 m štd	dtto

Kvazihomogenní úseky

Úsek	kolej	km	Podloží	Moduly přetvárnosti	Navržená konstr.	Doporučená konstr.
	2	422,7-423,0	SC, CL	48-72	gtx + 0,15 m štd	dtto
		423,0-423,1	SC, CL	32	gtx + 0,25 m štd	dtto
		423,1-423,2	SC, CL	42	gtx + 0,15 m štd	dtto
		422,2-422,3	SC, CL	54	gtx + 0,15 m štd	dtto
		422,4-422,5	SC, CL	30	gtx + 0,25 m štd	dtto
		422,6-422,9	SC, CL	42-54	gtx + 0,15 m štd	dtto
	3	423,0-423,1	SC, CL	30	gtx + 0,25 m štd	dtto
		422,2-422,3	SC, CL	45	gtx + 0,15 m štd	dtto
		422,4-422,5	SC, CL	10	gtx + 0,50 m štd	dtto
		422,6-422,9	SC, CL	45-50	gtx + 0,15 m štd	dtto
	4	422,0-422,4	SC, CL	32-60	gtx + 0,15 m štd	dtto
		422,5-422,6	SC, CL	18	gtx + 0,50 m štd	dtto
		422,7-423,0	SC, CL	40-63	gtx + 0,15 m štd	dtto

Úsek C - ŽST Sebužín - Ústí n. L. Střekov
Bez snesení kolejového svršku

1	423,3-423,6	GC, SC	56-72	gtx + 0,15 m štd	0,25 štd. + netkaná gtx
	423,7-423,8	GC, SC	27	gtx + 0,30 m štd	dtto
	423,9-424,0	GC, SC	23	gtx + 0,40 m štd	dtto
	424,1-426,8	GC, SC	35-80	gtx + 0,15 m štd	dtto
	426,9-427,0	GC, SC	32	gtx + 0,25 m štd	dtto
	427,1-427,4	GC, SC	45-54	gtx + 0,15 m štd	dtto
	427,5-427,6	GC, SC	27	gtx + 0,30 m štd	dtto
	427,7-427,8	GC, SC	36	gtx + 0,15 m štd	dtto
	427,9-428,0	GC, SC	24	gtx + 0,40 m štd	0,35 štd. + geomříž
	428,1-428,2	GC, SC	17	gtx + 0,50 m štd	0,35 štd. + geomříž
	428,3-429,0	SC	54-90	gtx + 0,15 m štd	0,25 štd. + netkaná gtx
	429,1-429,2	GC, SC	24	gtx + 0,40 m štd	dtto
	429,3-430,0	GC, SC	36-63	gtx + 0,15 m štd	dtto
	423,2-423,5	GC, SC	48-60	gtx + 0,15 m štd	dtto
	423,6-423,7	GC, SC	20	gtx + 0,50 m štd	0,35 štd. + geomříž
2	423,8-424,9	GC, SC	32-60	gtx + 0,15 m štd	0,35 štd. + geomříž
	425,0-425,1	GC, SC, CL	16	gtx + 0,50 m štd	0,35 štd. + geomříž
	425,3-426,3	GC, SC	35-63	gtx + 0,15 m štd	0,25 štd. + netkaná gtx
	426,4-426,5	GC, SC	32	gtx + 0,25 m štd	dtto
	426,8-426,9	GC, SC	48	gtx + 0,15 m štd	dtto
	427,0-427,1	GC, SC	36	gtx + 0,30 m štd	dtto
	427,2-427,5	GC, SC	22-24	gtx + 0,40 m štd	dtto
	427,6-427,9	GC, SC	45-60	gtx + 0,15 m štd	dtto
	428,0-428,1	GC, SC	27	gtx + 0,30 m štd	0,35 štd. + geomříž
	428,2-428,3	GC, SC	18	gtx + 0,50 m štd	0,35 štd. + geomříž
	428,4-428,5	GC, SC	36	gtx + 0,15 m štd	0,35 štd. + geomříž
	428,6-428,7	GC, SC	30	gtx + 0,25 m štd	0,35 štd. + geomříž
	428,8-428,9	GC, SC	40	gtx + 0,15 m štd	0,35 štd. + geomříž
	429,0-429,3	GC, SC	22-25	gtx + 0,40 m štd	0,35 štd. + geomříž
	429,4-429,5	GC, SC, CL	16	gtx + 0,50 m štd	0,35 štd. + geomříž
	429,6-429,7	GC, SC	42	gtx + 0,15 m štd	0,35 štd. + geomříž
	429,8-429,9	GC, SC	32	gtx + 0,25 m štd	0,35 štd. + geomříž
	430,0-430,1	GC, SC	24	gtx + 0,40 m štd	0,35 štd. + geomříž