

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš Hodinová věž

D.2.2.1. 1.002 Návrh skladby konstrukcí

S31 Skladba střechy

	hydroizolační fólie mPVC, s polyesterovou výztužnou vložkou a nakaširovaným PES	
1	rounem, určená pro stabilizaci lepením	3,5
2	polyuretanové lepidlo	
3	penetrační nátěr	
4	spádová vrstva z betonové mazaniny	40-150
5	železobetonová stropní deska	200
6	ochranný nátěr betonu	

S32 Skladba stěny

1	ochranný nátěr betonu	
2	železobetonová stěna	min. 200
3	ochranný nátěr pohledového betonu matný	

S33 Skladba podhledu

1	železobetonová stropní deska	200
2	podkladní rošt	50
3	podhledové kazety z hliníkového plechu	30

P31 Skladba - technický prostor - přízemí

1	podlahová stěrka	5	
2	penetrace		
3	cementový potěr	60	
4	betonová mazanina	150	
5	nátěrová jednosložková izolace - 2 vrstvy	5	215
6	základ		

P32 Skladba - technický prostor - hodiny

1	podlahová stěrka	5	
2	penetrace		
3	železobetonová stropní deska	200	205
4	ochranný nátěr na pohledový beton matný		

P33 Skladba venkovní betonové dlažby

1	betonová dlažba ve spádu	60
2	lože (frakce 2-5 mm)	30
3	kamenivo (frakce 8-16 mm)	110-150
4	nátěrová jednosložková izolace - 2 vrstvy	5
5	základ	