



Legenda materiálů

- Kontaktní zateplovací systém, ETICS s EPS70F, tl. 120mm
- Kontaktní zateplovací systém, ETICS s min. vatou, tl. 120mm
- Zateplovací z chel, tl. = 300mm

Legenda klempířských prvků

- K1 - Oplechování parapetu, státník, tl. 0.6mm, RS = 375mm - 140m
- K2 - Oplechování vstupu vst. haly a kotelny DN 100, státník, tl. 0.6mm - 37m
- K3 - Oplechování vstupu DN 100, státník, tl. 0.6mm - 10m
- K4 - Oplechování markýzy, státník, tl. 0.6mm, RS = 1495mm - 3.50m
- K5 - Oplechování stěny, státník, tl. 0.6mm, RS = 150mm - 12m
- K6 - Oplechování energetického státníku, tl. 0.6mm, RS = 325mm - 1.5m

Legenda zámečnických prvků

- Z1 - 2 ks, Mřížka hliníková bílá, 200 x 200mm
- Z2 - 3 ks, Venkovní prismatické světlo, LED zářivka - 75W
- Z3 - 3 ks, Mřížka hliníková bílá, 400 x 400mm
- Z4 - 1 ks, Venkovní prismatické světlo, LED zářivka - 2x 150W, IP65
- Z5 - 1 ks, Mřížka plastová bílá, 100 x 100mm

POZNÁMKA

Ověření a naplnění sklen / dveří bude opatřeno EPS100F / MINERAL VATOU, tl. 30mm, parapet XPS, tl. 20mm
Teplota při provádění zateplovacího systému nesmí klesnout pod 5°C
Fasáda bude před započetím prací zobrazena důstojným zobrazením, případně vypracována a tlakově očištěna
Nová okna budou osazena do spárky zabetonované a zabetonované po namontování teploty a předchozí okna a spárky opatřeny vodotěsnou páskou
Naš karmenem sklením bude proveden pás 4.500mm zateplovací z minerální vaty po celém dohledu