SO 11-12-01 ZAST Orel, nástupiště
PŮDORYS NÁSTUPIŠTĚ M 1:100

směr ŽST Chrast u Chrudimi

směr ŽST Slatiňany


km 74,780 000
km 74,800 000
km 74,820 000
km 74,840 000
km 74,860 000
km 74,880 000
Rv=4000m
tv=210m
α=2,00°
-6,674‰
dl.33,000m
-10,230‰
dl.357,000m
277,807
PŘÍMÁ KOLEJ
PROJEKT "Zřízení parkovacích stání u zastávky Orel"
PRASA NN PODZ OZ
MÍSTO PRO USNADNĚNÍ PŘECHÁZENÍ
Zpevněná plocha
Zpomalovací pás
Obrubníková obruba 1000/80/250mm, zapuštěný
Betonová dlažba 200x200mm, hladká, šedá barva, bez srážené hrany, spáry na stěrku
Betonová dlažba 200x200mm, hladká, šedá barva se sraženou hranou, spáry na vazbu
Betonová dlažba hmatná 200x100mm
Asfaltový povrch
Zámková dlažba typu "cihla", hladká, bez srážené hrany, v barvě stávající dlažby chodníku
Nový stav – travnatá plocha
Projekt: "Zřízení parkovacích stání u zastávky Orel"
Rozhledové pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla
Nástupištní konzolová deska lomená KDL 800/1600
Asfalt. n. nátěr + nástřik 0,5kg/m2 + kam. drť 8/11 tl.40mm
Drenážní vrstva 1000/150/150mm
Geotextilie 300g/m2
Štěrkové lože tl.150mm
Zemina pro terénní úpravy
Zpevněná plocha tl.0,4m
Nástupištní přístřešek
Nástupištní zastřešení
Zastřešení typ 1 - jednostranné, lehké
Zastřešení typ 2 - oboustranné, lehké
Zastřešení typ 3 - oboustranné, lehké
Zastřešení typ 4 - oboustranné, lehké
Zastřešení typ 5 - oboustranné, lehké
Zastřešení typ 6 - oboustranné, lehké
Zastřešení typ 7 - oboustranné, lehké
Zastřešení typ