

M 1:100



M 1:100; POD KOLEJÍ Č.4



BETON :
ZÁKLADOVÁ DESKA
DŘÍKY, KŘÍDLA, DOLNÍ A HORNÍ DESKA
ŘÍMSY
TVRdá OCHRANA IZOLACE
OBETONOVÁNÍ IZOLACE
PODKLADNÍ BETON

C30/37 - XC2, XA1, XF1 - CL 0,2 - Dmax 22mm - S3 - PRŮSAK max. 35mm
C30/37 - XC4, XF2, XD1, XA1 - CL 0,2 - Dmax 8mm - S3 - PRŮSAK max. 20mm
C30/37 - XC4, XF2, XD1 - CL 0,2 - Dmax 16mm - S3 - PRŮSAK max. 20mm
C25/30 - XC2, XF1 - CL 0,2 - Dmax 22mm - S3 - PRŮSAK max. 50mm
C25/30 - XC2, XF1 - CL 0,2 - Dmax 22mm - S3 - PRŮSAK max. 50mm
C12/15 - XO - CL 0,2 - Dmax 22mm

POCHOZÍ VRSTVA
PODKLADNÍ (VYROVNÁVACÍ) BETON
DOLNÍ DESKA RÁMU tl. 400mm
IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANOU
ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 200mm
PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm

IZOLACE:
IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ
MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE + XPS
MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE
TVRDÁ OCHRANA IZOLACE

LOMOVÝ KÁMEN min. 250mm DLE MVL 102
 Š 16/32, $I_0 = 0,95$; $s = 0,4$ mm DLE MVL 102 A PŘEDPISU S4
 ŠD 0/32, $I_0 = 0,95$; $s = 0,4$ mm DLE MVL 102 A PŘEDPISU S4
 CG, $D = 100\%PS$; $s = 0,4$ mm DLE PŘEDPISU S4
 ŠD 0/32, $I_0 = 0,8$; $E_p = 80$ MPa DLE PŘEDPISU S4
 ZEMINA VHODNÁ/PODMÍNEČNĚ VHODNÁ min. $I_0 = 0,8$; $D = 90\%PS$ DLE PŘEDPISU S4
 1/2 PERFOROVANÁ HDPE Ø150mm DLE TKP KAPITOLA 18
 500 g/m² DLE PŘEDPISU S4





NATAVOVANÁ ASFALTOVÁ PÁSOVÁ, PRŮTAŽNOST min. 30% DLE TNŽ 73 6280
XPS 50mm + GEOTEXTILIE DLE SVI DLE TNŽ 73 6280
GEOTEXTILIE DLE SVI DLE TNŽ 73 6280
BETON VYZTUŽENÝ OCELOVOU SÍTÍ + SEPARAČNÍ PE FOLIE + GEOTEXTILIE DLE SVI DLE TNŽ 73 6280

LOMOVÝ KÁMEN tl. 200mm DO PODKLADNÍHO BETONU tl. 100mm DLE ČSN 72 1860
DLAŽDICE 200x200x80 mm BEZ ZKOSENÝCH HRAN DO PODKLADNÍHO BETONU min. 100mm DLE SŽ PO-06/2021-GR

OBJEDNATEL

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9



ZHOTOVITEL SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555						JTSK ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLA		HIP	
ING. JAN KREJSA		ING. JAN KREJSA		ING. EMIL ŠPAČEK		MICHAL KUDLÍK	
PODPIS 		PODPIS 		PODPIS 		PODPIS	
OBSAH <div style="text-align: center;"> <h2>Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily</h2> <h2>Mosty, propustky, zdi</h2> </div>							
ČÍSLO ZAKÁZKY 120 025 DOKUMENTACE DUSP+PDPS MĚŘÍTKO 1:100 DATUM 02/2021 POČET FORMÁTŮ 3xA4							
NÁZEV PŘÍLOHY						ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
<div style="text-align: center;"> <h1>PŘECHODOVÁ OBLAST</h1> </div>						D.2.1.4.1	19
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČÍ JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.							