




ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměry		Popis	Způsob otevírání	Druh zasklení	Součinitel prostupu tepla - celkem	Materiál okna	Barva rámu	Okenní klika	Venkovní parapet
			Šířka	Výška								
O01	5		1 000	1 000	Okno plastové, sklápěcí s vnější mřížkou 60 mm, dolní polovina FIX,	Sklápecí	Izolační dvojsklo	0,90	Plastové okno	Ořech tmavý	Bronz	Vyspárovat vnější ostění
O02	26		380	240	Výplň větracího průduchu suterénu, rám z jaklu 25/25/2 vyplněný děrovaným plechem s otvory 10/10 mm, pozinkováno, váha 1 ks= 1,86 kg,	Pevné	Vlastní výplň; Děrovaný plech oka 10/10 mm	0,00	Ocel-Zn			
SO01	10		705	765	Střešní vikýř z materiálu ASA včetně lemování pro tvrdou krytinu	Otevíravé	Vlastní výplň	0,00	Materiál ASA			

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	 <div>PROJEKT</div> <div>AED s.r.o.</div> <div>Architektonická a projekční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz</div>		
ing. Tuček	Gálová				
Investor		Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha			
Stavba		Střelice - PD oprava			
Objekt		SO 01 Výpravní budova	Formát	1A4	
Obsah výkresu		Výpis oken	Datum	02/2021	
			Stupeň	DPS	
			Zak. číslo	05/2020	
		Měřítko	1:1	Číslo výkresu	2.1.1.31