


Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Popis	Typ zárubně	Materiál dveřního křídla	Prosklení	Otevírání dveřního křídla	Kování	Požární zpráva
			Výška	Šířka								
D01	1		1 970	900	L	Dveře ocelové, otevíravé, s vlastní zárubní, plné, s pož. odolností EW 30	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001; Vlastní	Ocelové, RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	Vložkový zámek, klika nerez	EW 30, Samozavírač
D01	1		1 970	900	P	Dveře ocelové s vlastní zárubní, plné, s pož. odolností EW 30	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001; Vlastní	Ocelové, RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	Vložkový zámek, klika nerez	EW 30, samozavírač
D02	2		1 970	600	P	Dveře dřevěné, otevíravé, hladké, plné	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001	Dřevo, RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	Vložkový zámek, klika nerez	
D03	1		1 970	700	L	Dveře dřevěné, otevíravé, plné. Bez prahu	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001	CPL Javor	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	WC zámek	
D03	1		1 970	700	P	Dveře dřevěné, otevíravé, plné, s větrací mřížkou elox satén F1 400x80 mm	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001	Dřevo, RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	Vložkový zámek, klika nerez	
D04	5		1 970	800	P	Dveře dřevěné, otevíravé, plné. Bez prahu	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001	Dřevo, RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	Vložkový zámek, klika nerez	
D05	1		1 970	900	L	Dveře dřevěné, otevíravé, plné	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001	Dřevo, RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	Vložkový zámek, klika nerez	
D06	2		1 750	900	P	Dveře ocelové, otevíravé, s vlastní zárubní, plné, s pož. odolností EW 30	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001; Vlastní	Ocelové, RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	Vložkový zámek, klika nerez	EW 30, Samozavírač
D07	2		1 750	900	L	Dveře ocelové, otevíravé, s vlastní zárubní, plné, s pož. odolností EW 30	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001; Vlastní	Ocelové, RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	Vložkový zámek, klika nerez	EW 30, Samozavírač

D08	1		1 970	800	L	Dveře dřevěné, otevíravé, hladké, plné v SDK příčce	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001	Dřevo	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	Vložkový zámek, klika Al,	
D08	2		1 970	800	P	Dveře dřevěné, otevíravé, hladké, plné v SDK příčce	Ocelová zárubeň; Nátěr RAL 7001	Dřevo	Plné (bez prosklení)	Otočné (klasické)	Vložkový zámek, klika Al,	
D09	1		1 970	600	L	Dveře do sprchy, posuvné, 3 díly, vlastní rám, prosklené Bez prahu	Ocelová; Vlastní; RAL 9003	Sklo bezpečnostní; Úprava Easy clean	Prosklené	Posuvné		
D10	1		2 500	1 170	L	Dveře vnější z plastového profilu, otevíravé, jednokřídlé, asymetrické, s nadsvětlikem s pevným zasklením, kompletované se zárubní. Ud= 1,1W/m2K Elektrozámek pro platební automat pro dveře (PAD)	Vlastní plastová zárubeň	Plast s oboustr. fólií, barva jako stáv. výplně	Izolační trojsklo λ= 0,7 W/m2K	Otočné (klasické)	Elektro zámek, koule/klika bronz česaný; Samozavírač C2	
D11	1		2 500	1 350	P	Dveře vnější plastového profilu, otevíravé, dvoukřídlé, asymetrické, s nadsvětlikem s pevným zasklením, kompletované se zárubní. Ud= 1,1W/m2K Elektrozámek pro platební automat pro dveře (PAD)	Vlastní plastová zárubeň	Plast s oboustr. fólií, barva jako stáv. výplně	Izolační trojsklo λ= 0,7 W/m2K	Otočné (klasické)	Elektro zámek, koule/klika bronz česaný; Samozavírač C2	

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	<div><div>PROJEKT</div><div>AED s.r.o.</div><div>Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@projekt.cz, www.tprojekt.cz</div></div>	
ing. Tuček	Gálová			
Investor				
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha				
Stavba				
Střelice - PD oprava			Formát	2A4
Objekt			Datum	02/2021
			Stupeň	DPS
			Zak. číslo	05/2020
Obsah výkresu			Měřítko	Číslo výkresu
Výpis dveří			1:1	2.1.1.32