



VENKOVNÍ DVEŘE

DVEŘE PLASTOVÉ, BARVA HNĚDÁ – PŘESNÝ BAREVNÝ ODSŤÍN UPŘESNÍ INVESTOR
Udveří=max.1,2 W/m2K
Těsnění ráků komprimovanou těsnící páskou
ROZMĚRY DVEŘÍ NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ

Tabulka dveří					
OZNAČENÍ	SCHÉMA (pohled z interiéru)	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ	
				OP	Celkem
10/P		VCHODOVÉ DVEŘE PLNÉ VEN OTEVÍRAVÉ PRAVÉ Udveří=max.1,2 W/m2K koule/klíka, zámek s bezpečnostní vločkou FAB bezpečnostní třída 3 Na dveře nalepit informační značení	1180 x 2150 STAVEBNÍ OTVOR	1	1

VRATA

Tabulka vrat					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ	
				OP	CELKEM
11		GARÁŽOVÁ VRATA DVOUKŘÍDLÁ, PLECHOVÁ, ZATEPLENÁ, DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ Z JEKLŮ, PASIVNÍ KŘÍDLO ZAJIŠTĚNO ROZPOROU, KOULE/KLIKA, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU FAB	1650 x 2250	1	1