

Tabulka uvolňovacích rychlostí									
ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka									
Datum zpracování					10.09.2021				

Lichý směr (odbočky ELNA)									
Návěstidlo	Uvolňovací rychlost (km/h)	Rychlost cesty za návěstidlem (km/h)	Předsazení EOA (m)	Ohrožení					Poznámka
				vlaková cesta s v>60km/hod			jiné důvody		
				Vzdálenost (m)	nám. výhybky č.	Rychlost ohrožené cesty (km/h)	Vzdálenost (m)	Předmět ohrožení	
L1	20	100(T)	ne						v≤60
L2	20	40	ne						v≤60
L3	20	80(T)	ne						v≤60
L4	20	40	ne						v≤60
L5	15	40	ano	60	13	80(T)			
L7	15	40	ano	67	13	80(T)			
Sudý směr (od Hradce Králové a odbočky Plačice)									
Návěstidlo	Uvolňovací rychlost (km/h)	Rychlost cesty za návěstidlem (km/h)	Předsazení EOA (m)	Ohrožení					Poznámka
				vlaková cesta s v>60km/hod			jiné důvody		
				Vzdálenost (m)	nám. výhybky č.	Rychlost ohrožené cesty (km/h)	Vzdálenost (m)	Předmět ohrožení	
S1	20	100(T)	ne				100	přejezd	v≤60
S2	20	100(T)	ne				100	přejezd	
S3	15	40	ne	60	5	100			
S5	20	40	ne	100	5	100			
S7	20	40	ne				66	Vk	

Poznámky:

1) Zkrácení délky ochranné dráhy je dáno prostrorovým uspořádáním kolejiště.

Rychlost cesty za návěstidlem = nejvyšší rychlost, kterou lze od návěstidla dovolit vlakovou cestu

Předsazení EOA = MA k tomuto návěstidlu musí končit 10 m před návěstidlem

Prostisměr.náv. - předmětem ohrožení je protisměrné návěstidlo

v≤60 - v pokračování vlakové cesty je ohrožena pouze VC s v≤60km/hod

VZPK - předmětem ohrožení je přechod

Zarážedlo - předmětem ohrožení je stacionární zarážedlo

(T) - traťová rychlost