



- POPIS ÚPRAV, POZNÁMKY
- 100 Stávající držák antény u hřebene střechy (ocelová trubka prům. 75 mm):
Očištění a odstranění starého nátěru a koroze, nový nátěr – 1x nátěr základní syntetickou barvou, 2x vrchní nátěr syntetickou barvou. Zpětné namontování antén do původní pozice a jejich připojení.
 - 101 Nový hromosvod v místě stávajícího zdemontovaného
Nové vyzdění komínů nad úroveň střechy z líčových ostře pálených cihel. Zdivo vyspárované. Ukončení komínů krycí betonovou deskou s přesahem a okapní drážkou. Výška komínů : 65 cm nad úroveň hřebene střechy.
 - 102 Oprava komínů K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6:
Nové vyzdění komínů nad úroveň střechy z líčových ostře pálených cihel. Zdivo vyspárované. Ukončení komínů krycí betonovou deskou s přesahem a okapní drážkou. Výška komínů : 65 cm nad úroveň hřebene střechy.
 - 103 Zpětné osazení původních odvětrávacích nadstřešních kameninových hlav na potrubí kanalizace a náhrada demontované části potrubí pod hlavicemi za nové kameninové DN 300 (úsek mezi posledním hrdelem potrubí na půdě a hlavicí nad střechou = dl. cca 1,3 resp. 0,6 m – nutno doměřit na místě). Stabilitu potrubí zajistit kotvením k přilehlé zdi.

- LEGENDA OZNAČENÍ VÝROBKŮ PSV
- S1 SKLADBY STŘECH A PODLAH
 - KL KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
 - Z ZÁMEČNÍKOVÉ VÝROBKY
 - T TRuhlářské výrobky

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David		
Ved. projektant	Ing. Jan David	projektová činnost ve výstavbě		
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	Májová 1159, Ostrov		
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
Žst Stráž nad Ohří - oprava střechy a fasád		Datum	říjen 2017	
		Formát	10 x A4	
Název výkresu		Měřítko	Profese	Výkres č.
STŘECHA		1:50	AS	E.3.14.
NÁVRH OPRAVY				