Niveleta
Svislé vzepětí nad tětivou mezi body (mm)
Parametry oblouků
Převýšení kolejnicových pásů (mm)
Výška nivelety TK, výškový systém Bpv (m)
o v
o = vodorovná vzdálenost zaj.značky od osy koleje, - vlevo, + vpravo (m)
v = svislá vzdál.zaj.značky k niveletě koleje, + TK je nad, - TK je pod značkou (mm)
Vodorovné vzepětí nad tětivou mezi body (mm)
Typ zajišťovací značky
konzola
sloupek
hřeb
konzola na sloupku
Čísla zajišťovacích značek/sloupů, jména charakteristických bodů
Čísla bodů
Srovnávací rovina (Bpv)
Staničení vztaženo k km 0.000
Směrové poměry
Vzepětí
Z=délka od počátku tětivy pro hlavní bod
P=směrové vzepětí hlavního bodu
X,Y=doměrky dl.tětivy
R = 217,5 m
R = 585 m
R = 246 m
R = 245,68 m
R = 279,5 m
R = 350,5 m
JS49-1:9-300-Lpd

Oprava kolejí a výhybek na trati

Měchenice - Dobříš

úsek

Dobříš - Malá Hraštice

Technický projekt
na zajištění prostorové polohy koleje

Zpracovatel:

GJW Praha

GJW Praha, spol. s r.o.
198 21 Praha 9,Mezitraťová
137/46

DIČ: 009-41192869
IČ: 411 92 869
tel.: 281 090 811
fax: 281 866 004
email: gjw@gjw-praha.cz

Datum: 05/2016

Evid. č.: 5/2016

Ověřil:

Podpis: