



<

POL.	φ	DELKA	POČET	10 505 (R
Č.	mm	m/1ks	ks	R20
1	R20	1,15	16	18
CELKOVÁ DELKA	[m]			18
HMOTNOST 1m	[kg]			2,466
HMOTNOST CELKEM	[kg]			45
HMOTNOST CELKEM	[kg]			45

BETON DLE ČSN EN 206:
 LOŽE PRO ODLAŽENÍ: C25/30 – XF3, XC4 – Cl 1,0 – Dmax22
 – MAX. PRŮSAK 20 mm PDULE ČSN EN 12390-8
 PODKLADNÍ BETON POD GABION: C20/25 – XF1, XC2 – Cl 0,4 – Dmax22 – S3
 – MAX. PRŮSAK 35 mm PDULE ČSN EN 12390-8

POLZEMANKI:

- 1. SPECIFICKÉ PRÁVNĚNÝCH KOŠÍ A POLŽITĚHO KAMENÉ – WZ TZ.
- 2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA KONSTRUKCÍ OCELI A BETONOVSKÉ VÝZTUŽE
 - PRÁVNĚNÝCH KOŠÍ – MOČENÍ V KYSLINĚ – Be
 - ŽÁROVÉ ZKOUŠENÍ PRÁVNĚNÝCH Zr 12, 80 mm
- 3. GABRIONY BUDOU RŮZNĚ SKLADY V OCELI OBEVNU.
- 4. VÝSTUPNÍ GABRIONOVÝ KOŠÍ VZ PRÍLOHA VÝPOČTOVÝ VÝKRES.

ODOLNOST – WZ TZ.

[illegible]