

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ PELC	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO RADIM CIKL	NAVRHL, VYPRACOVAL RADIM CIKL	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ PELC
KRAJ : Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav, Hodonín, Bzenec	
<b>Oprava TV v úseku Dobronín-Šlapanov a Hrušky-Moravský Písek - trakční podpěry SO 02-01-01 T.Ú. Hrušky - Moravský Písek, oprava podpěr TV</b>			ZAK. ČÍSLO 19044-01-0620
			ARCH. ČÍSLO
			MĚŘÍTKO
			POČET FORMÁTŮ 6x A4
			DATUM: 06/2020
<b>STAVEBNÍ TABULKA</b>			ČÁST DOKUM. E.
			PŘÍLOHA 4

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm		mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm	
2	360	62			VSe		100x180	KS36	0,75	2			KARI				TS	245	9	60	
														U		U					
	347				60	100	410														
2	420	60A			VSd		100x180	KS36	0,75	2			KARI				TS	219	9	60	
														T		T					
	409				60	100	380														
2	360	58			NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				TS	219	9	25	
														J/J		J/J					
	349				25	100	345														
		57	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				TS	219	9	40	
															J/J						J/J
			349		40	100	360														
		53	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				TS	219	9	50	
															J/J						J/J
			349		50	150	420														
		49	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				TS	219	9	50	
															J/J						J/J
			349		50	100	370														
		43	400	1	HP80d		260x300	M36	2,5	8	2	1	14				BP4	600x800	9	60	
														6							
			370		60	100	400				3	2	200		8						
2	360	40			NSc		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	40	
														J		J					
	342				40	100	330														
		21	470	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	0	
															J/J						J/J
			452		0	100	320														

## T.Ú. HRUŠKY - MORAVSKÁ NOVÁ VES

### STAVEBNÍ TABULKA

Stavba: Oprava TV v úseku Dobronín-Šalpanov a Hrušky-Moravský Písek  
SO: SO 02-01-01 T.Ú. Hrušky - Moravský Písek, oprava podpěr TV

datum : 06.2020  
navrhl : Cíkl

list č. 1  
listů : 5  
příloha :

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.			
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP		ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA			DÉLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. I / II			DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II	HRANA				
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK					ks	ks	DÉLKA	II				II	STOJINA			POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm					
2	370	52			HP80d		260x300	M36	2,5	8	2	3	14		8		BP4	600x800	9	30				
															6									
	340				30	100	370				1	2	200											
2	370	46			HP80d		260x300	M36	2,5	8	1	2	14				BP4	600x800	9	30				
																6								
	340				30	100	370				2	3	200		8									
2	370	32			HP80c		240x260	M36	2,5	8	1	2	14				BP4	600x800	9	40				
																6								
	340				40	100	380				2	3	200		8									
2	420	24			HP80d		260x300	M36	2,5	8	2	3	14		8		BP4	600x800	9	40				
																6								
	390				40	150	430				1	2	250											

## T.Ú. LUŽICE - HODONÍN

2	470	142			HP80c		240x260	M36	2,5	8	1	2	14				BP4	600x800 90/10	9	nad 50	
					nad											6					
	440				50	100	290				2	3	200		8						
		133	410	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	nad 50	
					nad									J/J		J/J					
			392		50	100	270														
2	380	116			NSe		100x140	KS36	0,75	1							PS	6	9	50	
														K/K		K/K					
	360				50	150	450														
2	400	112			NSe		100x140	KS36	0,75	1			KARI				TS	245	9	50	
														J/J		J/J					
	387				50	100	400														
2	360	64			VSe		100x180	KS36	0,75	2			KARI				TS	245	9	50	
														U		U					
	347				50	150	450														

### STAVEBNÍ TABULKA

Stavba: Oprava TV v úseku Dobronín-Šalpanov a Hrušky-Moravský Písek  
SO: SO 02-01-01 T.Ú. Hrušky - Moravský Písek, oprava podpěr TV

datum : 06.2020  
navrhl : Cíkl

list č. 2  
listů : 5  
příloha :

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT	DĚLKA	POČ.	ROZMÍST.		a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DĚLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. I / II				ks	ks	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK						DĚLKA	II		II		STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
2	360	202A			NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	50	
													J/J		J/J						
	342				50	100	370														
2	360	K202A			Ke		100x140										I	22	3	150	
					50	100	400														
2	360	202			NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	50	
													J/J		J/J						
	347				50	100	370														
		183A	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	50	
														J/J		J/J					
			342		50	100	370														
		183	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	50	
														J/J		J/J					
			342		50	100	370														
		163	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	40	
														J/J		J/J					
			342		40	100	360														
		161	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	50	
														J/J		J/J					
			342		50	100	370														
		159	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	50	
														J/J		J/J					
			342		50	100	370														

## T.Ú. ROHATEC - BZENEC PŘÍVOZ

2	430	64			HP80d		260x300	M36	2,5	8	2	3	14		8		BP4	600x800	9	60	
																6					
	400				60	150	450				1	2	250								

### STAVEBNÍ TABULKA


Stavba: Oprava TV v úseku Dobronín-Šalpanov a Hrušky-Moravský Písek  
SO: SO 02-01-01 T.Ú. Hrušky - Moravský Písek, oprava podpěr TV


datum : 06.2020  
navrhl : Cíkl

list č. 3  
listů : 5  
příloha :

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
2	390	74			Hf		120x140	M36	2,5	8	1	2	14				BP4	600x800	9	50	
													6								
	360		50		200	530	2				3	300		8							
2	500	K48			Kd		100x140										I	22	3	140	
			40		90	350															
2	400	48			NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	50	
												H/H		H/H							
	382		50		50	320															
2	360	28			VSd		100x180	KS36	0,75	2			KARI				PS	6	9	50	
												T		T							
	340		50		100	370															
2	400	14			HP80e		280x340	M36	2,5	8	2	3	14		8		BP4	600x800	9	50	
													6								
	370		50		100	390	1				2	250									
		13	400	1	HP80d		260x300	M36	2,5	8	3	2	14		8		BP4	600x800	9	50	
												6									
	370		50		100	390	2				1	250									
2	350	12			NSe		100x140	KS36	0,75	1			KARI				TS	245	8,5	50	
												K/K		K/K							
	330		50		100	400															
		11	360	1	NSf		100x140	KS36	0,75	1			KARI				TS	245	8,5	50	
												K/K		K/K							
			340		50	100	430														
2	360	10			Hg		120x140	M36	2,5	8	1	2	14				BP4	600x800	9	50	
													6								
	330		50		200	550	2				3	300		8							

## T.Ú. BZENEC PŘÍVOZ - MORAVSKÝ PÍSEK

<b>SUDOP BRNO, spol. s r.o.</b> Kounicova 26 611 36 Brno 	<b>STAVEBNÍ TABULKA</b>		datum : 06.2020	list č. <b>4</b>
	Stavba: Oprava TV v úseku Dobronín-Šalpanov a Hrušky-Moravský Písek		navrhl : Cíkl	listů : <b>5</b>
	SO: SO 02-01-01 T.Ú. Hrušky - Moravský Písek, oprava podpěr TV			příloha :

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.		
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT	DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ HRANA POD TK			
					TYP		ROZM. ⊥ / II				ks	ks	∅ mm		⊥			⊥ x II					
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK						DÉLKA	II		II		STOJINA					
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm				
2	360	80			NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	50			
																J/J							J/J
	342				50	100	370																
2	350	76			NSf		100x140	KS36	0,75	1			KARI				TS	245	8,5	50			
																K/K							K/K
	337				50	100	430																
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno 					STAVEBNÍ TABULKA Stavba: Oprava TV v úseku Dobronín-Šalpanov a Hrušky-Moravský Písek SO: SO 02-01-01 T.Ú. Hrušky - Moravský Písek, oprava podpěr TV								datum : 06.2020 navrhl : Cíkl				list č. 5 listů : 5 příloha :						