

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno


OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ PELC	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO RADIM CIKL	NAVRHL, VYPRACOVAL RADIM CIKL	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ PELC	
KRAJ : Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav, Hodonín, Bzenec		STUPEŇ : P - PROJEKT	
Oprava TV v úseku Dobronín-Šlapanov a Hrušky-Moravský Písek - trakční podpěry SO 01-01-01 T.Ú. Dobronín-Šlapanov, žst.Šlapanov, oprava podpěr			ZAK. ČÍSLO 19044-01-0620	ARCH. ČÍSLO
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ 4x A4
			DATUM: 06/2020	
STAVEBNÍ TABULKA			ČÁST DOKUM. E.	PŘÍLOHA 4


VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.				
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ						
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥				⊥ x II	HRANA					
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II			II		STOJINA	POD TK					
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm						
		23	350	1	NSe		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	40					
																							K/K		K/K
			332		40	150	440																		
		K22A	360	1	Ke		100x140										I	22	1,2	150					
					50	100	400																		
		22A	360	1	NSe		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	50					
																							K/K		K/K
			342		50	100	400																		
		22	360	1	NSe		100x140	KS36	0,75	1			KARI				TS	245	8,5	50					
																							K/K		K/K
			347		50	100	400																		
		8A	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	6	9	40					
																							J/J		J/J
			340		40	100	360																		
		8	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	6	9	40					
																							J/J		J/J
			340		40	100	360																		

T.Ú. DOBRONÍN - ŠLAPANOV

4	360	10			B1Sc		100x160	KS30	0,65	1			14		4		TBS	245	9	nad 10	
					nad																
	349				10	50	155						150		4						
		9	320	6	H2TSc		140x160	KSB42	0,85	1			KARI		P		2TS	245	9	0	
														P		P					
			307		0	50	270								P						

ŽST. ŠLAPANOV

SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno 	STAVEBNÍ TABULKA Stavba: Oprava TV v úseku Dobronín-Šlapanov a Hrušky-Moravský Písek - trakční podpěry SO: SO 01-01-01 T.ú. Dobronín-Šlapanov, žst. Šlapanov, oprava podpěr										datum : 06.20		list č. 1	
											navrhl : Cíkl		listů : 3	
													příloha : 4	

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT	DĚLKA	POČ.	ROZMÍST.		a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DĚLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. I / II				ks	ks	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK						DĚLKA	II		II		STOJINA			
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
1	370	139			HP80d		260x300	M36	2,5	8	1	2	14				BP4	600x800	9	30	
														6							
	340				30	100	370				2	3	250		8						
1	360	138A			NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	30	
													J/J		J/J						
	342				30	100	350														
1	470	116A			NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	nad 60	
					nad								K/K		K/K						
	450				60	150	310														
1	470	116			NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	3	9	nad 60	
					nad								K/K		K/K						
	450				60	150	310														
		77	400	1	HP80c		240x260	M36	2,5	8	2	1	14				BP4	600x800	9	50	
													6								
					370	50	100				390	3	2	250		8					
		74	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	6	9	50	
													J/J		J/J						
					340	50	100				370										
		70	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	6	9	50	
													J/J		J/J						
					340	50	100				370										
1	360	66			VSd		100x180	KS36	0,75	2			KARI				PS	6	9	20	
													T		T						
	340				20	50	290														
		60	360	1	NSd		100x140	KS36	0,75	1			KARI				PS	6	9	40	
													J/J		J/J						
					340	40	100				360										
1	380	46			VSe		100x180	KS36	0,75	2			KARI				PS	6	9	40	
													T		T						
	360				40	100	390														
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno 					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 06.20				list č. 2				
					Stavba: Oprava TV v úseku Dobronín-Šlapanov a Hrušky-Moravský Písek - trakční podpěr								navrhl : Cíkl				listů : 3				
					SO: SO 01-01-01 T.ú. Dobronín-Šlapanov, žst. Šlapanov, oprava podpěr												příloha : 4				

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		