TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Km	Druh	Soustava železnič. svršku	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh pražců	Závěr	Přestavník	Snímač polohy	Zámek		Poznámka
												v základní poloze	v opačné poloze	
1	270,438	J	UIC	1:12	500	P	l	b	č	EPN	1			
2	270,499	J	R65	1:9	300	L	p	d	č	EPR	-			
3	270,537	J	UIC	1:12	500	P	p	b	č	EPN	1			
4	270,582	J	UIC	1:9	300	L	l	b	č	EPN	1			
5	270,588	J	UIC	1:11	300	P	p	b	č	EPN	1			
6	270,636	J	UIC	1:12	500	P	p	b	č	EPN	1			
7	270,684	J	UIC	1:14	760	P	l	b	č	EPN	3			
8	270,687	J	UIC	1:12	500	L	p	b	č	EPN	1			
9	270,736	J	R65	1:11	300	L	l	d	č	EPN	1			
10	270,742	J	R65	1:11	300	P	p	d	č	EPN	2			
11	270,747	J	UIC	1:12	500	L	l	b	č	EPN	2			
12	270,780	O	R65	1:12	500(780/1394)	L	l	d	č	EPN	2			
13	270,785	O	R65	1:9	300(800/480)	P	p	d	č	EPR	-			
14	270,823	J	R65	1:9	300	P	l	d	č	EPR	-			
15	270,828	O	R65	1:9	300(360/1804)	L	p	d	č	EPR	-			
16	271,849	J	S49	1:7,5	190	P	l	d	č	-	-			
17	270,901	J	R65	1:9	300	P	l	d	č	EPR	-			
19	271,263	J	R65	1:9	300	L	l	d	č	EPN	1			
20	271,323	C	S49	1:9	190	V	l	d	h	EPR	-			
21	271,310	J	R65	1:11	300	L	l	d	č	EPR	-			
24	271,365	C	S49	1:9	190	V	l	d	h	EPR	-			
26	271,375	C	R65	1:11	300	V	l	d	č	EPR	-			
28	271,424	J	S49	1:9	300	L	p	d	h	EPR	-			
29	271,424	J	S49	1:9	300	L	l	d	h	EPR	-			
30	271,461	C	UIC	1:11	300	V	l	b	č	EPR	-			
31	271,512	J	S49	1:7,5	190	P	p	d	h	EPR	-			
33	271,527	J	UIC	1:11	300	L	P	b	č	EPN	1			
34	271,533	O	UIC	1:7,5	190(500/307)	L	l	b	č	EPR	-			
36	271,547	J	S49	1:9	190	L	l	d	č	EPR	-			
37	271,562	O	UIC	1:7,5	190(500/307)	L	P	b	č	EPR	-			
38	271,570	J	S49	1:9	300	L	l	d	h	-	-			
41	271,596	J	S49	1:9	190	L	l	d	h	EPR	-			
43	271,598	J	R65	1:9	300	P	p	d	č	EPR	-			
47	271,623	J	S49	1:9	190	L	l	d	h	EPR	-			
48	271,628	J	T	1:6	0	P	p	oc	h	-	-			
49	271,638	J	UIC	1:14	760	P	p	b	č	EPN	1			
50	271,647	O	S49	1:7,5	190(526/298)	L	l	d	h	EPR	-			
51	271,657	J	UIC	1:14	760	P	p	b	č	EPN	3			
52	271,653	J	T	1:6	0	P	p	oc	h	-	-			
53	271,671	J	S49	1:7,5	190	L	l	d	h	EPR	-			
54	271,677	J	UIC	1:14	760	P	l	b	č	EPN	2			
55	271,696	J	S49	1:9	190	L	l	d	h	EPR	-			
57	271,740	J	UIC	1:14	760	L	l	b	č	EPN	3			
58	271,799	J	UIC	1:14	760	P	l	b	č	EPN	2			
59	271,805	J	UIC	1:14	760	L	p	b	č	EPN	2			

TABULKA BALÍZ SYSTÉMU ERTMS / ETCS L2

Označení BG	Typ	Umístění			Poznámka
		Kolej	Poloha ref. balízy	Poloha další balízy	
3020	Sh	1LK1	270,208	270,205	
3021	Sh	2LK1	270,208	270,205	
3022	P	1LK2	270,431		
3023	P	2LK2	270,459		
3024	S	2SK	270,784	270,781	
3025	S	4SK	270,786	270,782	
3026	S	1SK	270,833	270,831	
3027	S	3SK	270,833	270,830	
3028	S	6SK	270,907	270,904	
3029	S	8SK	270,909	270,906	
3030	S	10SK	270,915	270,911	
3031	S	12SK	270,915	270,911	
3032	S	14SK	270,913	270,909	
3033	S	16SK	270,914	270,911	
3034	An0	3LT	4,547U	4,544U	
3036	S,En2	3SK	271,255	271,258	
3039	S,En2	12SK	271,301	271,305	
3040	S,En2	10SK	271,311	271,314	
3041	S	3aSK	271,352	271,349	
3042	S,En2	8SK	271,398	271,401	
3043	S,En2	6SK	271,443	271,446	
3044	S	12aSK	271,386	271,383	
3045	S	10aSK	271,443	271,439	
3046	S,P	14SK	271,515	271,518	
3047	S	8aSK	271,532	271,529	
3048	S,P	12aSK	271,561	271,564	
3049	S,P	10aSK	271,575	271,579	
3050	S,P	8aSK	271,625	271,628	
3051	P	6cSK	271,615	271,618	
3053	Sh,Ex,P	USK	1,150U	1,154U	
3054	En1	UST	1,205U	1,201U	
3055	An1	2LT	3,398U	3,395U	
3056	An3	1LT	2,186U	2,183U	
3057	S,En2	4SK	271,533	271,537	
3058	S,En2	3aSK	271,532	271,535	
3059	S,En2	1SK	271,556	271,558	
3060	S,En2	2SK	271,622	271,625	
3061	P	2SK	271,904		
3062	P	1SK	272,005		
3063	Sh	1SK	272,189	272,192	
3064	Sh	2SK	272,188	272,191	
3066	En2,Ex	5dSK	1,229V	1,225V	
3067	En2,AEx	5cSK	0,977V	0,972V	
3068	AEx,P	USK	0,959U	0,956U	
3071	S	4SK	271,261	271,264	

TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Km	Druh	Soustava železnič. svršku	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh pražců	Závěr	Přestavník	Snímač polohy	Zámek		Poznámka
												v základní poloze	v opačné poloze	
60	271,810	J	S49	1:9	300	P	p	d	h	EPR	-			
61	271,826	J	R65	1:9	300	L	p	d	h	EPR	-			
63	271,927	J	UIC	1:14	760	L	p	b	č	EPN	2			
64	271,933	J	UIC	1:9	300	L	p	b	č	EPN	1			
65	272,009	J	R65	1:9	300	L	p	b	č	EPR	-			
Vk1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPN	-			
Vk4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPN	-			
Vk5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPN	-			
Vk6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPN	-			
Vk7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPN	-			

ŽST CHOCEŇ

Tratová rychlost :160 km/h
Tratová rychlost (pro Vk): 160 km/h
Zábrzdná vzdálenost :1000 m

Tratová rychlost :60 km/h
Zábrzdná vzdálenost :400 m

Tratová rychlost ....80 km/h
Zábrzdná vzdálenost .....700 m

TABULKA NÁVĚSTIDEL

Název	Poloha v km	Název	Poloha v km
1L	270,091	Se1	270,209
2L	270,091	Se2	270,209
1-2685	268,534	Se3	270,435
2-2685	268,534	Se4	270,463
S3	270,829	Se5	270,495
S1	270,829	Se6	270,510
S2	270,780	Se7	270,552
S4	270,780	Se8	270,589
S6	270,902	Se9	270,612
S8	270,902	Se10	270,673
S10	270,910	Se11	270,843
S12	270,910		
S14	270,910		
S16	270,910		

TABULKA RYCHLOSTÍ

na/z koleje	Rozhodné výhybky	RYCHLOST OD/DO BRANDÝS N.ORL.	
		1. trat. kol.	2. trat. kol.
1	1/3+	tratová	60km/h
1	1/3-	60km/h	———
3		60km/h	60km/h
2		60km/h	tratová
4		60km/h	80km/h
6,10		60km/h	60km/h
8,12-16		50km/h	50km/h

TABULKA RYCHLOSTÍ

na/z koleje	Rozhodné výhybky	RYCHLOST NA/Z KOLEJE		
		8. stan. kol.	10. stan. kol.	12. stan. kol.
8a		40km/h	40km/h	40km/h
10a		———	40km/h	40km/h
12a		———	———	40km/h

TABULKA NÁSTUPIŠŤ

Číslo nástupiště	Určené koleje	KILOMETRICKÁ POLOHA	
		počátek	konec
1	1,3	271,153	271,300
1A	5a,7a	270,860	271,260
2	2,4	270,860	271,260
3	8,10	270,942	271,192

Poznámky:
km 1,228V ... kilometrická poloha udána v kilometráži trati 517E Choceň - Litomyšl
km 0,776U ... kilometrická poloha udána v kilometráži trati 505A Choceň - Velký Osek
* ... aktuální název vlečky je uveden v jednotném číselníku vleček SŽDC a ve staničním řádu

TABULKA RYCHLOSTÍ

na/z koleje	Rozhodné výhybky	RYCHLOST OD/DO			
		ZÁMRSK		V.MÝTO	ÚJEZD U CHOCNĚ
		1. trat. kol.	2. trat. kol.		
1	59/63+	tratová	80km/h	50km/h	———
1	59/63-	80km/h	———	50km/h	———
2		80km/h	tratová	50km/h	———
3		———	———	40km/h	———
3a		80km/h	80km/h	50km/h	———
4		80km/h	80km/h	50km/h	———
6-12		50km/h	50km/h	50km/h	———
6		———	———	———	60km/h
8-12		———	———	———	50km/h
8a-12a,14		———	———	———	40km/h
7a		———	———	50km/h	———
5a	20a/24b+	———	———	60km/h	———
5a	20a/24b-	———	———	40km/h	———

TABULKA NÁVĚSTIDEL

Název	Poloha v km	Název	Poloha v km
1S	272,268	L4	271,538
2S	272,268	L6	271,450
1-2732	273,270	Lc8	271,403
2-2732	273,270	Lc10	271,316
US	1,201U	Lc12	271,307
PřUS	1,910U	L8a	271,630
MS	272,268=1,228V	L10a	271,580
PřMS	1,640V	L12a	271,565
L7a	271,312	L14	271,518
L5a	271,266	Sc3a	271,334
Lc3	271,262	Sc8a	271,528
L3a	271,547	Sc10a	271,437
L1	271,561	Sc12a	271,382
L2	271,639	Sc7a	271,190
		Sc5a	271,154

TABULKA NÁVĚSTIDEL

Název	Poloha v km	Název	Poloha v km
Se12	271,360	Se29	271,834
Se13	271,365	Se30	271,904
Se14	271,404	Se31	271,949
Se15	271,447	Se32	272,004
Se16	271,475	Se33	272,013
Se17	271,513	Se34	272,189
Se18	271,493	Se35	272,189
Se19	271,502	Se37	0,677U
Se20	271,534	Se38	0,754U
Se21	271,534	Se39	0,758U
Se22	271,595	Se40	0,784U
Se23	271,606	Se41	0,785U
Se24	271,617	Se42	0,864U
Se25	271,630	Se43	0,896U
Se26	271,659	Se44	0,930U
Se27	271,764	Se45	0,953U
Se28	271,802	Se46	1,151U

Legenda:

▷ ▷	... Jednobalízová skupina, šipka vyznačuje nominální směr
▷▷ ▷▷	... Dvoubalízová skupina, šipky vyznačují normální směr
▬	... Magnetický informační bod systému automatického vedení vlaku (AVV-MIB6)
T	... Změna úrovně ETCS
2	... Vstup do oblasti ETCS úrovně 2
⊠	... Výstupní hranice oblasti ETCS
➡	... Lokalizační značka ETCS
▨	... Předvěst změny úrovně ETCS
⊢▣	... Světelný indikátor s číslicí 5 a zeleným pruhem
⊢□ **	... Světelný indikátor s číslicí 5 a zeleným i žlutým pruhem

Dle schváleného schématu
č.j.: 195/2017-ZT
ze dne 04.09.2017

Změna umístění spouštěcích úseků
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 přejezdu P4892 v km 0,776
Zpracováno: 06/2020
Andrea Drncová

Legenda:
Zeleně - původní umístění spouštěcích úseků přejezdu P4892 v km 0,776
Červeně - nové umístění spouštěcích úseků přejezdu P4892 v km 0,776

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MAREK TYR	
NAVRHL, VYPRACOVAL	ANDREA DRNCOVÁ	
KRESLIL	ANDREA DRNCOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MAREK TYR	
OBJEDNATEL	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ	

tms projekt s.r.o.
DUBIČNÉ 106, 373 71 RUDOLFOV
IČO : 48200891, DIČ : CZ48200891
PROJEKČNÍ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ
WENZIGOVA 8, 301 48 PLZEŇ
tel.: 378 229 851, fax 378 229 870

Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor na vybraných PZS v obvodu SSZ
PS 08 PZS km 0,776 (P4892), trať Choceň - Velký Osek
Elektrické zabezpečovací zařízení

DATUM	12/2019
ÚČEL	DSP
POČET FORMÁTŮ	
MĚŘÍTKO	
ČÁST DOKUMENTACE :	PŘÍLOHA ČÍSLO :
D.1.	0200.

SITUAČNÍ SCHÉMA ŽST CHOCEŇ