

**Zápis z místního šetření k zjednodušené projektové dokumentaci připravované
opravné akce:
„Oprava trati v úseku Hněvčeves – Hořice v P.“**

Dne 10.9.2019 bylo provedeno místní šetření (pochůzka) v zadaném traťovém úseku za účelem upřesnění resp. doplnění zadání projektové dokumentace.

Přítomni : Aleš Bělina - SŽDC, OŘ Hradec Králové, Správa tratí HK
Karel Doležal – SŽDC, OŘ Hradec Králové, Správa mostů a tunelů HK
Nelly Neslová - Prodin a.s.

Stavba bude rozdělena na 2 stavební objekty:

SO 01 Železniční svršek

SO 02 Železniční přejezd v km 20,449

SO 01 Železniční svršek

- strojní čištění šterkového lože bude provedeno v celém úseku opravy, tj. od km 20,036 po km 21,236
- souvislá výměna pražců proběhne v rozsahu od km 20,036 po km 21,236. Nově vkládané užití betonové pražce budou typu SB8(6) dodané investorem stavby.
- Výměna kolejnic včetně pryž. podložek bude v rozsahu od km 20,050 po km 20,187; od km 20,360 po km 20,585 a od km 20,985 po km 21,236. Od km 20,187 po km 20,360 a od km 20,585 po km 20,785 dojde k posunu stávajících kolejnic a vyřezání svarů. V km od 20,785 po km 20,985 bude pravý kolejnicový pás vyměněn, v levém kolejnicovém pásu dojde k posunu kolejnic a vyřezání svarů. Nově vkládané užití kolejnice tvaru S49 dodá zadavatel stavby, pryž. podložky a upevňovací dodá zhotovitel stavby.
- Pročištění a obnova příkopu vpravo od km 20,035 po km 20,330
- Pročištění a obnova příkopu vlevo od km 20,035 po km 20,330 a 20,750 – 21,242
- Propustek 20,390 – výřez dřevin na pravé straně – doplněno na základě požadavku SMT
- Obnovení výstroje dráhy – výměna staničníků
- Osazení nových zajišťovacích značek
- Úprava GPK
- Zřízení BK

SO 02 Železniční přejezd v km 20,449

- Nově vložená konstrukce přejezdu bude složena z 9 kusů užitých vnitřních celopryžových panelů Strail šířky 600 mm s novými spojovacími tyčemi, opěrkami pod panely a náběhovými klíny, vně šterkovou výplní a penetračním zástříkem
- Užití panely Strail včetně dopravy dodá investor, zbylé komponenty dodá zhotovitel stavby

Vyvolané práce na zab. zař.:

- demontáž a zpětná montáž 3 ks počítacích bodů v km 20,022; 20,049 a 20,774 (bude rozpočtově zařazeno ve stav. objektu žel. svršku) – ty budou nově vloženy v rámci akce „Oprava PZS typu VÚD v km 0,741; 4,018; 7,814; 18,810 a 20,026 trati Hradec Králové hl. n. – Jičín – Turnov“.
- do technické zprávy bude uvedeno: „ Po dobu opravných prací bude demontovaný materiál zabezpečovacího zařízení uložen na dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži“

Odpadové hospodářství:

- Vyzískané betonové pražce a kolejnice budou předány Správě tratí OŘ HK k dalšímu využití
- Vyzískané dřevěné pražce budou v rámci stavby ekologicky zlikvidovány (odpad typu N).

Výluky:

- Pro tuto stavbu jsou předpokládány výluky 9-10/2020

*Zapsal: Ing. Nelly Neslová
PRODIN a.s.*